

SUCHE NACH

FAHRZEUGMARKE *

FÜR JEDEN **ANSPRUCH** DAS
RICHTIGE FAHRWERK!



KW STREET COMFORT



* In einigen Browsern wird die Fahrzeugnavigation des PDF's nicht dargestellt. Um sie nutzen zu können, PDF Datei herunterladen und im Acrobat Reader öffnen.

KW STREET PERFORMANCE



KW TRACK PERFORMANCE



KW ACCESSORIES



KW SPARE PARTS



APPLICATIONS / PRICES **2021** gültig ab 1.2.2021

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting	
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF		
ACURA																			
RSX	inkl. Type-S / incl. type-S	2002-2006	-	-	118+154	35-65	35-65		-			-		-		-			
TL	inkl. Type-S / incl. type-S	2004-2008	-	-	192+213	20-50	20-50		-			-		-		-			
ALFA ROMEO																			
Brera; (939)	Coupé; Frontantrieb, Allrad / coupé; 2WD, 4WD	02/06-	-1250 1251-1300	-1100 -1100	85-136 147-191	20-50 20-50	25-55 25-55		- -	 		- -		- -		- -	 		
Giulia; (952) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Heckantrieb / 2WD	06/16-	-945	-1150	100-206	15-35	15-35		-			-		-		-			
	Allrad / 4WD	10/16-	-1020	-1160	132-206	30-50	35-55		-			-		-		-			
Giulia; (952) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Heckantrieb / 2WD	06/16-	-945	-1150	100-206	15-35	15-35		-			-		-		-			
	Allrad / 4WD	10/16-	-1020	-1160	132-206	30-50	35-55		-			-		-		-			
Giulietta; (940)		06/10-	-1100	-850	77-173	35-55	30-50		-			-		-		-			
GT; (937)	4Zyl., Diesel / 4cyl., diesel	03/04-	-990	-990	110-165	20-50	20-50		-			-		-		-			
	6Zyl. / 6cyl.	03/04-	-1040	-990	177	20-50	20-50		-			-		-		-			
Mito; (955) ohne Dynamic Suspension / without Dynamic Suspension		09/08-	-900 -1000	-850 -850	58-114 85-114	20-50 20-50	30-55 30-55		- -	 		- -		- -		- -	 		
	Quadrifoglio Verde	11/09-	-1000	-850	125	25-40	35-50		-			-		-		-			
Mito; (955) mit Dynamic Suspension / with Dynamic Suspension		09/08-	-900 -1000	-850 -850	58-114 85-114	20-50 20-50	30-55 30-55		- -	 		- -		- -		- -	 		
	Quadrifoglio Verde	11/09-	-1000	-850	125	25-40	35-50		-			-		-		-			
Spider, GTV; (916)	4Zyl. inkl. Facelift / 4cyl. incl. facelift	09/95-	-1000	-1000	106-162	20-40	ca.30		-			-		-		-			
	6Zyl. inkl. Facelift / 6cyl. incl. Facelift	09/95-	-1060	-1000	106-162	20-40	ca.30		-			-		-		-			
Spider; (939)	Cabrio; Frontantrieb, Allrad / convertible; 2WD, 4WD	09/06-	-1300	-1100	136-191	20-50	25-55		-			-		-		-			
145, 146; (930)	nur Reihenmotoren, ausser 1.9JTD / only in-line engine, except 1.9JTD	06/94-01/01	-950	-900	66-114	20-50	ca.45		-			-		-		-			
	1.9JTD	06/94-01/01	-950	-900	66-77	25-55	ca.50		-			-		-		-			
147; (937)		01/01-	-990	-980	77-110	35-60	35-60		-			-		-		-			
	GTA	02/03-	-1040	-980	184	25-50	25-50		-			-		-		-			
156; (932)	Lim., Sportwagon; Frontantrieb / sedan, sportwagon; 2WD	09/97-	-990	-980	77-141	35-65	35-65		-			-		-		-			
	Lim., Sportwagon inkl. GTA; Frontantrieb / sedan, sportwagon incl. GTA; 2WD	09/97-	991-1060	-980	77-184	35-65	35-65		-			-		-		-			
159; (939)	Lim.; Frontantrieb, Allrad / sedan; 2WD, 4WD	09/05-	-1250 1251-1300	-1100 -1100	85-191 85-191	20-50 20-50	25-55 25-55		- -	 		- -		- -		- -	 		
		Sportwagon; Frontantrieb, Allrad / sportwagon; 2WD, 4WD	06/06-	-1250 1251-1300	-1100 -1100	85-191 85-191	20-50 20-50	35-65 35-65		- -	 		- -		- -		- -	 	
	166; (936)		4Zyl. / 4cyl.	09/98-	-1100	-1100	110-114	20-55	20-55		-			-		-		-	
		6Zyl., Diesel / 6cyl., diesel	09/98-	-1100	-1100	100-176	20-55	20-55		-			-		-		-		
4C; (960, 961)	Coupé / coupé	10/13-	-490	-755	177	0-20	0-20		-			-		-		-			
	Spider / spider	06/15-	-541	-747	177	0-20	0-20		-			-		-		-			
8C Competizione; (920)	ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / without cancellation kit	11/07-	-975	-1005	331	15-40	15-40		-			-		-		-			
	mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / with cancellation kit	11/07-	-975	-1005	331	15-40	15-40		-			-		-		-			

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg VA	HA	Leistung kW	Tieferlegung T1 VA mm	HA mm	Codes Clubsport	Fahrwerk No.	CHF	Stützlager Setting	Vorderachse VA No.		CHF	Hinterachse HA No.		CHF	Fahrwerk + Stützlager No.		CHF	Dämpfer Setting	
ALPINE																						
A110; (AEF)	Coupé / coupe	09/17-	-654	-827	185-215	10-35	10-35	1, 67	35290739	3'125.–		-			-			-			2- way	
ASTON MARTIN																						
DB9; (VH1)	inkl. DB9 Volante / incl. DB9 Volante	10/12-	-1020	-1200	381	0-20	10-35		-			-			-			-				
V8 Vantage, V8 Vantage S; (VH2)	Coupé; 4,7 Kolbenstangengewinde Ø10mm / coupé; 4.7 thread piston rod Ø10mm	10/08-	-990	-1140	313-321	10-35	10-35		-			-			-			-				
	Coupé; 4,7 Kolbenstangengewinde Ø12mm / coupé; 4.7 thread piston rod Ø12mm	10/08-	-990	-1140	313-321	10-35	10-35		-			-			-			-				
	Roadster; Kolbenstangengewinde Ø10mm / roadster; thread piston rod Ø10mm	01/07-	-990	-1140	283-321	10-35	10-35		-			-			-			-				
	Roadster; Kolbenstangengewinde Ø12mm / roadster; thread piston rod Ø12mm	01/07-	-990	-1140	283-321	10-35	10-35		-			-			-			-				
V8 Vantage, V8 Vantage S; (VH2(SC))	Coupé; 4,7 Kolbenstangengewinde Ø10mm / coupé; 4.7 thread piston rod Ø10mm	10/08-	-990	-1140	313-321	5-30	5-30		-			-			-			-				
	Coupé; 4,7 Kolbenstangengewinde Ø12mm / coupé; 4.7 thread piston rod Ø12mm	10/08-	-990	-1140	313-321	5-30	5-30		-			-			-			-				
	Roadster; Kolbenstangengewinde Ø10mm / roadster; thread piston rod Ø10mm	01/07-	-990	-1140	283-321	5-30	5-30		-			-			-			-				
	Roadster; Kolbenstangengewinde Ø12mm / roadster; thread piston rod Ø12mm	01/07-	-990	-1140	283-321	5-30	5-30		-			-			-			-				
AUDI																						
A1; (8X)	Frontantrieb / 2WD	08/10-	-900	-840	63-136	15-50	15-50	2, 62, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.–	-		35281815	2'885.–	2- way				
			901-960	-840	63-136	15-50	15-50	2, 62, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.–	-		35281815	2'885.–	2- way				
A1 Sportback; (8X)	Frontantrieb / 2WD	02/12-	-900	-840	63-136	15-50	25-50	2, 62, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.–	-		35281815	2'885.–	2- way				
			901-960	-840	63-136	15-50	25-50	2, 62, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.–	-		35281815	2'885.–	2- way				
A1 quattro; (8X)		09/12-	-960	-860	188	20-50	15-45		-			-			-			-				
S1; (8X)	inkl. Sportback / incl. Sportback	03/14-	-960	-870	170	10-45	25-50	2, 37, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.–	-		3521080W	2'885.–	2- way				
A1 Sportback; (GB) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Frontantrieb / 2WD	11/18-	-1010	-930	70-147	15-40	15-40		-			-			-			-				
			-1010	-930	70-147	15-40	15-40		-			-			-			-				
A2; (8Z)	ausser 1.2 TDI / except 1.2 TDI	02/00-	-830	-780	55-81	30-50	30-50		-			-			-			-				
A3; (8L)	Frontantrieb / 2WD	09/96-05/03	-1020	-1025	66-132	30-70	30-70	2, 6, 7, 39, 96	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.–	-		35210805	2'970.–	2- way				
	Quattro / 4WD	10/98-05/03	-1040	-1030	96-132	25-50	25-50	2, 6, 67, 85, 96	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.–	-		35210846	2'970.–	2- way				
S3; (8L)	Quattro / 4WD	03/99-	-1040	-1050	154-165	25-50	25-50	2, 6, 67, 85, 96	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.–	-		35210846	2'970.–	2- way				
A3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	35-65	35-65	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.–	-		35210850	3'005.–	2- way				
								2, 37, 57, 97	-							39710250	5'105.–	3- way				
			1036-1105	-1005	75-110	35-65	35-65	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.–	-		35210850	3'005.–	2- way				
								2, 37, 57, 97	-							39710250	5'105.–	3- way				
			1106-1170	-1005	100-147	35-65	35-65	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.–	-		35210850	3'005.–	2- way				
								2, 37, 57, 97	-							39710250	5'105.–	3- way				
	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	35-65	35-65		-			-			-			-				
			1036-1105	-1005	75-110	35-65	35-65		-			-			-			-				
			1106-1170	-1005	100-147	35-65	35-65		-			-			-			-				
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	-1105	-1160	147	25-55	25-55	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.–	-		35210852	3'005.–	2- way				
								2, 37, 57, 97	-							39710252	5'105.–	3- way				
			1106-1170	-1160	100-184	25-55	25-55	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.–	-		35210852	3'005.–	2- way				
								2, 37, 57, 97	-							39710252	5'105.–	3- way				
	Cabrio / convertible	04/08-	-1105	-1160	77-147	25-55	25-55		-			-			-			-				

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1170	-1160	100-147	25-55	25-55		-			-		-		-		
A3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	35-65	35-65	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35210850	3'005.-	2- way
			1036-1105	-1005	75-110	35-65	35-65	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		39710250	5'105.-	3- way
								2, 37, 57, 67, 97	-					-		35210850	3'005.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97	-					-		39710250	5'105.-	3- way
	inkl. Sportback; Frontantrieb / incl. Sportback; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/03-	-1035	-1005	75-110	35-65	35-65	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35210850	3'005.-	2- way
			1036-1105	-1005	75-110	35-65	35-65	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		39710250	5'105.-	3- way
			1106-1170	-1005	100-147	35-65	35-65	2, 37, 57, 67, 97	-					-		35210850	3'005.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97	-					-		39710250	5'105.-	3- way
	inkl. Sportback; Quattro / incl. Sportback; 4WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/03-	-1105	-1160	147	25-55	25-55	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35210852	3'005.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97	-					-		39710252	5'105.-	3- way
			1106-1170	-1160	100-184	25-55	25-55	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35210852	3'005.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97	-					-		39710252	5'105.-	3- way
	Cabrio / convertible Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	04/08-	-1105	-1160	77-147	25-55	25-55		-			-		-		-		
			1106-1170	-1160	100-147	25-55	25-55		-			-		-		-		
S3; (8P) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Sportback; Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-40	10-40	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35210852	3'005.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97	-					-		39710252	5'105.-	3- way
S3; (8P) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Sportback; Federbein Ø 55mm / incl. Sportback, susp strut Ø 55mm	01/07-	-1130	-1085	195	10-40	10-40	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35210852	3'005.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97	-					-		39710252	5'105.-	3- way
RS3; (8P)	Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	03/11-	-1150	-1100	250	5-35	0-25	2, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		3521080C	3'005.-	2- way
								2, 57, 67, 97	-					-		3971020C	5'105.-	3- way
A3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-980	-1050	77-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
			981-1080	-1050	77-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	05/12-	-1080	-1050	77-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-980	-990	77-140	30-60	30-55	2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
								2, 37, 58, 67, 97	-					-		3978020H	5'105.-	3- way
						30-60	30-55	2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
								2, 37, 58, 67, 97	-					-		3978020H	5'105.-	3- way
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/12-	-980	-990	77-140	30-60	30-55	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97	-					-		3978020N	5'105.-	3- way
						30-60	30-55	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97	-					-		3978020N	5'105.-	3- way
	inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 50mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100	-1080	110-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100	-1080	110-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	Sportback e-tron; Frontantrieb; Federbein Ø50mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportback e-tron; 2WD; susp strut Ø50mm; only vehicles with IRS	07/14-	-1100	-1100	110	30-55	35-60		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	Sportback e-tron; Frontantrieb; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportback e-tron; 2WD; susp strut Ø55mm; only vehicles with IRS	07/14-	-1100	-1100	110	30-55	35-60		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/14-	-980	-1050	81-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/14-	-980	-1050	81-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
			981-1090	-1050	81-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
			981-1090	-1050	81-140	30-60	30-55		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Cabrio; Quattro; Federbein Ø50mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 4WD; susp strut Ø50mm; only vehicles with IRS	03/14-	-1140	-1130	110-140	30-55	40-65		-			-		-		-		
	Cabrio; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 4WD; susp strut Ø55mm; only vehicles with IRS	03/14-	-1140	-1130	110-140	30-55	40-65		-			-		-		-		
A3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/12-	-980	-1050	77-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
			981-1080	-1050	77-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	05/12-	-1080	-1050	77-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/12-	-980	-990	77-140	30-60	30-55	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97								3978020N	5'105.-	3- way
			981-1080	-990	77-140	30-60	30-55	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97								3978020N	5'105.-	3- way
	inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / incl. sedan + Sportback; 4WD; susp strut Ø 55mm; only vehicles with IRS	05/12-	-1100	-1080	110-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/14-	-980	-1050	81-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
			981-1090	-1050	81-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
	Cabrio; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/14-	-980	-1050	81-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
			981-1090	-1050	81-140	30-60	30-55		-			-		-		-		
	Cabrio; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / convertible; 4WD; susp strut Ø55mm; only vehicles with IRS	03/14-	-1140	-1130	110-140	30-55	40-65		-			-		-		-		
S3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100	-1080	221-228	0-30	5-30	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97								3978020N	5'105.-	3- way
	Cabrio / convertible	04/14-	-1140	-1130	210-228	10-35	0-25		-			-		-		-		
S3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	inkl. Lim. + Sportback / incl. sedan + Sportback	05/13-	-1100	-1080	221-228	0-30	5-30	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97								3978020N	5'105.-	3- way
	Cabrio / convertible	04/14-	-1140	-1130	210-228	10-35	0-25		-			-		-		-		
RS3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Sportback, Lim.; Quattro / Sportback, sedan; 4WD	06/15-	-1095	-1070	270-294	10-35	10-35	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		397102AK	5'105.-	3- way
RS3; (8V) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Sportback, Lim.; Quattro / Sportback, sedan; 4WD	06/15-	-1095	-1070	270-294	10-35	10-35	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		397102AK	5'105.-	3- way
A3; (GY) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportback; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/20-	-1035	-965	81-110	35-60	35-60		-			-		-		-		
			1036-1090	-965	81-110	35-60	35-60		-			-		-		-		
	Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportback; 2WD; only vehicles with IRS	03/20-	-1035	-965	81-110	35-60	35-60		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1036-1090	-965	81-110	35-60	35-60		-			-		-		-		
A4; (B5)	Lim., Avant; Frontantrieb bis Fahrgestell Nr. 8D*X 199999 sedan, station wagon; 2WD up to chassis no. 8D*X 199999	-01/99	-1080	-1070	55-142	40-75	40-75		-			-		-		-		
			1081-1150	-1070	55-142	40-75	40-75		-			-		-		-		
	Lim., Avant; Frontantrieb ab Fahrgestell Nr. 8D*X 200000 sedan, station wagon; 2WD from chassis no. 8D*X 200000	02/99-10/00	-1080	-1070	66-142	40-75	40-75		-			-		-		-		
			1081-1150	-1070	66-142	40-75	40-75		-			-		-		-		
	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon; 4WD	02/95-	-1080	-1130	81-169	40-75	40-75		-			-		-		-		
			1081-1150	-1130	81-169	40-75	40-75		-			-		-		-		
S4; (B5)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	09/97-	1081-1150	-1130	195	40-75	40-75		-			-		-		-		
RS4; (B5)	Avant; Quattro / station wagon, 4WD	05/00-09/01	-1145	-1140	280	10-30	10-30		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
A4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Lim.; Frontantrieb, inkl. Facelift sedan, 2WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1150	74-188	35-65	35-60		-			-		-		-		
			1081-1220	-1150	74-188	35-65	35-60		-			-		-		-		
	Avant, Cabrio; Frontantrieb inkl. Facelift station wagon, convertible, 2WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1165	74-188	35-65	35-60		-			-		-		-		
			1081-1250	-1165	74-188	35-65	35-60		-			-		-		-		
	Lim.; Quattro inkl. Facelift sedan, 4WD incl. facelift	11/00-	-1080	-1165	75-188	35-65	35-60		-			-		-		-		
			1081-1250	-1165	75-188	35-65	35-60		-			-		-		-		
S4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Lim.; Quattro inkl. Facelift / sedan, 4WD incl. facelift	03/03-	-1250	-1165	253	10-40	10-40	2, 96	35210735	2'835.-	-	-		-		-		2- way
	Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	03/03-	-1250	-1165	253	10-40	10-40	2, 96	35210765	2'835.-	-	-		-		-		2- way
RS4; (QB6)	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	15-45	10-30	2, 96	35210751	2'835.-	-	-		-		-		2- way
	Avant, Cabrio; Quattro / station wagon, convertible, 4WD	04/06-	-1250	-1165	309	15-45	10-30	2, 96	35210761	2'835.-	-	-		-		-		2- way
A4; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	-1080	-1245	88-155	25-55	25-50		-			-		-		-		
			1081-1180	-1245	100-155	25-55	25-50		-			-		-		-		
	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-09/15	-1080	-1215	88-195	25-55	25-50		-			-		-		-		
			1081-1180	-1215	100-195	25-55	25-50		-			-		-		-		
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	-1080	-1225	88-200	25-55	25-50		-			-		-		-		
			1081-1225	-1225	100-200	25-55	25-50		-			-		-		-		
A4; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Avant; Quattro inkl. allroad / station wagon; 4WD; incl. allroad	04/08-09/15	-1080	-1250	88-200	25-55	25-50		-			-		-		-		
			1081-1225	-1250	100-200	25-55	25-50		-			-		-		-		
	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	11/07-09/15	-1080	-1245	88-155	25-55	25-50		-			-		-		-		
			1081-1180	-1245	100-155	25-55	25-50		-			-		-		-		
	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	04/08-09/15	-1080	-1215	88-195	25-55	25-50		-			-		-		-		
			1081-1180	-1215	100-195	25-55	25-50		-			-		-		-		
S4; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/07-09/15	-1080	-1225	88-200	25-55	25-50		-			-		-		-		
			1081-1225	-1225	100-200	25-55	25-50		-			-		-		-		
	Avant; Quattro inkl. allroad / station wagon; 4WD; incl. allroad	04/08-09/15	-1080	-1250	88-200	25-55	25-50		-			-		-		-		
			1081-1225	-1250	100-200	25-55	25-50		-			-		-		-		
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/08-	-1225	-1225	245	15-45	15-40		-			-		-		-		
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/08-	-1225	-1250	245	15-45	15-40		-			-		-		-		
S4; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	11/08-	-1225	-1225	245	15-45	15-40		-			-		-		-		
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/08-	-1225	-1250	245	15-45	15-40		-			-		-		-		
RS4; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	09/12-	-1210	-1210	331	15-30	10-25		-			-		-		-		
RS4; (B8) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	09/12-	-1210	-1210	331	15-30	10-25		-			-		-		-		
A4 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	10/15-	-1135	-1090	90-185	40-65	40-65		-			-		-		-		
						40-65	40-65		-			-		-		-		
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	10/15-	-1135	-1215	110-200	30-55	35-60		-			-		-		-		
						30-55	35-60		-			-		-		-		
			1136-1215	-1215	110-200	30-55	35-60		-			-		-		-		
						30-55	35-60		-			-		-		-		
	Avant; Frontantrieb; ausser g-tron / station wagon; 2WD; except g-tron	10/15-	-1145	-1215	90-185	35-60	35-60		-			-		-		-		
						35-60	35-60		-			-		-		-		
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	10/15-	-1135	-1265	110-200	35-60	35-60		-			-		-		-		
			1136-1215	-1265	110-200	35-60	35-60		-			-		-		-		
A4 (B9); (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	10/15-	-1135	-1090	90-185	40-65	40-65		-			-		-		-		
	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	10/15-	-1135	-1215	110-200	30-55	35-60		-			-		-		-		
			1136-1215	-1215	110-200	30-55	35-60		-			-		-		-		
	Avant; Frontantrieb; ausser g-tron / station wagon; 2WD; except g-tron	10/15-	-1145	-1215	90-185	35-60	35-60		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	10/15-	-1135 1136-1215	-1265 -1265	110-200 140-200	35-60 35-60	35-60 35-60		-			-		-		-		
S4 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	03/16-	-1240	-1215	255-260	10-35 10-35	10-35 10-35		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/16-	-1260	-1250	255-260	10-35 10-35	10-35 10-35		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
S4 (B9); (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; Quattro / sedan; 4WD	03/16-	-1240	-1215	255-260	10-35	10-35		-			-		-		-		
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/16-	-1260	-1250	255-260	10-35	10-35		-			-		-		-		
RS4 (B9); (B8) ohne DRC / without DRC	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	11/17-	-1260	-1250	331	15-35	20-40		-			-		-		-		
RS4 (B9); (B8) mit DRC / with DRC	Avant; Quattro; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / station wagon; 4WD; without cancellation kit	11/17-	-1260	-1250	331	15-35	20-40		-			-		-		-		
	Avant; Quattro; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / station wagon; 4WD; with cancellation kit		-1260	-1250	331	15-35	20-40		-			-		-		-		
A5; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé; Frontantrieb, Quattro / coupé; 2WD, 4WD	05/07-06/16	-1080 1081-1250	-1250 -1250	125-200 120-200	25-55 25-55	25-50 25-50		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	Cabrio; Frontantrieb, Quattro / convertible; 2WD, 4WD	04/09-06/16	-1080 1081-1250	-1250 -1250	118-200 100-200	25-55 25-55	25-50 25-50		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	Sportback; Frontantrieb, Quattro / Sportback; 2WD, 4WD	09/09-12/16	-1080 1081-1250	-1250 -1250	100-200 118-200	25-55 25-55	25-50 25-50		-			-		-		-		
A5; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé; Frontantrieb, Quattro / coupé; 2WD, 4WD	05/07-06/16	-1080 1081-1250	-1250 -1250	125-200 120-200	25-55 25-55	25-50 25-50		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	Cabrio; Frontantrieb, Quattro / convertible; 2WD, 4WD	04/09-06/16	-1080 1081-1250	-1250 -1250	118-200 100-200	25-55 25-55	25-50 25-50		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	Sportback; Frontantrieb, Quattro / Sportback; 2WD, 4WD	09/09-12/16	-1080 1081-1250	-1250 -1250	100-200 118-200	25-55 25-55	25-50 25-50		-			-		-		-		
S5; (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio, Sportback; Quattro / coupé, convertible, Sportback; 4WD	06/07-06/16	-1250	-1250	245-260	15-45	15-40		-			-		-		-		
S5; (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé, Cabrio, Sportback; Quattro / coupé, convertible, Sportback; 4WD	06/07-06/16	-1250	-1250	245-260	15-45	15-40		-			-		-		-		
RS5; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio; Quattro / coupé, convertible; 4WD	04/10-06/15	-1260	-1250	331	5-30	10-30		-			-		-		-		
RS5; (B8) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé, Cabrio; Quattro / coupé, convertible; 4WD	04/10-06/15	-1260	-1250	331	5-30	10-30		-			-		-		-		
A5 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé; Frontantrieb / coupe; 2WD	08/16-	-1135	-1090	110-185	35-60 35-60	35-60 35-60		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	01/17-	-1135 1136-1195	-1215 -1215	140-185 160-210	40-65 40-65	40-65 40-65		-			-		-		-		
						40-65 40-65	40-65 40-65		-			-		-		-		
						40-65 40-65	40-65 40-65		-			-		-		-		
						40-65 40-65	40-65 40-65		-			-		-		-		
	Cabrio; Quattro / convertible; 4WD	03/17-	-1200 1201-1260	-1245 -1245	140-185 160-210	40-65 40-65	40-65 40-65		-			-		-		-		
						40-65 40-65	40-65 40-65		-			-		-		-		
						40-65 40-65	40-65 40-65		-			-		-		-		
						40-65 40-65	40-65 40-65		-			-		-		-		
	Sportback; Frontantrieb; ausser g-tron / Sportback; 2WD; except g-tron	01/17-	-1145	-1215	100-185	35-60 35-60	35-60 35-60		-			-		-		-		
	Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	01/17-	-1140 1141-1215	-1265 -1265	110-210 110-210	35-60 35-60	35-60 35-60		-			-		-		-		
						35-60 35-60	35-60 35-60		-			-		-		-		
						35-60 35-60	35-60 35-60		-			-		-		-		
A5 (B9); (B8, B81)	Coupé; Frontantrieb / coupe; 2WD	08/16-	-1135	-1090	110-185	35-60	35-60		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	01/17-	-1135	-1215	140-185	40-65	40-65		-			-		-		-		
			1136-1195	-1215	160-210	40-65	40-65		-			-		-		-		
	Cabrio; Quattro / convertible; 4WD	03/17-	-1200	-1245	140-185	40-65	40-65		-			-		-		-		
						40-65	40-65		-			-		-		-		
						40-65	40-65		-			-		-		-		
						40-65	40-65		-			-		-		-		
	Sportback; Frontantrieb; ausser g-tron / Sportback; 2WD; except g-tron	01/17-	-1145	-1215	100-185	35-60	35-60		-			-		-		-		
	Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	01/17-	-1140	-1265	110-210	35-60	35-60		-			-		-		-		
			1141-1215	-1265	110-210	35-60	35-60		-			-		-		-		
S5 (B9); (B8, B81) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	07/16-	-1220	-1175	260	10-35	10-35		-			-		-		-		
						10-35	10-35		-			-		-		-		
	Cabrio; Quattro / convertible; 4WD	03/17-	-1205	-1240	260	10-35	10-35		-			-		-		-		
						10-35	10-35		-			-		-		-		
	Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	01/17-	-1260	-1250	255-260	5-30	10-35		-			-		-		-		
						5-30	10-35		-			-		-		-		
S5 (B9); (B8, B81) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	07/16-	-1220	-1175	260	10-35	10-35		-			-		-		-		
	Cabrio; Quattro / convertible; 4WD	03/17-	-1205	-1240	260	10-35	10-35		-			-		-		-		
	Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	01/17-	-1260	-1250	255-260	5-30	10-35		-			-		-		-		
RS5 (B9); (B8) ohne DRC / without DRC	Coupé; Quattro / coupe; 4WD	06/17-	-1220	-1175	331	5-25	5-25		-			-		-		-		
	Sportback; Quattro / Sportback; 4WD	02/19-	-1220	-1175	331	10-30	10-30		-			-		-		-		
RS5 (B9); (B8) mit DRC / with DRC	Coupé; Quattro; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupe; 4WD; without cancellation kit	06/17-	-1220	-1175	331	5-25	5-25		-			-		-		-		
						5-25	5-25		-			-		-		-		
	Coupé; Quattro; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupe; 4WD; with cancellation kit	02/19-	-1220	-1175	331	10-30	10-30		-			-		-		-		
	Sportback; Quattro; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / Sportback; 4WD; without cancellation kit					10-30	10-30		-			-		-		-		
	Sportback; Quattro; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / Sportback; 4WD; with cancellation kit					10-30	10-30		-			-		-		-		
A6; (4B)	Lim., Avant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	01/97-	-1100	-1185	66-191	40-75	40-75		-			-		-		-		
						40-75	40-75		-			-		-		-		
	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	02/97-	-1100	-1200	81-220	40-75	40-75		-			-		-		-		
						40-75	40-75		-			-		-		-		
S6; (4B)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	09/99-	1101-1350	-1300	250	40-75	40-75		-			-		-		-		
RS6, RS6 plus; (4B)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	06/02-	-1255	-1200	331-353	10-30	15-35		-			-		-		-		
A6; (4F)	Lim.; Frontantrieb, Quattro / sedan; 2WD, 4WD	05/04-	-1240	-1205	100-188	35-65	35-65		-			-		-		-		
						1241-1305	-1205	120-257	35-65	35-65		-		-		-		
	Avant; Frontantrieb, Quattro / station wagon; 2WD, 4WD	02/05-	-1240	-1300	100-188	35-65	35-65		-			-		-		-		
						1241-1305	-1300	120-257	35-65	35-65		-		-		-		
S6; (4F)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	03/06-	-1350	-1335	320	0-40	0-40		-			-		-		-		
RS6; (4F) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	04/08-	-1410	-1380	426	10-25	15-30		-			-		-		-		
RS6; (4F) mit elektronischer Dämpferregelung (DRC) / with electronic dampers (DRC)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	04/08-	-1410	-1380	426	10-25	15-30		-			-		-		-		
A6; (4G, 4G1)	Lim.; Frontantrieb, Quattro / sedan; 2WD, 4WD	03/11-	-1170	-1250	100-245	40-65	40-65		-			-		-		-		
						1171-1305	-1250	100-245	40-65	40-65		-		-		-		
	Avant; Frontantrieb, Quattro / station wagon; 2WD, 4WD	09/11-	-1170	-1425	100-245	40-65	40-65		-			-		-		-		
						1171-1320	-1425	100-245	40-65	40-65		-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
RS6; (4G)	Avant; inkl. performance; mit DRC / station wagon; incl. performance; with DRC	02/13-	-1310	-1360	412-445	10-35	10-35		-			-		-		-		
A6; (F2) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	03/18-	-1160	-1280	100-180	40-65	40-65		-			-		-		-		
			-1160	-1280	100-180	40-65	40-65		-			-		-		-		
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	03/18-	-1255	-1420	150-250	25-50	25-50		-			-		-		-		
			-1255	-1420	150-250	25-50	25-50		-			-		-		-		
A6; (F2) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Avant; Frontantrieb / station wagon; 2WD	03/18-	-1160	-1280	100-180	40-65	40-65		-			-		-		-		
	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	03/18-	-1255	-1420	150-250	25-50	25-50		-			-		-		-		
RS6; (F2)	Avant; mit DRC / station wagon; with DRC	12/19-	-1390	-1400	441	10-35	10-40		-			-		-		-		
A7 Sportback; (4G, 4G1)	Frontantrieb, Quattro / 2WD, 4WD	10/10-	-1295	-1340	150-245	35-60	30-55		-			-		-		-		
RS7 Sportback; (4G)	inkl. performance; mit DRC / incl. performance; with DRC	08/13-	-1310	-1360	412-445	10-35	10-35		-			-		-		-		
RS7 Sportback; (F2)	mit DRC / with DRC	12/19-	-1390	-1400	441	15-40	10-40		-			-		-		-		
A8; (D2)	Frontantrieb, Quattro / 2WD, 4WD	03/94-09/02	-1380	-1230	128-228	30-60	25-50		-			-		-		-		
	Quattro 3.3TDI, W12 / 4WD 3.3TDI, W12	06/00-	-1380	-1230	165+309	30-60	25-50		-			-		-		-		
S8; (D2)	Quattro / 4WD	07/96-09/02	-1380	-1230	250-265	30-60	25-50		-			-		-		-		
Q2; (GA)	Frontantrieb / 2WD	09/16-	-1100	-960	85-110	40-70	45-75		-			-		-		-		
	Quattro / 4WD	09/16-	-1200	-1250	110-140	45-70	55-80		-			-		-		-		
SQ2; (GA)	Quattro / 4WD	12/18-	-1200	-1250	221	20-45	25-50		-			-		-		-		
Q3; (8U)	Frontantrieb, Allrad; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	10/11-	-1200	-1170	103-155	30-60	40-70		-			-		-		-		
RS Q3; (8U) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Quattro / 4WD	08/13-	-1200	-1170	228-270	15-45	15-45		-			-		-		-		
RS Q3; (8U) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Quattro / 4WD	08/13-	-1200	-1170	228-270	15-45	15-45		-			-		-		-		
Q3; (F3) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Quattro; ausser Sportback / 4WD; except Sportback	08/18-	-1210	-1150	110-169	20-40	20-45		-			-		-		-		
Q3; (F3) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Quattro; ausser Sportback / 4WD; except Sportback	08/18-	-1210	-1150	110-169	20-40	20-45		-			-		-		-		
RS Q3; (F3) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Quattro; nur Sportback / 4WD; only Sportback	07/19-	-1240	-1400	294	20-40	15-40		-			-		-		-		
RS Q3; (F3) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Quattro; nur Sportback / 4WD; only Sportback	07/19-	-1240	-1400	294	20-40	15-40		-			-		-		-		
Q5; (8R, 8R1)	Frontantrieb, Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without electronic dampers	09/08-	-1220	-1360	105-199	40-80	45-85		-			-		-		-		
			1221-1325	-1360	105-199	40-80	45-85		-			-		-		-		
	Frontantrieb, Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD, 4WD; with electronic dampers	09/08-	-1220	-1360	105-199	40-80	45-85		-			-		-		-		
			1221-1325	-1360	105-199	40-80	45-85		-			-		-		-		
SQ5; (8R, 8R1)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-	1221-1325	-1360	230-260	5-45	10-50		-			-		-		-		
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-	1221-1325	-1360	230-260	5-45	10-50		-			-		-		-		
Q5; (FY) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Quattro; ausser SQ5 und 3.0TDI / 4WD; except SQ5 and 3.0TDI	01/17-	-1240	-1360	140-185	30-65	35-65		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Q5; (FY) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Quattro; ausser SQ5 und 3.0TDI / 4WD; except SQ5 and 3.0TDI	01/17-	-1240	-1360	140-185	30-65	35-65		-			-		-		-		
Q7; (4L)		03/06-03/15	-1580	-1800	171-257	35-75	40-80		-			-		-		-		
R8; (42) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé, Spyder 4.2 FSI 8Zyl. / coupé, spyder 4.2 FSI 8cyl.	04/07-04/15	-935	-1130	309-316	0-20	0-25		-			-		-		-		
	Coupé, Spyder 5.2 FSI 10Zyl. / coupé, spyder 5.2 FSI 10cyl.	04/09-04/15	-970	-1160	386-419	5-25	5-25		-			-		-		-		
R8; (42) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé, Spyder 4.2 FSI 8Zyl. / coupé, spyder 4.2 FSI 8cyl.	04/07-04/15	-935	-1130	309-316	0-20	0-25		-			-		-		-		
	Coupé, Spyder 5.2 FSI 10Zyl. / coupé, spyder 5.2 FSI 10cyl.	04/09-04/15	-970	-1160	386-419	5-25	5-25		-			-		-		-		
R8; ab Mod.2016 (42) ohne magnetic ride / Mod.2016- without magnetic ride	Coupé; Heckantrieb, Quattro; inkl. Mod.2019 / coupe; 2WD, 4WD; incl. Mod.2019	05/15-	-960	-1195	397-456	5-25	15-35		-			-		-		-		
	Spyder; Heckantrieb, Quattro; inkl. Mod.2019 / spyder; 2WD, 4WD; incl. Mod.2019	07/16-	-960	-1195	397-456	0-20	10-30		-			-		-		-		
R8; ab Mod.2016 (42) mit magnetic ride / Mod.2016- with magnetic ride	Coupé; Quattro; inkl. Mod.2019 / coupe; 4WD; incl. Mod.2019	05/15-	-960	-1195	397-456	5-25	15-35		-			-		-		-		
	Spyder; Quattro; inkl. Mod.2019 / spyder; 4WD; incl. Mod.2019	07/16-	-960	-1195	397-456	0-20	10-30		-			-		-		-		
TT; (8N)	Coupé, Roadster; Frontantrieb / coupé, roadster; 2WD	10/98-	-1030	-845	110-140	20-45	20-45	2, 6, 14, 96	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		35210831	2'970.-	2- way
	Coupé, Roadster; Quattro / coupé, roadster; 4WD	10/98-	-1040	-900	132-165	25-50	25-50	2, 6, 14, 67, 85, 96	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		35210841	2'970.-	2- way
	Coupé, Roadster; Quattro 6Zyl. / coupé, roadster; 4WD 6cyl.	04/03-	-1110	-920	184	25-50	25-50	2, 6, 14, 67, 85, 96	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		35210841	2'970.-	2- way
TT; (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-965	-885	118-155	20-50	20-50	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-1060	-885	125-184	10-35	5-30	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster; 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-965	-870	118-155	20-50	20-50	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	10-35	5-30	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
TT; (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; 2WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-965	-885	118-155	20-50	20-50	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	09/06-09/14	-1060	-885	125-184	10-35	5-30	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
	Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / roadster; 2WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-965	-870	118-155	20-50	20-50	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	04/07-09/14	-1040	-870	125-184	10-35	5-30	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
TTS; (8J) ohne Stilllegungssatz für magnetic ride / without cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1060	-885	200	10-35	5-30	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	10-35	5-30	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
TTS; (8J) mit Stilllegungssatz für magnetic ride / with cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1060	-885	200	10-35	5-30	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	06/08-09/14	-1040	-885	200	10-35	5-30	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
TT RS; (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-885	250-265	0-25	0-20	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35210882	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39710282	5'105.-	3- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-885	250-265	0-25	0-20	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35210882	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39710282	5'105.-	3- way
TT RS; (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-885	250-265	0-25	0-20	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35210882	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39710282	5'105.-	3- way
	Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / roadster; 4WD, susp strut Ø 55mm	05/09-09/14	-1060	-885	250-265	0-25	0-20	2, 6, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35210882	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-							39710282	5'105.-	3- way
TT; Mod.2015 (8J) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Roadster; Frontantrieb, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 2WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1025	-845	132-169	15-45	20-45		-			-		-		-		
	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1095	-920	135-169	20-50	20-45	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		397102AD	5'105.-	3- way
TT; Mod.2015 (8J) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1095	-920	135-169	20-50	20-45	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		397102AD	5'105.-	3- way
TTS; Mod.2015 (8J) ohne Stilllegungssatz für magnetic ride / without cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1095	-920	210-228	10-40	10-35	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		397102AD	5'105.-	3- way
TTS; Mod.2015 (8J) mit Stilllegungssatz für magnetic ride / with cancellation kit for magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	10/14-	-1095	-920	210-228	10-40	10-35	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		397102AD	5'105.-	3- way
TT RS; Mod.2015 (8J, 8J1) ohne magnetic ride / without magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	12/16-	-1095	-920	294	15-35	10-35	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		397102AD	5'105.-	3- way
TT RS; Mod.2015 (8J, 8J1) mit magnetic ride / with magnetic ride	Coupé; Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm / coupé; convertible; 4WD, susp strut Ø 55mm	12/16-	-1095	-920	294	15-35	10-35	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		397102AD	5'105.-	3- way
V8; (D11)	Lim. / sedan	10/88-02/94	-1240	-1180	180-206	35-65	35-65		-			-		-		-		
80, 90; (89)	Lim., Coupé; Frontantrieb; Schraube M14 VA-Federbein unten	06/89-	-950	-870	37-103	40-80	40-80		-			-		-		-		
	sedan, coupé; 2WD screw M14 FA-susp strut bottom end		951-1100	-870	85-128	40-80	40-80		-			-		-		-		
	Lim., Coupé; Frontantrieb; Schraube M12 VA-Federbein unten	06/89-	-950	-870	37-103	40-80	40-80		-			-		-		-		
	sedan, coupé; 2WD screw M12 FA-susp strut bottom end		951-1100	-870	85-128	40-80	40-80		-			-		-		-		
	Cabrio; Frontantrieb; Schraube M14 VA-Federbein unten	05/91-08/00	-950	-870	37-103	40-80	40-80		-			-		-		-		
	convertible; 2WD; screw M14 FA-susp strut bottom end		951-1100	-870	85-128	40-80	40-80		-			-		-		-		
	Cabrio; Frontantrieb; Schraube M12 VA-Federbein unten	05/91-08/00	-950	-870	37-103	40-80	40-80		-			-		-		-		
	convertible; 2WD; screw M12 FA-susp strut bottom end,		951-1100	-870	85-128	40-80	40-80		-			-		-		-		
80, 90; (89Q)	Lim., Coupé; Quattro; Schraube M14 VA+HA-Federbein	06/89-	-950	-950	65-128	30-60	30-60		-			-		-		-		
	sedan, coupé; 4WD; screw M14 FA+RA-susp strut		951-1100	-950	65-128	30-60	30-60		-			-		-		-		
	Lim., Coupé; Quattro; Schraube M12 VA+HA-Federbein	06/89-	-950	-950	65-128	30-60	30-60		-			-		-		-		
	sedan, coupé; 4WD; screw M12 FA+RA-susp strut		951-1100	-950	65-128	30-60	30-60		-			-		-		-		
S2; (89Q)	Coupé; Quattro; Schraube M14 VA+HA-Federbein	09/90-12/96	-950	-950	162-169	30-60	30-60		-			-		-		-		
	coupé; 4WD; screw M14 FA+RA-susp strut		951-1100	-950	162-169	30-60	30-60		-			-		-		-		
	Coupé; Quattro; Schraube M12 VA+HA-Federbein	09/90-12/96	-950	-950	162-169	30-60	30-60		-			-		-		-		
	coupé; 4WD; screw M12 FA+RA-susp strut		951-1100	-950	162-169	30-60	30-60		-			-		-		-		
80; (B4)	Lim., Avant; Frontantrieb; Schraube M14 VA-Federbein unten	09/91-	-910	-1120	52-103	45-80	45-80		-			-		-		-		
	sedan, station wagon, 2WD; screw M14 FA-susp strut bottom end		911-1080	-1120	66-128	45-80	45-80		-			-		-		-		
	Lim., Avant; Frontantrieb; Schraube M12 VA-Federbein unten	09/91-	-910	-1120	52-103	45-80	45-80		-			-		-		-		
	sedan, station wagon, 2WD; screw M12 FA-susp strut bottom end		911-1080	-1120	66-128	45-80	45-80		-			-		-		-		
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M14 VA-Federbein unten	09/91-	-910	-1200	85-128	30-60	30-60		-			-		-		-		
	sedan, station wagon, 4WD; screw M14 FA-susp strut bottom end		911-1100	-1200	85-128	30-60	30-60		-			-		-		-		
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M12 VA-Federbein unten	09/91-	-910	-1200	85-128	30-60	30-60		-			-		-		-		
	sedan, station wagon, 4WD; screw M12 FA-susp strut bottom end		911-1100	-1200	85-128	30-60	30-60		-			-		-		-		
S2; (B4)	Lim., Avant; Quattro; Schraube M14 VA-Federbein unten	09/91-	911-1100	-1200	169	30-60	30-60		-			-		-		-		
	sedan, station wagon, 4WD; screw M14 FA-susp strut bottom end								-			-		-		-		
	Lim., Avant; Quattro; Schraube M12 VA-Federbein unten	09/91-	911-1110	-1200	169	30-60	30-60		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	sedan, station wagon, 4WD; screw M12 FA-susp strut bottom end											-		-		-		
RS2; (P1)	Avant; Quattro / station wagon; 4WD	03/94-05/95	-1100	-1110	232	30-60	30-60		-			-		-		-		
100; (44, 44Q)	Lim. Avant; Frontantrieb, Quattro / sedan, station wagon; 2WD, 4WD	08/84-88	-1120	-1180	51-162	35-65	30-60		-			-		-		-		
		89-90	-1120	-1180	51-162	35-65	30-60		-			-		-		-		
		90-91	-1120	-1180	51-162	35-65	30-60		-			-		-		-		
100, A6; (C4)	Lim., Avant; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD	12/90-12/97	-1160	-1050	60-142	40-70	35-65		-			-		-		-		
100, S4, A6, S6, S6plus; (C4,Q1)	Lim., Avant; Quattro / sedan, station wagon, 4WD	12/90-02/97	-1240	-1200	85-142	40-70	35-65		-			-		-		-		
		12/90-02/97	-1240	-1200	169-240	40-70	35-65		-			-		-		-		
200; (44, 44Q)	Lim., Avant; Frontantrieb, Quattro / sedan, station wagon; 2WD, 4WD	85-88	-1120	-1180	64-162	35-65	30-60		-			-		-		-		
		88-91	-1120	-1180	64-162	35-65	30-60		-			-		-		-		
BMW																		
BMW 02 (E6, E10, E20); (BMW 1600-2, 1602, 1802, 2002, 2002 TII, 2002 Turbo, BMW Touring)	Lim., Touring, Cabrio; Abstand Bremssattelgewinde 88mm; RAAB Gewindefahrwerk / sedan, station wagon, convertible; brake caliper thread-distance 88mm; RAAB coilover kit made by KW Lim., Touring, Cabrio; Abstand Bremssattelgewinde 77mm; RAAB Gewindefahrwerk / sedan, station wagon, convertible; brake caliper thread-distance 77mm; RAAB coilover kit made by KW	04/66-	-700	-780	55-125	25-45	20-40		-			-		-		-		
						25-45	20-40		-			-		-		-		
Coupé E9; (BMW 3.0 CS)	3.0 CS	05/71-03/76	-900	-900	132	30-50	ca.45		-			-		-		-		
1er / 1-series (E81, E87); (187,1K2,1K4)		09/04-08/11	-920	-1060	85-195	35-65	35-65	2, 6, 67, 96	-		Sturz	19000-776(L) / 777(R)	285.–	-		35220839	3'125.–	2- way
1er / 1-series (E82, E88); (182,1C)	Coupé	10/07-	-945	-1070	100-240	30-55	25-50	2, 6, 67, 96	-		Sturz	19000-776(L) / 777(R)	285.–	-		35220839	3'125.–	2- way
	Cabrio / convertible	03/08-	-965	-1120	100-240	30-55	25-50	2, 6, 67, 96	-		Sturz	19000-776(L) / 777(R)	285.–	-		35220839	3'125.–	2- way
1er / 1-series M Coupé (E82); (M-V)		04/11-	-940	-1030	250	10-35	5-25	2, 67, 97	-		Sturz	19000-776(L) / 777(R)	285.–	-		35220867	3'395.–	2- way
								2, 67, 97	-					-		39720267	5'415.–	3- way
1er / 1-series (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-12/14	-920	-1230	70-165	25-50	30-55	2, 62, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.–	-		3522080D	3'325.–	2- way
								2, 62, 67, 97	-							3972020D	5'150.–	3- way
						25-50	30-55	2, 62, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.–	-		3522080D	3'325.–	2- way
								2, 62, 67, 97	-							3972020D	5'150.–	3- way
	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	01/15-	-920	-1230	70-165	25-50	30-55	2, 62, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.–	-		352208AX	3'325.–	2- way
								2, 62, 67, 97, 402	-							397202AX	5'150.–	3- way
						25-50	30-55	2, 62, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.–	-		352208AX	3'325.–	2- way
								2, 62, 67, 97, 402	-							397202AX	5'150.–	3- way
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-12/14	-920	-1230	70-165	25-50	30-55	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.–	-		3522080E	3'325.–	2- way
								2, 37, 67, 97	-							3972020E	5'150.–	3- way
						25-50	30-55	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.–	-		3522080E	3'325.–	2- way
								2, 37, 67, 97	-							3972020E	5'150.–	3- way
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	01/15-	-920	-1230	70-165	25-50	30-55	2, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.–	-		352208AY	3'325.–	2- way
								2, 37, 67, 97, 402	-							397202AY	5'150.–	3- way
						25-50	30-55	2, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.–	-		352208AY	3'325.–	2- way
								2, 37, 67, 97, 402	-							397202AY	5'150.–	3- way
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-12/14	-1000	-1120	110-151	30-55	30-55	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.–	-		3522080E	3'325.–	2- way
								2, 37, 67, 97	-							3972020E	5'150.–	3- way
						30-55	30-55	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.–	-		3522080E	3'325.–	2- way
								2, 37, 67, 97	-							3972020E	5'150.–	3- way
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	110-151	30-55	30-55	2, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.–	-		352208AY	3'325.–	2- way
								2, 37, 67, 97, 402	-							397202AY	5'150.–	3- way
						30-55	30-55	2, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.–	-		352208AY	3'325.–	2- way
								2, 37, 67, 97, 402	-							397202AY	5'150.–	3- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-12/14	-1000	-1120	110-151	30-55	30-55	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080E	3'325.-	2- way
								2, 37, 62, 67, 97								3972020E	5'150.-	3- way
			1001-1040	-1120	235-250	30-55	30-55	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080E	3'325.-	2- way
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	01/15-	-1000	-1120	110-151	30-55	30-55	2, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AY	3'325.-	2- way
								2, 37, 67, 97, 402								397202AY	5'150.-	3- way
			1001-1040	-1120	235-250	30-55	30-55	2, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AY	3'325.-	2- way
1er / 1-series M135i / M140i (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	09/11-12/14	921-1090	-1230	235-250	25-50	30-55	2, 6, 62, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080D	3'325.-	2- way
								2, 6, 62, 67, 97								3972020D	5'150.-	3- way
	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	235-250	25-50	30-55	2, 6, 62, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AX	3'325.-	2- way
								2, 6, 62, 67, 97, 402								397202AX	5'150.-	3- way
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	09/11-12/14	921-1090	-1230	235-250	25-50	30-55	2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080E	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97								3972020E	5'150.-	3- way
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	235-250	25-50	30-55	2, 6, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AY	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402								397202AY	5'150.-	3- way
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/12-12/14	1001-1040	-1120	235-250	30-55	30-55	2, 6, 62, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080E	3'325.-	2- way
								2, 6, 62, 67, 97								3972020E	5'150.-	3- way
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	235-250	30-55	30-55	2, 6, 62, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AY	3'325.-	2- way
								2, 6, 62, 67, 97, 402								397202AY	5'150.-	3- way
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	09/12-12/14	1001-1040	-1120	235-250	30-55	30-55	2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080E	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97								3972020E	5'150.-	3- way
1er / 1-series (F40); (F1H)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/19-	-1150	-1290	140	35-55	30-50		-			-		-		-		
	Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	140	35-55	30-50		-			-		-		-		
	Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	140	35-55	30-50		-			-		-		-		
1er / 1-series M135i (F40); (F1H)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/19-	-1150	-1290	225	25-45	20-40		-			-		-		-		
	Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	225	25-45	20-40		-			-		-		-		
	Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	225	25-45	20-40		-			-		-		-		
2er / 2-series (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-12/14	-920	-1230	105-250	25-50	25-50	2, 6, 62, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		352208AJ	3'325.-	2- way
								2, 6, 62, 67, 97								397202AJ	5'150.-	3- way
			921-1090	-1230	105-250	25-50	25-50	2, 6, 62, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		352208AJ	3'325.-	2- way
	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	01/15-	-920	-1230	105-250	25-50	25-50	2, 6, 62, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AZ	3'325.-	2- way
								2, 6, 62, 67, 97, 402								397202AZ	5'150.-	3- way
			921-1090	-1230	105-250	25-50	25-50	2, 6, 62, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AZ	3'325.-	2- way
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	02/14-12/14	-920	-1230	105-250	25-50	25-50	2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		352208AK	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97								397202AK	5'150.-	3- way
			921-1090	-1230	105-250	25-50	25-50	2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		352208AK	3'325.-	2- way
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	01/15-	-920	-1230	105-250	25-50	25-50	2, 6, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208BA	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402										
								2, 6, 37, 67, 97, 402										

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	02/14-12/14	921-1090	-1230	105-250	25-50	25-50	2, 6, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		397202BA	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402	-							352208BA	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402	-							397202BA	5'150.-	3- way
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	02/14-12/14	1000	-1120	140	25-50	15-45	2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		352208AK	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							397202AK	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							352208AK	3'325.-	2- way
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	01/15-	1000	-1120	140	25-50	15-45	2, 6, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208BA	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402	-							397202BA	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402	-							352208BA	3'325.-	2- way
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	02/14-12/14	1000	-1120	240-250	5-30	0-25	2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		352208AK	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							397202AK	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							397202AK	5'150.-	3- way
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	01/15-	1000	-1120	140	25-50	15-45	2, 6, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208BA	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402	-							397202BA	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402	-							397202BA	5'150.-	3- way
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	01/15-	1000	-1120	240-250	5-30	0-25	2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AK	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							397202AK	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							397202AK	5'150.-	3- way
	Cabrio; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 2WD; without electronic dampers	01/15-	1005	-1230	100-250	30-55	30-55	-	-			-		-		-		
	Cabrio; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 2WD; with electronic dampers	01/15-	1005	-1230	100-250	30-55	30-55	-	-			-		-		-		
	Cabrio; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 4WD; without electronic dampers	01/15-	1025	-1145	240-250	30-55	20-50	-	-			-		-		-		
	Cabrio; Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 4WD; with electronic dampers	01/15-	1025	-1145	240-250	30-55	20-50	-	-			-		-		-		
2er / 2-series M235i / M240i (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD; without electronic dampers	02/14-12/14	921-1090	-1230	240-250	10-35	5-35	2, 6, 62, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		352208AJ	3'325.-	2- way
								2, 6, 62, 67, 97	-							397202AJ	5'150.-	3- way
								2, 6, 62, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AZ	3'325.-	2- way
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	02/14-12/14	921-1090	-1230	240-250	10-35	5-35	2, 6, 62, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		397202AZ	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							352208AK	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							397202AK	5'150.-	3- way
	Coupé; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD; with electronic dampers	01/15-	921-1090	-1230	240-250	10-35	5-35	2, 6, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208BA	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402	-							397202BA	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							352208AK	3'325.-	2- way
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	02/14-12/14	1001-1040	-1120	240-250	5-30	0-25	2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		397202AK	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							352208BA	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							397202AK	5'150.-	3- way
	Coupé; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD; without electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	240-250	5-30	0-25	2, 6, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208BA	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402	-							397202BA	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							352208AK	3'325.-	2- way
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	02/14-12/14	1001-1040	-1120	240-250	5-30	0-25	2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		397202AK	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							397202AK	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							352208BA	3'325.-	2- way
	Coupé Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD; with electronic dampers	01/15-	1001-1040	-1120	240-250	5-30	0-25	2, 6, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208BA	3'325.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402	-							397202BA	5'150.-	3- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402	-							397202BA	5'150.-	3- way
2er / 2-series Active Tourer (F45); (UKL-L, F2AT)	Cabrio; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 2WD; without electronic dampers	01/15-	1005	-1230	240-250	25-50	15-40	-	-			-		-		-		
	Cabrio; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 2WD; with electronic dampers	01/15-	1005	-1230	240-250	25-50	15-40	-	-			-		-		-		
	Cabrio; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 4WD; without electronic dampers	01/15-	1025	-1145	240-250	10-35	0-30	-	-			-		-		-		
	Cabrio; Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 4WD; with electronic dampers	01/15-	1025	-1145	240-250	10-35	0-30	-	-			-		-		-		
	Frontantrieb; Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without electronic dampers	07/14-	1150	-1290	70-170	40-60	45-65	-	-			-		-		-		
								-	-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Frontantrieb, Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	70-170	40-60	45-65		-			-		-		-		
	Frontantrieb, Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	70-170	40-60	45-65		-			-		-		-		
2er / 2-series Gran Coupé (F44); (F2GC)	Frontantrieb, Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without electronic dampers	03/20-	-1150	-1290	85-140	35-55	30-50		-			-		-		-		
	Frontantrieb, Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	85-140	35-55	30-50		-			-		-		-		
	Frontantrieb, Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	85-140	35-55	30-50		-			-		-		-		
2er / 2-series M235i xDrive Gran Coupé (F44); (F2GC)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	03/20-	-1150	-1290	225	25-45	20-40		-			-		-		-		
	Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	225	25-45	20-40		-			-		-		-		
	Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	225	25-45	20-40		-			-		-		-		
2er / 2-series Gran Tourer (F46); (UKL-L, F2GT)	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	03/15-	-1150	-1290	70-141	35-55	35-55		-			-		-		-		
	Frontantrieb; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; with cancellation kit		-1150	-1290	70-141	35-55	35-55		-			-		-		-		
	Frontantrieb; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; without cancellation kit		-1150	-1290	70-141	35-55	35-55		-			-		-		-		
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	03/15-	-1150	-1290	70-141	35-55	40-55		-			-		-		-		
	Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	70-141	35-55	40-55		-			-		-		-		
	Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	70-141	35-55	40-55		-			-		-		-		
M2, M2 Competition (F87); (M3)	Coupé; Heckantrieb / coupe; 2WD	03/16-	-970	-1080	272-302	15-40	20-45	2, 67, 97	-		Sturz	19000-902(L) / 903(R)	295.-	-		397202BH	5'415.-	3- way
M2 Clubsport (F87); (M3)	Coupé; Heckantrieb / coupe; 2WD	03/20-	-970	-1080	331	20-45	15-40	2, 67, 88, 97	-		Sturz	19000-902(L) / 903(R)	295.-	-		397202DY	5'710.-	3- way
3er / 3-series (E21); (BMW 3, BMW 3/1)	Lim.; nur für Fahrzeuge mit Federbeinaussendurchmesser 52mm; RAAB Gewindefahrwerk / sedan; only for cars with suspension strut outside-diameter 52mm; RAAB coilover kit made by KW	08/75-	-815	-870	55-110	35-65	35-65		-			-		-		-		
3er / 3-series (E30); (3/1, 3/R)	Lim., Touring, Cabrio; Heckantrieb; Federbeingehäusedurchmesser 51mm ohne ABS / sedan, station wagon, convertible; 2WD; susp strut diameter 51mm without ABS	11/82-	-865	-1030	55-151	60-80	55-80		-			-		-		-		
	Lim., Touring, Cabrio; Heckantrieb; Federbeingehäusedurchmesser 45mm + 51mm ohne ABS / sedan, station wagon, convertible; 2WD; susp strut diameter 45mm + 51mm without ABS	11/82-	-865	-1030	55-151	60-80	55-80		-			-		-		-		
	Lim., Touring, Cabrio; Heckantrieb; Federbeingehäusedurchmesser 51mm mit ABS / sedan, station wagon, convertible; 2WD; susp strut diameter 51mm with ABS	11/82-	-865	-1030	55-151	60-80	55-80		-			-		-		-		
	Lim., Touring, Cabrio; Heckantrieb; Federbeingehäusedurchmesser 45mm + 51mm mit ABS / sedan, station wagon, convertible; 2WD; susp strut diameter 45mm + 51mm with ABS	11/82-	-865	-1030	55-151	60-80	55-80		-			-		-		-		
M3 (E30); (BMW M3)		07/86-01/92	-865	-1000	143-158	25-55	25-55		-			-		-		-		
						25-55	25-55		-			-		-		-		
3er / 3-series (E36); (3B, 3/B, 3C, 3/C)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio / sedan, coupé, station wagon, convertible	09/90-05/92	-900	-1150	66-142	40-80	30-60	2, 6, 96	-		Sturz	19000-768(L) / 769(R)	270.-	-		35220831	3'125.-	2- way
		06/92-02/98	-900	-1150	66-142	40-80	30-60	2, 6, 96	-		Sturz	19000-768(L) / 769(R)	270.-	-		35220811	2'970.-	2- way
3er / 3-series Compact (E36); (3C, 3/C, 3/CG)		04/94-08/00	-850	-1040	66-125	40-80	30-60	2, 6, 96	-		Sturz	19000-768(L) / 769(R)	270.-	-		35220813	2'970.-	2- way
M3 (E36); (M3B, M3/B)	Lim., Coupé, Cabrio / sedan, coupé, convertible	10/92-04/99	-920	-1130	210-236	30-60	30-60	2, 6, 97	-		Sturz	19000-773(L) / 774(R)	285.-	-		35220812	3'125.-	2- way
3er / 3-series (E46); (346L, 346C, 346R)	Lim., Coupé, Touring, Cabrio	05/98-	-910	-1215	77-142	40-75	30-60	2, 6, 97	-		Sturz	19000763	270.-	-		35220821	3'065.-	2- way
	sedan, coupé, station wagon, convertible		911-1030	-1215	77-225	40-75	30-60	2, 6, 97	-		Sturz	19000763	270.-	-		35220821	3'065.-	2- way
	Lim., Coupé, Touring, Cabrio; mit einteiliger VA-Hauptfeder	05/98-	-910	-1215	77-142	40-75	30-60		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	sedan, coupé, station wagon, convertible; with one piece FA main spring		911-1030	-1215	77-225	40-75	30-60		-			-		-		-		
3er / 3-series (E46); (346X)	Lim., Touring, Coupé; Allrad / sedan, station wagon, coupé; 4WD	09/00-	-1090	-1180	135-170	35-65	35-65		-			-		-		-		
3er / 3-series Compact (E46); (346K)		06/01-	-935	-1050	85-141	30-60	30-50		-			-		-		-		
M3 (E46); (M346)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	06/00-	-990	-1170	252	20-40	20-40	2, 95, 97	-		Sturz	19000-771(L) / 772(R)	270.-	-		35220825	3'455.-	2- way
								2, 95, 97	-							39720225	5'545.-	3- way
	CSL	06/03-	-880	-1020	265	15-30	15-30	2, 95, 97	-		Sturz	19000-771(L) / 772(R)	270.-	-		35220825	3'455.-	2- way
								2, 95, 97	-							39720225	5'545.-	3- way
3er / 3-series (E90, E91); (390L, 3L, 3K)	Lim.; Heckantrieb / sedan; 2WD	04/05-01/12	-1090	-1135	85-240	30-60	25-55	2, 6, 67, 96	-		Sturz	19000-776(L) / 777(R)	285.-	-		35220832	3'125.-	2- way
	Touring; Heckantrieb / station wagon; 2WD	09/05-	-1090	-1200	85-240	30-60	20-50		-			-		-		-		
3er / 3-series (E93); (392C, 3C)	Cabrio / convertible	03/07-	-1090	-1200	115-240	30-60	20-50		-			-		-		-		
3er / 3-series (E92); (392C, 3C)	Coupé; Heckantrieb / coupe; 2WD	09/06-	-1035	-1110	105-240	20-50	15-45	2, 6, 67, 96	-		Sturz	19000-776(L) / 777(R)	285.-	-		35220832	3'125.-	2- way
3er / 3-series (E90,E91,E92); (390X, 3L, 3C, 3K)	Lim., Coupé; Allrad / sedan, coupé; 4WD	11/05-01/12	-1090	-1135	120-240	15-45	15-40		-			-		-		-		
	Touring; Allrad / station wagon 4WD	11/05-	-1090	-1200	120-240	15-45	15-40		-			-		-		-		
M3 (E90,E92,E93); (M390, M3) ohne EDC / without EDC	Lim., Coupé / sedan, coupé	09/07-	-1060	-1190	309	10-40	5-35	2, 67, 95, 97	-		Sturz	19000-776(L) / 777(R)	285.-	-		35220867	3'395.-	2- way
								2, 67, 95, 97	-							39720267	5'415.-	3- way
	Cabrio / convertible	12/07-	-1060	-1270	309	10-35	5-35	2, 67, 95, 97	-		Sturz	19000-776(L) / 777(R)	285.-	-		35220867	3'395.-	2- way
								2, 67, 95, 97	-							39720267	5'415.-	3- way
M3 (E90,E92,E93); (M390, M3) mit EDC / with EDC	Lim., Coupé ohne Stilllegungssatz für EDC / sedan, coupé without cancellation kit	09/07-	-1060	-1190	309	10-40	5-35	2, 37, 67, 95, 97	-		Sturz	19000-776(L) / 777(R)	285.-	-		35220857	3'395.-	2- way
								2, 37, 67, 95, 97	-							39720257	5'415.-	3- way
	Lim., Coupé mit Stilllegungssatz für EDC / sedan, coupé with cancellation kit	09/07-	-1060	-1190	309	10-40	5-35		-			-		-		-		
	Cabrio ohne Stilllegungssatz für EDC / convertible without cancellation kit	12/07-	-1060	-1270	309	10-35	5-35	2, 37, 67, 95, 97	-		Sturz	19000-776(L) / 777(R)	285.-	-		35220857	3'395.-	2- way
								2, 37, 67, 95, 97	-							39720257	5'415.-	3- way
	Cabrio mit Stilllegungssatz für EDC / convertible with cancellation kit	12/07-	-1060	-1270	309	10-35	5-35		-			-		-		-		
3er / 3-series (F30, F31); (3L, 3K)	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	02/12-12/14	-950	-1230	85-190	40-65	30-60	2, 62, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080D	3'325.-	2- way
								2, 62, 67, 97	-							3972020D	5'150.-	3- way
			951-1090	-1230	150-240	40-65	30-60	2, 62, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080D	3'325.-	2- way
								2, 62, 67, 97	-							3972020D	5'150.-	3- way
	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	01/15-	-950	-1230	85-190	40-65	30-60	2, 62, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AX	3'325.-	2- way
								2, 62, 67, 97, 402	-							397202AX	5'150.-	3- way
			951-1090	-1230	150-240	40-65	30-60	2, 62, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AX	3'325.-	2- way
								2, 62, 67, 97, 402	-							397202AX	5'150.-	3- way
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	02/12-12/14	-950	-1230	85-190	40-65	30-60	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080E	3'325.-	2- way
								2, 37, 67, 97	-							3972020E	5'150.-	3- way
			951-1090	-1230	150-240	40-65	30-60	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080E	3'325.-	2- way
								2, 37, 67, 97	-							3972020E	5'150.-	3- way
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	01/15-	-950	-1230	85-190	40-65	30-60	2, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AY	3'325.-	2- way
								2, 37, 67, 97, 402	-							397202AY	5'150.-	3- way
			951-1090	-1230	150-240	40-65	30-60	2, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		352208AY	3'325.-	2- way
								2, 37, 67, 97, 402	-							397202AY	5'150.-	3- way
	Lim.; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 4WD without electronic dampers	02/12-	-1000	-1180	120-265	25-55	30-60		-			-		-		-		
			1001-1090	-1180	120-265	25-55	30-60		-			-		-		-		
	Lim.; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 4WD with electronic dampers	02/12-	-1000	-1180	120-265	25-55	30-60		-			-		-		-		
			1001-1090	-1180	120-265	25-55	30-60		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlagereinstellung	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlagereinstellung		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Touring; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 2WD without electronic dampers	08/12-	-913	-1310	85-160	40-65	30-55		-			-		-		-		
			914-1020	-1310	85-265	40-65	30-55		-			-		-		-		
	Touring; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 2WD with electronic dampers	08/12-	-913	-1310	85-160	40-65	30-55		-			-		-		-		
			914-1020	-1310	85-265	40-65	30-55		-			-		-		-		
	Touring; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 4WD without electronic dampers	08/12-	-1000	-1310	105-265	25-55	35-60		-			-		-		-		
			1001-1095	-1310	105-265	25-55	35-60		-			-		-		-		
	Touring; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 4WD with electronic dampers	08/12-	-1000	-1310	105-265	25-55	35-60		-			-		-		-		
			1001-1095	-1310	105-265	25-55	35-60		-			-		-		-		
3er GT / 3-series GT (F34); (3-V)	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD without electronic dampers	05/13-	-950	-1310	100-240	30-55	15-40		-			-		-		-		
			951-1030	-1310	100-240	30-55	15-40		-			-		-		-		
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD with electronic dampers	05/13-	-950	-1310	100-240	30-55	15-40		-			-		-		-		
			951-1030	-1310	100-240	30-55	15-40		-			-		-		-		
	Lim.; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 4WD without electronic dampers	05/13-	-1095	-1310	120-265	40-65	40-55		-			-		-		-		
	Lim.; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 4WD with electronic dampers	05/13-	-1095	-1310	120-265	40-65	40-55		-			-		-		-		
M3 (F80); (M3, M3 GTS)	ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	04/14-12/14	-990	-1170	317-331	15-40	15-40	2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-882(L) / 883(R)	295.-	-		352208AN	3'865.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							397202AN	5'415.-	3- way
	inkl. M3 CS; ohne elektronische Dämpferregelung / incl. M3 CS; without electronic dampers	01/15-	-990	-1170	317-338	15-40	15-40	2, 6, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-902(L) / 903(R)	295.-	-		352208BB	3'865.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402	-							397202BB	5'415.-	3- way
	mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	04/14-12/14	-990	-1170	317-331	15-40	15-40	2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-882(L) / 883(R)	295.-	-		352208AN	3'865.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97	-							397202AN	5'415.-	3- way
	inkl. M3 CS; mit elektronischer Dämpferregelung / incl. M3CS; with electronic dampers	01/15-	-990	-1170	317-338	15-40	15-40	2, 6, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-902(L) / 903(R)	295.-	-		352208BB	3'865.-	2- way
								2, 6, 37, 67, 97, 402	-							397202BB	5'415.-	3- way
3er / 3-series (G20, G21); (G3L, G3K)	Lim.; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 2WD; without electronic dampers	03/19-	-1030	-1210	90-195	40-60	40-60		-			-		-		-		
			1031-1075	-1210	195	40-60	40-60		-			-		-		-		
	Lim.; Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 2WD; with electronic dampers	03/19-	-1030	-1210	90-195	40-60	40-60		-			-		-		-		
			1031-1075	-1210	195	40-60	40-60		-			-		-		-		
	Lim.; Allrad; ausser M340d xDrive Hybrid; ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; 4WD; except M340d xDrive Hybrid; without electronic dampers	03/19-	-1100	-1230	120-190	25-45	25-45		-			-		-		-		
			1101-1115	-1230	195-275	25-45	25-45		-			-		-		-		
	Lim.; Allrad; ausser M340d xDrive Hybrid; mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; 4WD; except M340d xDrive Hybrid; with electronic dampers	03/19-	-1100	-1230	120-190	25-45	25-45		-			-		-		-		
			1101-1115	-1230	195-275	25-45	25-45		-			-		-		-		
	Touring; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 2WD without electronic dampers	09/19-	-1070	-1325	100-190	40-60	40-60		-			-		-		-		
			1071-1075	-1325	195	40-60	40-60		-			-		-		-		
	Touring; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 2WD with electronic dampers	09/19-	-1070	-1325	100-190	40-60	40-60		-			-		-		-		
			1071-1075	-1325	195	40-60	40-60		-			-		-		-		
	Touring; Allrad; ausser M340d xDrive Hybrid; ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon; 4WD; except M340d xDrive Hybrid; without electronic dampers	09/19-	-1070	-1345	120-190	40-60	40-60		-			-		-		-		
			1071-1105	-1345	195-275	40-60	40-60		-			-		-		-		
	Touring; Allrad; ausser M340d xDrive Hybrid; mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon; 4WD; except M340d xDrive Hybrid; with electronic dampers	09/19-	-1070	-1345	120-190	40-60	40-60		-			-		-		-		
			1071-1105	-1345	195-275	40-60	40-60		-			-		-		-		
4er / 4-series (F32, F33, F36); (3C)	Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD without electronic dampers	10/13-12/14	-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2, 62, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080D	3'325.-	2- way
								2, 62, 67, 97	-							3972020D	5'150.-	3- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlagert Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlagert		Dämpfert Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD without electronic dampers	01/15-	951-1090	-1230	120-265	40-65	30-60	2, 62, 67, 97 2, 62, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080D	3'325.-	2- way
			-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2, 62, 67, 97, 402 2, 62, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		3972020D	5'150.-	3- way
																352208AX	3'325.-	2- way
	Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD with electronic dampers	10/13-12/14	-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2, 62, 67, 97, 402 2, 62, 67, 97, 402 2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		397202AX	5'150.-	3- way
																352208AX	3'325.-	2- way
																397202AX	5'150.-	3- way
	Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD with electronic dampers	01/15-	-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2, 37, 67, 97 2, 37, 67, 97 2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-853(L) / 854(R)	270.-	-		3522080E	3'325.-	2- way
																3972020E	5'150.-	3- way
																3522080E	3'325.-	2- way
	Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 2WD with electronic dampers	01/15-	-950	-1230	120-265	40-65	30-60	2, 37, 67, 97, 402 2, 37, 67, 97, 402 2, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-737(L) / 738(R)	270.-	-		3972020E	5'150.-	3- way
																352208AY	3'325.-	2- way
																397202AY	5'150.-	3- way
	Coupé; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; 4WD without electronic dampers	10/13-	-1000	-1180	120-265	30-60	35-60	-	-			-		-		-		
			1001-1090	-1180	120-265	30-60	35-60	-	-			-		-		-		
	Coupé; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; 4WD with electronic dampers	10/13-	-1000	-1180	120-265	30-60	35-60	-	-			-		-		-		
			1001-1090	-1180	120-265	30-60	35-60	-	-			-		-		-		
	Gran Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; 2WD without electronic dampers	03/14-	-950	-1310	100-265	40-65	40-65	-	-			-		-		-		
			951-1030	-1310	100-265	40-65	40-65	-	-			-		-		-		
	Gran Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 2WD with electronic dampers	03/14-	-950	-1310	100-265	40-65	40-65	-	-			-		-		-		
			951-1030	-1310	100-265	40-65	40-65	-	-			-		-		-		
	Gran Coupé; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; 4WD without electronic dampers	03/14-	-1000	-1310	120-265	25-55	35-60	-	-			-		-		-		
			1001-1095	-1310	120-265	25-55	35-60	-	-			-		-		-		
	Gran Coupé; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 4WD with electronic dampers	03/14-	-1000	-1310	120-265	25-55	35-60	-	-			-		-		-		
			1001-1095	-1310	120-265	25-55	35-60	-	-			-		-		-		
	Cabrio; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 2WD without electronic dampers	03/14-	-960	-1310	120-180	40-65	40-65	-	-			-		-		-		
			961-1025	-1310	120-265	40-65	40-65	-	-			-		-		-		
	Cabrio; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 2WD with electronic dampers	03/14-	-960	-1310	120-180	40-65	40-65	-	-			-		-		-		
			961-1025	-1310	120-265	40-65	40-65	-	-			-		-		-		
	Cabrio; Allrad ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; 4WD without electronic dampers	03/14-	-1095	-1290	180-265	35-55	30-55	-	-			-		-		-		
			-1095	-1290	180-265	35-55	30-55	-	-			-		-		-		
	Cabrio; Allrad mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; 4WD with electronic dampers	03/14-	-1095	-1290	180-265	35-55	30-55	-	-			-		-		-		
M4 (F82, F83); (M3, M3 GTS)	Coupé; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; without electronic dampers	04/14-12/14	-990	-1170	317-331	15-40	15-40	2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-882(L) / 883(R)	295.-	-		352208AN	3'865.-	2- way
	Coupé inkl. M4 CS; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé incl. M4 CS; without electronic dampers	01/15-	-990	-1170	317-338	15-40	15-40	2, 6, 37, 67, 97 2, 6, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-902(L) / 903(R)	295.-	-		397202AN	5'415.-	3- way
																352208BB	3'865.-	2- way
	Coupé; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; with electronic dampers	04/14-12/14	-990	-1170	317-331	15-40	15-40	2, 6, 37, 67, 97, 402 2, 6, 37, 67, 97	-		Sturz	19000-882(L) / 883(R)	295.-	-		397202BB	5'415.-	3- way
																352208AN	3'865.-	2- way
	Coupé inkl. M4 CS; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé incl. M4 CS; with electronic dampers	01/15-	-990	-1170	317-338	15-40	15-40	2, 6, 37, 67, 97, 402 2, 6, 37, 67, 97, 402	-		Sturz	19000-902(L) / 903(R)	295.-	-		397202AN	5'415.-	3- way
																352208BB	3'865.-	2- way
	Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; without electronic dampers	10/14-12/14	-1050	-1250	317-331	15-40	15-40	2, 6, 37, 67, 97, 402 2, 6, 37, 67, 97, 402	-			-		-		-		
	Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible; without electronic dampers	01/15-	-1050	-1250	317-331	15-40	15-40		-			-		-				
	Cabrio; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; with electronic dampers	10/14-12/14	-1050	-1250	317-331	15-40	15-40		-			-		-				
	Cabrio; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible; with electronic dampers	01/15-	-1050	-1250	317-331	15-40	15-40		-			-		-				

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
5er / 5-series (E34); (5/H)	Lim., Touring; Heckantrieb / <i>sedan, station wagon</i> ; 2WD	-11/91	-1060	-1300	85-155	40-75	40-70		-			-		-		-		
		11/91-	-1060	-1300	85-210	40-75	40-70		-			-		-		-		
M5 (E34); (M5/H)	Lim. / <i>sedan</i>	10/88-11/91	-1050	-1300	232-250	25-55	25-55		-			-		-		-		
	Lim., Touring; ohne elektronische Dämpferregelung / <i>sedan, station wagon; without electronic dampers</i>	11/91-01/97	-1050	-1300	232-250	25-55	25-55		-			-		-		-		
	Lim., Touring; mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan, station wagon; with electronic dampers</i>	11/91-01/97	-1050	-1300	232-250	25-55	25-55		-			-		-		-		
5er / 5-series (E39); (5/D)	Lim. / <i>sedan</i>	12/95-	-1020	-1200	76-210	35-65	30-60		-			-		-		-		
	Touring mit Luftfeder an der HA (Niveau) <i>station wagon with air suspension at RA (Niveau)</i>	1021-1090	-1200	76-210	35-65	30-60		-			-		-		-			
		01/97-	-1020	-1410	77-142	35-65	30-60		-			-		-		-		
	Touring ohne Niveauregulierung <i>station wagon without automatic leveling system</i>	1021-1095	-1410	173-210	35-65	30-60		-			-		-		-			
		01/97-	-1020	-1410	77-142	35-65	30-60		-			-		-		-		
			1021-1090	-1410	142-210	35-65	30-60		-			-		-		-		
M5 (E39); (M539)	Lim. / <i>sedan</i>	01/99-	-1105	-1225	294	35-65	20-50		-			-		-		-		
5er / 5-series (E60, E61); (560L)	Lim. / <i>sedan</i>	07/03-	-1070	-1235	125-270	25-55	25-55		-			-		-		-		
	Touring mit Luftfeder an der HA (Niveau) / <i>station wagon with air suspension at RA (Niveau)</i>	06/04-	-1070	-1300	125-270	25-45	25-45		-			-		-		-		
5er / 5-series (E60, E61); (560X)	Lim. Allrad / <i>sedan 4WD</i>	07/05-	-1090	-1220	145-200	20-50	25-55		-			-		-		-		
	Touring Allrad / <i>station wagon 4WD</i>	07/05-	-1090	-1300	145-200	20-50	15-40		-			-		-		-		
M5 (E60, E61); (M560,M5/M6)	Lim. ohne Stilllegungssatz für EDC / <i>sedan without cancellation kit</i>	09/04-	-1090	-1270	373	15-40	10-30		-			-		-		-		
	Lim. mit Stilllegungssatz für EDC / <i>sedan with cancellation kit</i>		-1090	-1270	373	15-40	10-30		-			-		-		-		
	Touring ohne Stilllegungssatz für EDC / <i>station wagon without cancellation kit</i>	05/07-	-1090	-1360	373	15-40	15-35		-			-		-		-		
	Touring mit Stilllegungssatz für EDC / <i>station wagon with cancellation kit</i>		-1090	-1360	373	15-40	15-35		-			-		-		-		
5er / 5-series (F10, F11); (5L, 5K)	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD without electronic dampers</i>	03/10-	-1195	-1315	135-300	25-55	20-50		-			-		-		-		
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD with electronic dampers</i>	03/10-	-1195	-1315	135-300	25-55	20-50		-			-		-		-		
	Lim.; xDrive ohne elektronische Dämpferregelung / <i>sedan; 4WD without electronic dampers</i>	03/10-	-1260	-1340	120-330	25-55	20-50		-			-		-		-		
	Lim.; xDrive mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan; 4WD with electronic dampers</i>	03/10-	-1260	-1340	120-330	25-55	20-50		-			-		-		-		
	Touring; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / <i>station wagon; 2WD without electronic dampers</i>	04/10-	-1195	-1420	120-300	10-40	5-35		-			-		-		-		
	Touring; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / <i>station wagon; 2WD with electronic dampers</i>	04/10-	-1195	-1420	120-300	10-40	5-35		-			-		-		-		
	Touring; xDrive ohne elektronische Dämpferregelung / <i>station wagon; 4WD without electronic dampers</i>	04/10-	-1240	-1450	120-280	30-60	15-45		-			-		-		-		
	Touring; xDrive mit elektronischer Dämpferregelung / <i>station wagon; 4WD with electronic dampers</i>	04/10-	-1240	-1450	120-280	30-60	15-45		-			-		-		-		
M5 (F10); (M5/M6)	Lim. ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / <i>sedan without cancellation kit</i>	09/11-	-1180	-1290	412-441	15-45	10-40		-			-		-		-		
	Lim. mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / <i>sedan with cancellation kit</i>		-1180	-1290	412-441	15-45	10-40		-			-		-		-		
5er / 5-series (G30); (G5L)	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD without electronic dampers</i>	02/17-	-1125	-1310	120-265	30-55	30-55		-			-		-		-		
	Lim.; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan; 2WD with electronic dampers</i>	02/17-	-1125	-1310	120-265	30-55	30-55		-			-		-		-		
	Lim.; xDrive ohne elektronische Dämpferregelung / <i>sedan; 4WD without electronic dampers</i>	02/17-	-1270	-1365	120-390	30-55	30-55		-			-		-		-		
	Lim.; xDrive mit elektronischer Dämpferregelung / <i>sedan; 4WD with electronic dampers</i>	02/17-	-1270	-1365	120-390	30-55	30-55		-			-		-		-		
M5 (F90); (F5LM)	Lim.; Allrad ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / <i>sedan; 4WD without cancellation kit</i>	03/18-	-1215	-1260	441-460	15-30	10-30		-			-		-		-		
	Lim.; Allrad mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / <i>sedan; 4WD with cancellation kit</i>		-1215	-1260	441-460	15-30	10-30		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
6er / 6-series (E24); (BMW 6 CS, BMW 6 CS/1)	Coupé; RAAB Gewindefahrwerk / coupe; RAAB coilover kit made by KW	03/76-04/82	-970	-980	110-160	45-60	40-60		-			-		-		-		
	Coupé; RAAB Gewindefahrwerk / coupe; RAAB coilover kit made by KW	05/82-	-980	-1000	135-210	45-60	40-60		-			-		-		-		
6er / 6-series (E63, E64); (663C)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	01/04-	-1100	-1270	190-270	10-40	20-50		-			-		-		-		
M6 (E63, E64); (M560)	Coupé, Cabrio ohne Stilllegungssatz für EDC / coupé, convertible without cancellation kit	09/05-	-1120	-1290	373	15-45	15-45		-			-		-		-		
	Coupé, Cabrio mit Stilllegungssatz für EDC / coupé, convertible with cancellation kit	09/05-	-1120	-1290	373	15-45	15-45		-			-		-		-		
6er / 6-series (F12, F13, F06); (6C)	Cabrio, Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / convertible, coupé; 2WD without electronic dampers	03/11-	-1240	-1330	230-330	15-45	15-45		-			-		-		-		
	Cabrio, Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / convertible, coupé; 2WD with electronic dampers		-1240	-1330	230-330	15-45	15-45		-			-		-		-		
	Cabrio, Coupé; xDrive ohne elektronische Dämpferregelung / convertible, coupé; 4WD without electronic dampers	03/11-	-1260	-1350	230-330	20-45	25-45		-			-		-		-		
	Cabrio, Coupé; xDrive mit elektronischer Dämpferregelung / convertible, coupé; 4WD with electronic dampers		-1260	-1350	230-330	20-45	25-45		-			-		-		-		
	Gran Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; 2WD without electronic dampers	05/12-	-1210	-1320	230-330	25-55	20-50		-			-		-		-		
	Gran Coupé; Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 2WD with electronic dampers		-1210	-1320	230-330	25-55	20-50		-			-		-		-		
	Gran Coupé; xDrive ohne elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; 4WD without electronic dampers	05/12-	-1260	-1340	230-330	25-55	20-50		-			-		-		-		
	Gran Coupé; xDrive mit elektronischer Dämpferregelung / Gran Coupé; 4WD with electronic dampers		-1260	-1340	230-330	25-55	20-50		-			-		-		-		
M6 (F12, F13); (M5/M6)	Cabrio; Heckantrieb ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / convertible; 2WD without cancellation kit	06/12-	-1200	-1260	412-441	10-40	10-40		-			-		-		-		
	Cabrio; Heckantrieb mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / convertible; 2WD with cancellation kit		-1200	-1260	412-441	10-40	10-40		-			-		-		-		
	Coupé; Heckantrieb ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD without cancellation kit		-1200	-1260	412-441	10-40	10-40		-			-		-		-		
	Coupé; Heckantrieb mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupé; 2WD with cancellation kit		-1200	-1260	412-441	10-40	10-40		-			-		-		-		
	Gran Coupé; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; without cancellation kit	05/13-	-1180	-1290	412-441	15-45	10-40		-			-		-		-		
	Gran Coupé; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / Gran Coupé; with cancellation kit		-1180	-1290	412-441	15-45	10-40		-			-		-		-		
7er / 7-series (E23); (BMW 7)	RAAB Gewindefahrwerk / RAAB coilover kit made by KW	05/77-	-1040	-1150	110-185	25-45	25-45		-			-		-		-		
7er / 7-series (E38); (7/G)		10/94-11/01	-1135	-1355	105-175	25-55	25-65		-			-		-		-		
			1136-1255	-1355	105-240	25-55	25-65		-			-		-		-		
7er / 7-series (E65); (765)	inkl. Facelift ohne EDC / incl. Facelift without EDC	11/01-	-1295	-1410	150-327	30-60	25-50		-			-		-		-		
	inkl. Facelift mit EDC / incl. Facelift with EDC	11/01-	-1295	-1410	150-327	30-60	25-50		-			-		-		-		
7er / 7-series (F01); (7L, 701)	ausser 760i; Heckantrieb ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / except 760i; 2WD without cancellation kit	10/08-12/15	-1280	-1435	180-300	30-60	20-50		-			-		-		-		
	ausser 760i; Heckantrieb mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / except 760i; 2WD with cancellation kit	10/08-12/15	-1280	-1435	180-300	30-60	20-50		-			-		-		-		
M8 (F92, F93); (F8CM)	Coupé; inkl. Competition / coupe; incl. Competition	07/19-	-1200	-1230	441-460	15-35	15-35		-			-		-		-		
	Gran Coupé; inkl. Competition / Gran Coupé; incl. Competition		-1230	-1240	441-460	10-30	10-30		-			-		-		-		
X1; (X1, X-N1)	Allrad / 4WD	11/09-	-1030	-1180	120-190	40-70	40-70		-			-		-		-		
	Heckantrieb / 2WD	11/09-	-940	-1200	100-135	30-60	30-65		-			-		-		-		
X1 (F48); (UKL-L, F1X)	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	06/15-	-1150	-1290	85-170	40-60	40-60		-			-		-		-		
	Frontantrieb; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; with cancellation kit		-1150	-1290	85-170	40-60	40-60		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Frontantrieb; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; without cancellation kit	06/15-	-1150	-1290	85-170	40-60	40-60		-			-		-		-		
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers		-1150	-1290	85-170	40-60	45-60		-			-		-		-		
	Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	85-170	40-60	45-60		-			-		-		-		
	Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	85-170	40-60	45-60		-			-		-		-		
X2 (F39); (F2X)	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	03/18-	-1150	-1290	100-170	45-65	45-65		-			-		-		-		
	Frontantrieb; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; with cancellation kit		-1150	-1290	100-170	45-65	45-65		-			-		-		-		
	Frontantrieb; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; without cancellation kit		-1150	-1290	100-170	45-65	45-65		-			-		-		-		
	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	03/18-	-1150	-1290	100-170	45-65	45-65		-			-		-		-		
	Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	100-170	45-65	45-65		-			-		-		-		
	Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	100-170	45-65	45-65		-			-		-		-		
	M35i Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / M35i 4WD; without electronic dampers	11/20-	-1150	-1290	225	35-55	35-55		-			-		-		-		
	M35i Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / M35i 4WD; with cancellation kit		-1150	-1290	225	35-55	35-55		-			-		-		-		
	M35i Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / M35i 4WD; without cancellation kit		-1150	-1290	225	35-55	35-55		-			-		-		-		
X3 (E83); (X83)		01/04-	-1177	-1284	110-210	35-75	30-60		-			-		-		-		
X3 (F25); (X3, X-N1)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	11/10-	-1180	-1360	120-230	30-50	30-60		-			-		-		-		
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers		-1180	-1360	120-230	30-50	30-60		-			-		-		-		
X3 (G01); (G3X)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	11/17-	-1220	-1425	120-265	30-55	25-50		-			-		-		-		
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	11/17-	-1220	-1425	120-265	30-55	25-50		-			-		-		-		
X3 M (F97); (F34XM)	inkl. Competition / incl. Competition	09/19-	-1185	-1425	353-375	25-50	25-50		-			-		-		-		
X4 (F26); (X3, X-N1)	ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	06/14-	-1180	-1360	120-265	30-50	40-70		-			-		-		-		
	mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	06/14-	-1180	-1360	120-265	30-50	40-70		-			-		-		-		
X4 (G02); (G4X)	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	07/18-	-1220	-1425	120-265	35-60	35-60		-			-		-		-		
	Allrad; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; with electronic dampers	07/18-	-1220	-1425	120-265	35-60	35-60		-			-		-		-		
X4 M (F98); (F34XM)	inkl. Competition / incl. Competition	09/19-	-1185	-1425	353-375	30-55	35-60		-			-		-		-		
X5 (E53); (X53)		05/00-	-1305	-1530	135-170	35-65	35-65		-			-		-		-		
X5 (E70); (X70, X5, X-N1)	inkl. Facelift ohne EDC / incl. Facelift without EDC	02/07-	-1415	-1755	155-300	25-55	35-65		-			-		-		-		
	inkl. Facelift mit EDC / incl. Facelift with EDC	02/07-	-1415	-1755	155-300	25-55	35-65		-			-		-		-		
X5 (E70); (X70, X5, X-N1) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	inkl. Facelift ohne EDC / incl. Facelift without EDC	02/07-	-1415	-1755	155-300	30-65	35-60		-			-		-		-		
	inkl. Facelift mit EDC / incl. Facelift with EDC	02/07-	-1415	-1755	155-300	30-65	35-60		-			-		-		-		
	X5 M50d; ohne Stilllegungssatz für EDC / X5 M50d; without cancellation kit	07/12-	-1415	-1755	280	30-60	20-45		-			-		-		-		
	X5 M50d; mit Stilllegungssatz für EDC / X5 M50d; with cancellation kit	07/12-	-1415	-1755	280	30-60	20-45		-			-		-		-		
X5 M (E70); (M7X)	ohne Stilllegungssatz für EDC / without cancellation kit	09/09-	-1400	-1560	408	10-45	10-35		-			-		-		-		
	mit Stilllegungssatz für EDC / with cancellation kit	09/09-	-1400	-1560	408	10-45	10-35		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlagereinstellung	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlagereinstellung		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
X5 (F15); (X5)	Allrad / 4WD	09/13-	-1385	-1755	170-330	25-55	25-45		-			-		-		-		
X5 (F15); (X5) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	09/13-	-1420	-1755	160-280	25-55	15-45		-			-		-		-		
	Allrad; inkl. X5 M50d; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; incl. X5 M50d; with electronic dampers	09/13-	-1420	-1755	160-280	25-55	15-45		-			-		-		-		
X5 M (F85); (M7X)		03/15-	-1420	-1755	423	10-40	10-35		-			-		-		-		
X5 (G05); (G5X)	Allrad; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; without cancellation kit	11/18-	-1405	-1870	183-294	15-45	5-35		-			-		-		-		
	Allrad; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; with cancellation kit	11/18-	-1405	-1870	183-294	15-45	5-35		-			-		-		-		
X6 (E71); (X70, X6, X-N1)	ohne EDC / without EDC	04/08-	-1415	-1755	155-300	25-55	35-65		-			-		-		-		
	mit EDC / with EDC	04/08-	-1415	-1755	155-300	25-55	35-65		-			-		-		-		
X6 (E71); (X70, X6, X-N1) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	ohne EDC / without EDC	04/08-	-1415	-1755	155-300	30-65	35-60		-			-		-		-		
	mit EDC / with EDC	04/08-	-1415	-1755	155-300	30-65	35-60		-			-		-		-		
	X6 M50d; ohne Stilllegungssatz für EDC / X6 M50d; without cancellation kit	07/12-	-1415	-1755	280	30-60	20-45		-			-		-		-		
	X6 M50d; mit Stilllegungssatz für EDC / X6 M50d; with cancellation kit	07/12-	-1415	-1755	280	30-60	20-45		-			-		-		-		
X6 M (E71); (M7X)	ohne Stilllegungssatz für EDC / without cancellation kit	09/09-	-1400	-1560	408	10-45	10-35		-			-		-		-		
	mit Stilllegungssatz für EDC / with cancellation kit	09/09-	-1400	-1560	408	10-45	10-35		-			-		-		-		
X6 (F16); (X6)	Allrad / 4WD	11/14-	-1385	-1755	155-330	25-55	25-45		-			-		-		-		
X6 (F16); (X6) mit Luftfeder an der HA / with air suspension at RA	Allrad; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD; without electronic dampers	11/14-	-1420	-1755	155-330	25-55	15-45		-			-		-		-		
	Allrad; inkl. X6 M50d; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD; incl. X6 M50d; with electronic dampers	11/14-	-1420	-1755	155-330	25-55	15-45		-			-		-		-		
X6 M (F86); (M7X)		03/15-	-1420	-1755	423	5-35	0-25		-			-		-		-		
Z3; (R/C)	Coupé, Roadster / coupé roadster	10/95-	-830	-870	85-170	35-70	30-60		-			-		-		-		
Z3 M; (MR/C)	M Roadster / M roadster	03/97-	-850	-890	236-239	30-60	20-50	2, 6, 96	-		Sturz	19000-773(L) / 774(R)	285.-	-		35220827	3'455.-	2- way
	M Coupé / M coupé	02/98-	-850	-890	236-239	25-50	25-50	2, 6, 96	-		Sturz	19000-773(L) / 774(R)	285.-	-		35220827	3'455.-	2- way
Z4; (Z85)	Roadster, Coupé / roadster, coupé	02/03-	-790	-890	110-195	20-50	15-40	2, 6, 96	-		Sturz	19000763	270.-	-		35220804	3'145.-	2- way
Z4 M; (M85)	M Roadster, M Coupé / M roadster, M coupé	04/06-	-855	-935	252	10-40	5-35	2, 6, 96	-		Sturz	19000763	270.-	-		35220834	3'670.-	2- way
Z4; (Z89, ZR)	ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	04/09-	-870	-1000	135-250	15-40	10-35		-			-		-		-		
	mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	04/09-	-870	-1000	135-250	15-40	10-35		-			-		-		-		
Z4 (G29); (G4Z)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	03/19-	-865	-995	120-250	30-50	30-50	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000948	270.-	-		352208CG	3'160.-	2- way
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	03/19-	-865	-995	120-250	30-50	30-50	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000948	270.-	-		397202CG	4'865.-	3- way
								2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000948	270.-	-		352208CG	3'160.-	2- way
								2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000948	270.-	-		397202CG	4'865.-	3- way
Z8; (Z52)		06/00-	-920	-1070	294	25-45	25-45		-			-		-		-		
CADILLAC																		
ATS; (A1SL, GMT166)	Lim., Coupé; 2WD; ohne magnetic ride / sedan, coupe; 2WD; without magnetic ride	01/12-	-960	-1160	203	25-50	10-40		-			-		-		-		
	Lim., Coupé; 2WD; mit magnetic ride / sedan, coupe; 2WD; with magnetic ride	01/12-	-960	-1160	203	25-50	10-40		-			-		-		-		
CTS, CTS-V; (GMX 320)		03/02-08/07	-1340	-1340	133-294	15-45	25-55		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
CTS, CTS-V; (GMX 322)	Lim., Coupé; 2WD; ohne magnetic ride / <i>sedan, coupé; 2WD; without magnetic ride</i>	09/07-	-1200	-1365	155-415	20-40	30-50		-			-		-		-		
	Lim., Coupé; 2WD; mit magnetic ride / <i>sedan, coupé; 2WD; with magnetic ride</i>	09/07-	-1200	-1365	155-415	20-40	30-50		-			-		-		-		
CTS-V; (A1LL)	Lim.; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / <i>sedan; without cancellation kit</i>	10/15-	-1150	-1270	477	20-30	10-25		-			-		-		-		
	Lim.; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / <i>sedan; with cancellation kit</i>	10/15-	-1150	-1270	477	20-30	10-25		-			-		-		-		

CHEVROLET / DAEWOO

Camaro; (<<F>> CAR)	Coupé, Cabrio / <i>coupé, convertible</i>	07/98-	-1000	-1190	142-212	10-40	10-35		-			-		-		-		
Camaro; (GMX511,GMX521,LT,SS)	6Zyl., 8Zyl. Coupé, Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / <i>6cyl., 8cyl. Coupé, convertible; without electronic dampers</i>	Mod.10-15	-1100	-1300	224-313	25-45	20-50	1, 37, 96, 98	-		Sturz/Nachlauf	19000812	225.-	19000-813(L) / 814(R)	225.-	35261817	2'945.-	2- way
	6Zyl., 8Zyl. Coupé, Cabrio; inkl. ZL1 mit elektronischer Dämpferregelung / <i>6cyl., 8cyl. Coupé, convertible; incl. ZL1 with electronic dampers</i>	Mod.10-15	-1100	-1300	224-432	25-45	20-50	1, 37, 96, 98	-		Sturz/Nachlauf	19000812	225.-	19000-813(L) / 814(R)	225.-	35261817	2'945.-	2- way
Camaro; (A1XC)	4Zyl., 6Zyl., 8Zyl. Coupé / Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / <i>4cyl., 6cyl., 8cyl. coupe / convertible; without electronic dampers</i>	Mod.16-	-1060	-1200	202-333	15-35	15-40		-			-		-		-		
	4Zyl., 6Zyl., 8Zyl. Coupé / Cabrio; mit elektronischer Dämpferregelung / <i>4cyl., 6cyl., 8cyl. coupe / convertible; with electronic dampers</i>	Mod.16-	-1060	-1200	202-333	15-35	15-40		-			-		-		-		
Camaro ZL1 Mod.2016-	Coupé / Cabrio; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / <i>coupé / convertible; without cancellation kit</i>	Mod.16-	-1060	-1200	485	5-25	0-25		-			-		-		-		
	Coupé / Cabrio; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / <i>coupé / convertible; with cancellation kit</i>	Mod.16-	-1060	-1200	485	5-25	0-25		-			-		-		-		
Camaro ZL1 mit / with 1LE Track Package Mod.2017-	Coupé mit / <i>coupé with 1LE Track Package</i>	Mod.17-	-1060	-1200	485	0-15	0-15		-			-		-		-		
Cavalier		95-04	-	-		20-50	20-50		-			-		-		-		
Cobalt		05-	-	-		20-50	20-50		-			-		-		-		
Cruze; (KL1J)		05/09-	-1220	-1000	80-120	35-65	35-65		-			-		-		-		
HHR; (LT)		05-	-	-		20-55	20-55		-			-		-		-		
Lacetti; (KLAN)		02/04-	-1010	-950	80-90	20-50	25-55		-			-		-		-		
Nubira; (KLAN)	inkl. Kombi / <i>incl. station wagon</i>	07/03-	-1010	-950	80-90	20-50	25-55		-			-		-		-		

CHRYSLER

300 C; (LX)	6Zyl. Benzin Heckantrieb, Lim., Kombi / <i>6cyl. petrol 2WD, sedan, station wagon</i>	09/04-	-1275	-1275	130-183	20-50	25-55	2, 96	-		nicht einstellbar	19000748	225.-	-		35227806	2'600.-	2- way
	6Zyl. Diesel+8Zyl. Benzin Heckantrieb, Lim., Kombi / <i>6cyl. diesel+8cyl. petrol 2WD, sedan, station wagon</i>	09/04-	-1275	-1275	155-317	20-50	25-55	2, 96	-		nicht einstellbar	19000748	225.-	-		35227816	2'600.-	2- way
	6Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim., Kombi / <i>6cyl. petrol 4WD, sedan, station wagon</i>	02/05-	-1275	-1275	183	30-55	30-55		-			-		-		-		
	6Zyl. Diesel+8Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim., Kombi / <i>6cyl. diesel+8cyl. petrol 4WD, sedan, station wagon</i>	02/05-	-1275	-1275	250	30-55	30-55		-			-		-		-		
300 / 300 C	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb, Lim. / <i>6cyl., 8cyl. 2WD, sedan</i>	Mod.11-	-1275	-1275	214-267	30-65	35-65		-			-		-		-		
	6Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim. / <i>6cyl. petrol 4WD, sedan</i>	Mod.11-	-1275	-1275	214	20-60	20-60		-			-		-		-		
	8Zyl. Benzin Allradantrieb, Lim. / <i>8cyl. petrol 4WD, sedan</i>	Mod.11-	-1275	-1275	267-342	20-60	20-60		-			-		-		-		
Crossfire; (ZH)	Coupé, Roadster, inkl. SRT 6 / <i>coupé, convertible, incl. SRT 6</i>	07/03-	-905	-850	160-249	25-50	25-50		-			-		-		-		
Neon; (PL)		08/99-	-975	-825	91-98	35-65	35-65		-			-		-		-		
PT Cruiser; (PT)	inkl. Cabrio / <i>incl. convertible</i>	06/00-	-1115	-980	85-164	40-70	30-50		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Viper; (SR, RT/10)		94-96	-875	-970	290	20-40	20-40		-			-		-		-		
Viper; (R, SR, RT/10)	GTS RT/10	96- 97-	-820 -820	-940 -940	286-335 286-335	20-40	20-40		-		-	-		-		-		
Viper (Dodge Viper); (SR) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	SRT-10	Mod.03-	-875	-986	372	20-40	20-40	1, 37, 90, 96	- 35227705	5'880.-	-	-		-		-		2- way
Viper (Dodge Viper); (SR) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	SRT-10	Mod.03-	-875	-986	372	20-40	20-40	1, 37, 90, 96	- 35227705	5'880.-	-	-		-		-		2- way
CITROËN																		
C2; (J*...)		09/03-10/09	-820	-710	44-90	20-50	20-45		-			-		-		-		
C3, C3 Pluriel; (F*..., H)		02/02-10/09	-850	-820	44-80	30-60	30-60		-			-		-		-		
C3; (S****)	VA-Federbein Ø 47mm / front strut Ø 47mm	11/09-	-920	-790	44-88	35-60	50-75		-			-		-		-		
DS3, DS3 Racing; (S****, SA5FD, SA5FF)	VA-Federbein Ø 51mm / front strut Ø 51mm	03/10-07/15	-920	-790	68-152	20-45	15-40		-			-		-		-		
DS3; (S)	nur THP208; inkl. DS3 Cabrio / only THP208; incl. DS3 convertible	04/16-	-920	-790	153	0-25	0-25		-			-		-		-		
C4; (L)	Lim., Coupé / sedan, coupé	02/05-	-1000 1001-1120	-920 -920	65-130 80-100	35-75 35-75	30-65 30-65		-			-		-		-		
DS4; (N)		05/11-	-1100	-920	68-147	30-60	50-75		-			-		-		-		
Saxo; (S*...)	inkl. VTS / incl. VTS	05/96-	-785	-700	33-87	40-75	25-55		-			-		-		-		
Xsara; (N*...)		04/97-	-950	-870	42-120	35-65	25-55		-			-		-		-		
CORVETTE																		
Corvette C5 ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio inkl. Z06 / coupé, convertible incl. Z06	01/97-	- -873	- -950	253 253	- 0-30	- 5-30	1, 37, 83, 96	- 35261711	3'530.-	-	-		-		-		2- way
Corvette C5 mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé, Cabrio inkl. Z06 / coupé, convertible incl. Z06	Mod.03-	- -873	- -950	253 253	- 0-30	- 5-30	1, 37, 83, 96	- 35261711	3'530.-	-	-		-		-		2- way
Corvette C6 ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	09/04-	- -870	- -950	298-325 298-325	- 0-30	- 5-30	1, 37, 83, 96	- 35261711	3'530.-	-	-		- 19000784	225.-	-		2- way
Corvette C6 mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	09/04-	- -870	- -950	298-325 298-325	- 0-30	- 5-30	1, 37, 83, 96	- 35261711	3'530.-	-	-		- 19000784	225.-	-		2- way
Corvette C6, Z06 ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé	03/06-	- -800	- -900	376 376	- 0-30	- 0-30	1, 37, 83	- 35261715	3'530.-	-	-		- 19000784	225.-	-		2- way
Corvette C6, Z06 mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé	03/06-	- -800	- -900	376 376	- 0-30	- 0-30	1, 37, 83	- 35261715	3'530.-	-	-		- 19000784	225.-	-		2- way
Corvette Stingray C7; (Y1BC)	Coupé; ohne elektronische Dämpferregelung / coupe; without electronic dampers	11/13-	-930	-1020	343	10-35	15-45		-		-	-		-		-		
	Coupé; mit elektronischer Dämpferregelung / coupe; with electronic dampers		-930	-1020	343	10-35	15-45		-		-	-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Corvette C8	Coupé; ohne elektronische Dämpferregelung / coupe; without electronic dampers	02/20-			370	0-25	0-25	1, 37, 67, 98, 99, 403	-		nicht einstellbar	19000964	i.V.	19000964	i.V.	35261830	i.V.	2- way
"KW USA Artikel / KW US version"	Coupé; mit elektronischer Dämpferregelung / coupe; with electronic dampers				370	0-25	0-25	1, 37, 67, 98, 99, 403	-		nicht einstellbar	19000964	i.V.	19000964	i.V.	35261830	i.V.	2- way
Corvette C8	Coupé; ohne elektronische Dämpferregelung / coupe; without electronic dampers	02/20-	-738	-1107	370	0-20	5-25		-		-	-		-		-		
	Coupé; mit elektronischer Dämpferregelung / coupe; with electronic dampers		-738	-1107	370	0-20	5-25		-		-	-		-		-		
DACIA																		
Logan I; (SD)	Lim. / sedan	09/04-10/12	-860	-880	50-77	35-70	40-80		-			-		-		-		
Sandero I; (SD)		06/08-10/12	-860	-880	50-77	35-70	35-70		-			-		-		-		
DATSUN																		
240Z	Federbeingehäusedurchmesser 51mm / susp strut diameter 51mm	69-78	-	-	-	-	-	1, 40, 41, 95, 98, 99	-		Sturz	19000928	295.–	19000928	295.–	35285815	4'255.–	2- way
280Z	Federbeingehäusedurchmesser 55mm / susp strut diameter 55mm	69-78	-	-	-	-	-	1, 40, 41, 95, 98, 99	-		Sturz	19000928	295.–	19000928	295.–	35285816	4'255.–	2- way
DELOREAN																		
DMC-12		01/81-12/82	-580	-890	96	5-45	5-35		-			-		-		-		
DODGE																		
Caliber; (PK)		09/06-	-1120	-1080	103-125	30-60	30-60		-			-		-		-		
Challenger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod.08-10	-1275	-1275	131-317	10-50	10-50	2, 96	-		nicht einstellbar	19000748	225.–	-		35228806	2'600.–	2- way
Challenger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung / 6cyl., 8cyl. 2WD without electronic dampers	Mod.11-	-1275	-1275	224-350	30-65	35-65		-			-		-		-		
	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb mit elektronischer Dämpferregelung / 6cyl., 8cyl. 2WD with electronic dampers	Mod.11-	-1275	-1275	224-350	30-65	35-65		-			-		-		-		
Challenger SRT Hellcat		Mod.15-	-1293	-1275	520-527	5-30	10-30		-			-		-		-		
Charger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod.05-10	-1275	-1275	131-313	20-50	25-55	2, 96	-		nicht einstellbar	19000748	225.–	-		35228806	2'600.–	2- way
Charger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb / 6cyl., 8cyl. 2WD	Mod.11-	-1275	-1275	214-351	30-65	35-65		-			-		-		-		
Charger SRT Hellcat		Mod.15-	-1293	-1275	520-527	5-30	10-30		-			-		-		-		
Magnum; (LX)	6Zyl. Heckantrieb / 6cyl. 2WD	Mod.05-	-1275	-1275	130-183	20-50	25-55	2, 96	-		nicht einstellbar	19000748	225.–	-		35227806	2'600.–	2- way
	8Zyl. Heckantrieb / 8cyl. 2WD	Mod.05-	-1275	-1275	250-317	20-50	25-55	2, 96	-		nicht einstellbar	19000748	225.–	-		35227816	2'600.–	2- way
	6Zyl. Allradantrieb / 6cyl. 4WD	Mod.05-	-1275	-1275	183	30-55	30-55		-			-		-		-		
	8Zyl. Allradantrieb / 8cyl. 4WD	Mod.05-	-1275	-1275	250	30-55	30-55		-			-		-		-		
Neon SRT4		Mod.03	-	-	169	15-45	20-60	2, 6, 96	-		nicht einstellbar	19050742	250.–	19050-745(L) / 743(R)	250.–	35227830	3'530.–	2- way
FERRARI - NOVITEC																		
F430; (F131)	inkl. Spider / incl. Spider	03/05-	-830	-960	357	10-30	10-30		-			-		-		-		
360 Modena; (F131)	inkl. Spider / incl. Spider	03/99-	-780	-950	294-305	10-35	10-35		-			-		-		-		
575M Maranello; (F133)		09/96-	-1050	-1020	357-380	0-30	10-40		-			-		-		-		
599GTB, (F141)		06/06-	-900	-1100	456	10-35	10-35		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
FIAT																		
124 Spider; (NF)	inkl. Abarth / incl. Abarth	06/16-	-695	-665	103-125	20-45	20-45	2, 67, 90, 98	-		nicht einstellbar	19000720	210.–	19000901	225.–	35275815	3'480.–	2- way
500, 500C; (312)	ausser Abarth / except Abarth	08/07-	-830	-735	44-74	30-60	10-40		-			-		-		-		
500 Abarth, 500C Abarth; (312)		08/07-	-830	-735	99-132	30-60	10-40		-			-		-		-		
500, 500C; (312) (USA Modell / US model)	made by Chrysler Group LLC	Mod.10-	-	-	75	30-60	20-55		-			-		-		-		
Barchetta; (183)		05/95-	-850	-700	96	30-70	ca.40		-			-		-		-		
Bravo, Brava; (182)		09/95-	-1000	-1000	55-113	35-75	ca.50		-			-		-		-		
	HGT	09/95-	-1000	-1000	108-113	35-75	ca.50		-			-		-		-		
Bravo; (198)	Schraube M12 VA-Federbein unten / screw M12 FA-susp. strut bottom end	03/07-	-1060	-860	66-110	35-65	25-50		-			-		-		-		
	Schraube M10 VA-Federbein unten / screw M10 FA-susp. strut bottom end	03/07-	-1060	-860	66-110	35-65	25-50		-			-		-		-		
Cinquecento; (170)		07/91-01/98	-610	-630	29-40	45-75	ca.50		-			-		-		-		
Coupé; (FA, 175)	1.8-16V, 2.0-16V (nicht für Turbo / not for turbo)	11/93-	-1030	-800	96-113	30-60	ca.45		-			-		-		-		
	2.0-16V Turbo, 20V Turbo	11/93-	-1030	-800	140-162	30-60	ca.45		-			-		-		-		
Croma; (194)	Kombi / station wagon	06/05-	-1230	-1140	88-147	35-65	20-50		-			-		-		-		
Panda; (169)	Frontantrieb / 2WD	09/03-	-750	-735	40-74	30-70	30-70		-			-		-		-		
Punto; (176, 176C)	inkl. Cabrio / incl. convertible	09/93-	-850	-700	40-98	35-75	ca.50		-			-		-		-		
Punto; (188)	inkl. Facelift / incl. facelift	09/99-	-900	-750	44-96	30-60	ca.40		-			-		-		-		
Punto, Punto Evo, Grande Punto; (199)	inkl. Abarth / incl. Abarth	10/05-	-900	-860	48-88	35-65	40-65		-			-		-		-		
			-1000	-860	88-132	35-65	40-65		-			-		-		-		
Seicento; (187)		03/98-	-610	-630	29-40	45-75	ca.50		-			-		-		-		
Stilo; (192)	Lim., (Diesel ohne 103kW) / sedan, (diesel without 103kW)	10/01-	-1030	-960	59-98	35-70	20-50		-			-		-		-		
	Abarth, 1.9JTD 103kW	10/01-	-1030	-960	103+125	15-50	15-45		-			-		-		-		
FORD																		
Cougar; (BCV)	Coupé	09/98-12/01	-1075	-945	96-151	30-60	35-65		-			-		-		-		
Fiesta; (JAS, JBS)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	08/95-Mod.98	-860	-750	37-66	35-75	35-75		-			-		-		-		
	mit Augenbefestigung / with eye mounting	Mod.99-	-860	-750	37-66	35-75	35-75		-			-		-		-		
Fiesta; (JH1, JD3)	inkl. ST150 / incl. ST150	11/01-	-900	-810	43-110	40-70	35-65		-			-		-		-		
Fiesta; (JA8)		10/08-	-855	-785	44-103	30-55	30-60		-			-		-		-		
	ST, ST200	02/13-	-855	-785	134-147	5-30	10-35		-			-		-		-		
Fiesta; (JHH)		06/17-	-890	-845	52-103	25-50	25-50		-			-		-		-		
	ST	04/18-	-890	-805	147	15-40	25-50		-			-		-		-		
Focus; (DAW,DBW,DFW,DBX,DAX,DA1,DB1)	Lim. / sedan	10/98-	-965	-930	55-96	35-65	ca.50		-			-		-		-		
			-965	-930	55-127	35-65	35-55		-			-		-		-		
Focus; (DBY)	RS	10/02-	-960	-850	158	10-40	10-40		-			-		-		-		
Focus; (DNW,DNX,DN1)	Turnier / station wagon	02/99-	-960	-1010	55-127	35-65	35-50		-			-		-		-		
Focus II; (DA3,DB3,DA3-RS)	Lim. / sedan	12/04-	-1070	-1015	74-107	30-60	35-65		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	ST	12/05-	-1050	-990	166	10-40	15-45	2, 97	-		Sturz	19000760	260.-	-		35230823	2'970.-	2- way
	Turnier / station wagon	01/05-	-1070	-1090	59-107	30-60	40-70		-			-		-		-		
	Cabrio / convertible	10/06-	-1070	-1065	74-107	20-50	20-50		-			-		-		-		
	RS	01/09-	-1040	-920	224-257	25-50	20-45	2, 97	-		Sturz	19000760	260.-	-		35230854	3'065.-	2- way
Focus III; (DYB, DYB-RS)	Lim. / sedan	04/11-	-1000	-1070	63-134	30-50	40-55		-			-		-		-		
			1001-1100	-1070	63-134	30-50	40-55		-			-		-		-		
	ST Lim. / ST sedan	06/12-	-1070	-1040	136-184	25-40	20-35		-			-		-		-		
	ST Turnier / ST station wagon	06/12-	-1070	-1035	136-184	25-40	20-40		-			-		-		-		
	RS	03/16-	-1070	-1040	257	30-50	25-55	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000926	295.-	-		35230867	3'340.-	2- way
Focus IV; (DEH) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / hatchback; only vehicles with IRS	09/18-	-1060	-955	63-134	30-50	30-50		-			-		-		-		
			1061-1125	-955	110-132	30-50	30-50		-			-		-		-		
	Turnier / station wagon	09/18-	-1080	-1040	63-134	30-50	30-50		-			-		-		-		
			1081-1110	-1040	110-140	30-50	30-50		-			-		-		-		
Focus IV; (DEH) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim.; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / hatchback; only vehicles with IRS	09/18-	-1060	-955	63-134	30-50	30-50		-			-		-		-		
			1061-1125	-955	110-132	30-50	30-50		-			-		-		-		
Focus IV ST; (DEH)	Lim.; 2.3 EcoBoost; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / sedan; 2.3 EcoBoost; without cancellation kit	06/19-	-1110	-960	206	30-50	35-55		-			-		-		-		
	Lim.; 2.3 EcoBoost; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / sedan; 2.3 EcoBoost; with cancellation kit	06/19-	-1110	-960	206	30-50	35-55		-			-		-		-		
	Turnier; 2.3 EcoBoost / 2.3 EcoBoost	06/19-	-1080	-1040	206	30-50	30-50		-			-		-		-		
Focus C-MAX; (DM2)		10/03-	-1115	-1070	66-107	35-65	35-65		-			-		-		-		
Fusion; (JU2)		08/02-	-910	-860	50-74	15-45	15-45		-			-		-		-		
Galaxy; (WA6)	Frontantrieb / 2WD	07/06-08/15	-1300	-1375	74-162	30-60	20-50		-			-		-		-		
KA; (RBT)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	-Mod.98	-720	-610	37-44	35-75	35-75		-			-		-		-		
	mit Augenbefestigung / with eye mounting	Mod.99-4/00	-720	-610	37-44	35-75	35-75		-			-		-		-		
KA; (RU8)		02/09-	-830	-640	51-55	30-60	10-40		-			-		-		-		
Kuga; (DM2)	Allrad / 4WD	02/08-09/14	-1155	-1115	100-147	30-55	55-80		-			-		-		-		
S-Max; (WA6)	Frontantrieb / 2WD	07/06-08/15	-1300	-1375	85-176	30-60	20-50		-			-		-		-		
Mondeo; (B4Y, B5Y)	Lim., Schrägheck / sedan, hatchback	11/00-02/07	-1175	-1015	66-166	35-65	35-65		-			-		-		-		
Mondeo; (BWY)	Turnier / station wagon	11/00-02/07	-1200	-1150	66-125	35-65	ca.40		-			-		-		-		
			-1200	-1150	66-125	35-65	ca.60		-			-		-		-		
	Turnier ST220 / station wagon ST220	04/02-02/07	-1125	-1115	166	20-45	ca.25		-			-		-		-		
			-1125	-1115	166	20-45	ca.50		-			-		-		-		
Mondeo; (BA7)	Lim., Schrägheck / sedan, hatchback	03/07-08/14	-1100	-1150	81-176	15-55	10-40		-			-		-		-		
			1101-1190	-1150	81-176	15-55	10-40		-			-		-		-		
	Turnier / station wagon	03/07-08/14	-1215	-1220	81-176	15-45	10-40		-			-		-		-		
Mondeo (Mod.2015); (BA7)	Lim., Schrägheck; Frontantrieb / sedan, hatchback; 2WD	09/14-	-1225	-1200	85-177	20-40	20-40		-			-		-		-		
	Turnier; Frontantrieb / station wagon; 2WD	09/14-	-1225	-1200	85-177	25-45	25-45		-			-		-		-		
Mustang; (LAE)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	03/15-10/17	-1075	-1150	231-308	30-50	20-40	2, 62, 97	-		Sturz	19000893	270.-	-		35230865	3'480.-	2- way
								2, 62, 97	-		Sturz	19000893	270.-	-		39730265	5'030.-	3- way
Mustang (Mod.2018); (LAE)	Coupé, Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé, convertible; without electronic dampers	11/17-	-1095	-1095	213-392	20-40	15-35	2, 62, 67, 97	-		Sturz	19000893	270.-	-		35230879	3'480.-	2- way
	Coupé, Cabrio; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupé, convertible; without cancellation kit		-1095	-1095	213-392	20-40	15-35	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000893	270.-	-		35230880	3'480.-	2- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Coupé, Cabrio; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupe, convertible; with cancellation kit		-1095	-1095	213-392	20-40	15-35		-			-		-		-		
Probe; (ECP, T22)	Coupé	10/93-03/98	-980	-850	85-120	10-40	25-50		-			-		-		-		
Puma; (ECT)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	03/97-Mod.98	-770	-670	66-92	30-55	30-55		-			-		-		-		
	mit Augenbefestigung / with eye mounting	Mod.99-	-770	-670	66-92	30-55	30-55		-			-		-		-		
FORD (USA)																		
F 150 2WD / 4WD; (Super-, RegularCab)		Mod.04-	-1750	-1800		40-85			-			-		-		-		
GT; (GT40)		Mod.05-	-790	-985	404	20-45	20-45		-			-		-		-		
Mustang; (Fox)	nur VA Federbeine / only FA susp strut	79-93	-	-	alle	35-65	-		-			-		-		-		
		79-93	-	-	alle	35-65	25-55		-			-		-		-		
Mustang; (SN95)	nur VA Federbeine / only FA susp strut	94-98	-	-	alle	35-65	-		-			-		-		-		
		94-98	-	-	alle	35-65	25-55		-			-		-		-		
		99-04	-1110	-1020	alle	30-60	35-65		-			-		-		-		
Mustang Cobra; (SN95)	nur VA Federbeine / only FA susp strut	94-04	-	-	alle	35-65	-		-			-		-		-		
		94-98	-	-	alle	35-65	25-55		-			-		-		-		
		99-04	-	-	alle	35-65	35-65		-			-		-		-		
Mustang; (Mustang, -GT, -Shelby)	6Zyl., 8Zyl. / 6cyl., 8cyl.	01/05-12/14	-1134	-1100	157-331	30-60	35-55	2, 67, 96	-		Sturz	19000736	270.-	-		35230845	3'565.-	2- way
	Shelby GT500 ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	08-12/12	-1134	-1100	372-485	30-60	35-55	2, 37, 67, 96	-		Sturz	19000736	270.-	-		35230855	3'565.-	2- way
	Shelby GT500 mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	08-12/12	-1134	-1100	372-485	30-60	35-55	2, 37, 67, 96	-		Sturz	19000736	270.-	-		35230855	3'565.-	2- way
Mustang GT Mod. 2015	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	03/15-10/17	-1075	-1150	231-308	30-50	20-40	2, 62, 97	-		Sturz	19000893	270.-	-		35230865	3'480.-	2- way
								2, 62, 97	-		Sturz	19000893	270.-	-		39730265	5'030.-	3- way
Mustang GT Mod. 2018	Coupé, Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé, convertible; without electronic dampers	11/17-	-1095	-1095	213-392	20-40	15-35	2, 62, 67, 97	-		Sturz	19000893	270.-	-		35230879	3'480.-	2- way
	Coupé, Cabrio; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupe, convertible; without cancellation kit		-1095	-1095	213-392	20-40	15-35	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000893	270.-	-		35230880	3'480.-	2- way
	Coupé, Cabrio; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / coupe, convertible; with cancellation kit		-1095	-1095	213-392	20-40	15-35		-			-		-		-		
Thunderbird		Mod.02-	-	-	205	25-50	25-50		-			-		-		-		
HONDA																		
Accord; (CB3,CC7,CC9,CE1,CE2,CE7,CE8,CE9,CD7,CD9,CF1)	Lim., Coupé / sedan, coupé	01/90-10/98	-1010	-1020	66-116	45-75	25-55		-			-		-		-		
Accord; (CG7,-8,-9,CL3,-4,CH1,-2,-6)	Lim., inkl. Type R / sedan, incl. type R	10/98-	-1040	-900	74-156	35-65	35-65		-			-		-		-		
Accord; (CL7, CL9, CN1)	Lim. / sedan	01/03-	-1080	-920	114-140	35-65	35-65		-			-		-		-		
Accord; (CM1, CM2, CN2)	Tourer / station wagon	04/03-	-1100	-1030	114-140	35-65	35-65		-			-		-		-		
Accord; (CU1,CU2,CU3,CW1,CW2,CW3)	Lim., Tourer/ sedan, station wagon	07/08-	-1200	-1030	110-148	30-60	30-60		-			-		-		-		
Civic; (ED2, ED3,ED4,ED6,ED7,ED9,EC8,EC9,EE8,EE9)	Frontantrieb; mit Gabelbefestigung / 2WD; with fork mounting	87-06/92	-850	-770	66-110	55-85	55-85		-			-		-		-		
	Frontantrieb; für nichteuropäische Fahrzeuge mit Augenbefestigung / 2WD; for non european vehicles with eye mounting	87-06/92	-850	-770	66-110	55-85	55-85		-			-		-		-		
Civic, CRX; (EG2-EG6,EG8,EG9,EH6,EH9,EJ1,EJ2)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	07/92-09/95	-840	-750	55-118	45-75	45-75		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Civic, CRX; (EJ6,EJ8,EJ9,EK1,EK3,EK4)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	10/95-	-860	-790	55-118	45-75	45-75		-			-		-		-		
Civic, CRX; (EG2,EG3,EG4,EG5,EG6,EG8,EG9,EJ6,EJ8,EJ9,EK1,EK3,EK4)	für nichteuropäische Fahrzeuge mit Augenbefestigung / for non european vehicles with eye mounting	07/92-01/01	-860	-790	55-118	45-75	45-75		-			-		-		-		
Civic, CRX; (MA8,MA9,MB1,MB2,MB3,MB4,MB6,MB7,MB8,MB9)	mit Gabelbefestigung / with fork mounting	09/94-	-940	-840	55-124	30-60	30-70		-			-		-		-		
Civic; (EM2,EP1,EP2,EP3,EP4,EU5,EU6,EU7,EU8,ES4,ES5,ES6,ES7,ES9,EV1)	Schraube M14 VA-Federbein unten / screw M14 FA-susp. strut bottom end	02/01-	-955	-825	66-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
Civic; (EM2,EP1,EP2,EP3,EP4,EU5,EU6,EU7,EU8,ES4,ES5,ES6,ES7,ES9,EV1)	Schraube M16 VA-Federbein unten / screw M16 FA-susp. strut bottom end	09/01-	-955	-825	66-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
Civic Si; (FA5, FG2)	Lim., Coupé / sedan, coupé	Mod.06-	-	-	141-147	25-65	25-60		-			-		-		-		
Civic; (FK1,FK2,FK3,FN1,FN3,FN4)		02/06-01/12	-940 -941-1085	-835 -835	61-103 103	20-50 20-50	20-50		- -			- -		- -		- -		
Civic Type R; (FN2)		03/07-	-980	-740	148	0-30	0-30		-			-		-		-		
Civic; (FK1, FK2, FK3)	ab Modell 2012 / from model 2012	02/12-	-1090	-845	73-110	25-55	15-50		-			-		-		-		
Civic Type R; (FK2)	inkl. Type R GT; ab Modell 2015 / incl. Type R GT; from model 2015	08/15-	-1010	-750	228	15-35	5-25	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000904	295.-	-		35250832	3'085.-	2- way
Civic; (FC)	Limousine; Federbein Ø 52mm / sedan; susp strut Ø 52mm	03/17-	-1030	-865	88-134	25-45	30-50		-			-		-		-		
Civic Type R; (FC)	inkl. Type R S, Type R GT; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / incl. Type R S, Type R GT; without cancellation kit inkl. Type R S, Type R GT; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / incl. Type R S, Type R GT; with cancellation kit	09/17-	-1000	-800	235	10-30	10-30	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000925	295.-	-		35250835	3'085.-	2- way
			-1000	-800	235	10-30	10-30		-			-		-		-		
CR-Z; (ZF1)		06/10-	-825	-705	84	15-40	15-40		-			-		-		-		
Fit	5-türig / 5-doors	Mod.06-	-	-	80	25-55	5-35		-			-		-		-		
Fit	nur US-Modell / only US-model	Mod.09-	-	-	87	25-55	5-35		-			-		-		-		
Integra Type R; (DC2)	mit Augenbefestigung an der HA / with eye mounting on the RA	11/97-10/01	-835	-680	140	20-50	20-50		-			-		-		-		
	mit Gabelbefestigung an der HA / with fork mounting on the RA	11/97-10/01	-835	-680	140	20-50	20-50		-			-		-		-		
Jazz; (GG1, GG2, GG3, GG5, GG6, GE6)		11/08-	-840	-860	66-73	25-45	25-45		-			-		-		-		
NSX; (NA1)		06/90-09/05	-710	-980	188-201	20-50	25-55	1, 96	-		nicht einstellbar	19000806	210.-	19000806	210.-	35250822	3'805.-	2- way
Ridgeline	Pickup	Mod.07-	-1410	-1475		35-65	35-65		-			-		-		-		
S2000; (AP1)		06/99-	-710	-840	177	25-55	25-55	1, 67, 96	-		nicht einstellbar	19000794	210.-	19000794	210.-	35250805	3'610.-	2- way
HYUNDAI																		
Coupé; (GK)	4Zyl. inkl. Facelift / 4cyl. incl. facelift	03/02-	-1015	-880	77-105	35-65	35-65		-			-		-		-		
	6Zyl. inkl. Facelift / 6cyl. incl. Facelift	03/02-	-1015	-880	123	35-65	35-65		-			-		-		-		
Genesis; (BK38,BK20)	Coupé; / coupé;	Mod.09-	-1010	-1050	160-228	5-25	15-35		-			-		-		-		
ì30; (GDH)	Lim. / sedan	03/12-	-1050	-1050	66-137	30-50	20-45		-			-		-		-		
ì30 N, ì30 Fastback N; (PDE)	ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / without cancellation kit	11/17-	-1090	-1010	184-202	20-40	20-40	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000932	270.-	-		35266809	2'910.-	2- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlagel Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlagel		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / with cancellation kit		-1090	-1010	184-202	20-40	20-40		-			-		-		-		

INFINITI

G35 coupé; (V35)		Mod.03-	-	-	206-219	10-40	10-40	2, 96, 99	-		nicht einstellbar	19000746	260.-	-		35285802	3'145.-	2- way
G37 coupé		Mod.08-	-	-	235-243	20-45	5-45		-			-		-		-		
Q50; (V37)	Heckantrieb; inkl. Hybrid / 2WD; incl. Hybrid	08/13-	-1155	-1290	125-298	15-35	15-35		-			-		-		-		
	3.7 L; Heckantrieb; China Ausführung / 3.7 L; 2WD; China version		-	-	245	15-35	15-35		-			-		-		-		

KIA

cee'd, pro_cee'd; (JD)	Lim., Coupé inkl. GT / sedan, coupé incl. GT	04/12-	-1050	-1050	66-150	35-55	25-50		-			-		-		-		
Stinger; (CK)	2WD, 4WD; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, 4WD; without electronic dampers	10/17-	-1190	-1260	147-272	25-45	25-45		-			-		-		-		
	2WD, 4WD; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD, 4WD; with electronic dampers		-1190	-1260	147-272	25-45	25-45		-			-		-		-		

JAGUAR

XE; (JA)	Heckantrieb / 2WD	06/15-	-1100	-1250	120-280	20-50	20-50		-			-		-		-		
XF; (JB)	Lim.; Heckantrieb / sedan; 2WD	09/15-	-1160	-1300	120-280	20-50	20-50		-			-		-		-		
X-Type; (CF1)	Allrad / 4WD	06/01-	-1135	-1100	143-170	30-60	ca.45		-			-		-		-		
F-TYPE; (QQ6) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé, Cabrio; Heckantrieb / coupé, convertible; 2WD	05/13-	-1100	-1130	221-405	0-30	5-35		-			-		-		-		
F-TYPE; (QQ6) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé, Cabrio; Heckantrieb; inkl. F-TYPE S, F-TYPE R / coupé, convertible; 2WD; incl. F-TYPE S, F-TYPE R	05/13-	-1100	-1130	221-405	0-30	5-35		-			-		-		-		

LADA

110, 111, 112; (2110, 2111, 2112)	Lim., Kombi, Fliesheck / sedan, station wagon, hatchback	10/00-	-800	-850	52-57	30-80	35-70		-			-		-		-		
-----------------------------------	--	--------	------	------	-------	-------	-------	--	---	--	--	---	--	---	--	---	--	--

LAMBORGHINI

Aventador; (834)	Coupé, Roadster; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé, roadster; without electronic dampers	01/12-	-1000	-1200	515-552	15-35	5-25		-			-		-		-		
	Coupé, Roadster; mit elektronischer Dämpferregelung; inkl. LP750-4 SV; / coupé, roadster; incl. LP750-4 SV; with electronic dampers	01/12-	-1000	-1200	515-552	15-35	5-25		-			-		-		-		
Gallardo; (140)	Fahrzeuge ohne original Lift System / only without original lift system	03-08	-1000	-1200	368-382	5-30	5-30		-			-		-		-		
	Fahrzeuge mit original Lift System / only with original lift system	03-08	-1000	-1200	368-382	5-30	5-30		-			-		-		-		
	LP 560-4 inkl. Spyder ohne original Lift System / incl. spyder only without original lift system	09-	-1000	-1200	412	5-25	5-30		-			-		-		-		
	LP 560-4 inkl. Spyder mit original Lift System / incl. spyder only with original lift system	09-	-1000	-1200	412	5-25	5-30		-			-		-		-		
	LP 570-4 Spyder Performante mit original Lift System / only with original lift system	10-	-1000	-1200	419	5-25	0-25		-			-		-		-		
Huracan; (724)	Coupé, Spyder; Heckantrieb, Allrad; mit original Lift System; ohne elektronische Dämpferregelung / coupe, spyder; 2WD, 4WD; with original lift system; without electronic dampers	04/14-	-950	-1100	427-470	10-25	15-35		-			-		-		-		
	Coupé, Spyder; Heckantrieb, Allrad; mit original Lift System; mit elektronischer Dämpferregelung / coupe, spyder; 2WD, 4WD; with original lift system; with electronic dampers	04/14-	-950	-1100	427-470	10-25	15-35		-			-		-		-		

LANCIA

Delta Integrale; (Lancia 831 ABO)	ausser EVO / except EVO	12/86-12/92	-930	-930	122-144	30-60	25-55		-			-		-		-		
-----------------------------------	-------------------------	-------------	------	------	---------	-------	-------	--	---	--	--	---	--	---	--	---	--	--

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Delta Integrale; (Lancia 831 ABO)	EVO	91-94	-1030	-1030	130-158	20-50	10-40		-			-		-		-		
LAND ROVER																		
Range Rover Evoque; (LV)	Allrad inkl. Coupé + Cabrio; ohne elektronische Dämpferregelung / 4WD <i>incl. coupe + convertible; without electronic dampers</i>	09/11-	-1370	-1190	110-213	25-55	25-65		-			-		-		-		
	Allrad inkl. Coupé + Cabrio; mit elektronischer Dämpferregelung / 4WD <i>incl. coupe + convertible; with electronic dampers</i>	09/11-	-1370	-1190	110-213	25-55	25-65		-			-		-		-		
LEXUS																		
IS 200, IS300 (XE1); (XE1)	Lim., Sportcross / sedan, station wagon	04/99-09/05	-1195	-1135	114-157	30-60	30-60		-			-		-		-		
IS 220D, IS250 (XE2); (XE2(a))	Lim. / sedan	10/05-05/13	-1090	-1150	110-153	30-60	25-55		-			-		-		-		
IS 250, IS 350, IS 300h (XE3); (XE2(a))	Lim. / sedan	06/13-	-1090	-1200	153-228	15-45	10-40		-			-		-		-		
IS-F; (UXE2(a))	Lim. / sedan	03/08-	-1115	-1115	311	5-30	5-30		-			-		-		-		
RC 200t; (XC1(EU,M))	Coupé; ausser Hybrid; inkl. Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung / coupe; except Hybrid; incl. vehicles with electronic dampers	01/15-	-1120	-1205	180	20-45	10-35		-			-		-		-		
RC F; (UXC1(EU,M))		11/14-	-1260	-1260	351	10-30	0-30		-			-		-		-		
LOTUS																		
Elise; (111)	nur Rover Motoren / only Rover engines	96-06	-443	-723	90-141	0-25	0-25		-			-		-		-		
	nur Toyota Motoren / only Toyota engines	01/04-12/09	-443	-723	90-141	0-25	0-25		-			-		-		-		
Evora; (122)	inkl. Evora S / incl. Evora S	01/09-	-718	-1157	206-258	10-35	15-45		-			-		-		-		
Exige (MK3); (1112)	ausser "Cup" / except "Cup"	01/13-	-528	-917	258-305	5-20	10-25		-			-		-		-		
MASERATI																		
3200 GT; (338B32 - 338B32A)	Coupé	10/98-03/02	-1050	-1000	271	5-35	10-40		-			-		-		-		
4200 GT; (M138 AB, M138 AD)	Coupé, Spider	04/02-	-1020	-1040	287-295	10-40	5-35		-			-		-		-		
Ghibli; (M156) ohne Skyhook Fahrwerk / without Skyhook suspension	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	08/13-	-1200	-1340	184-302	10-35	10-35		-			-		-		-		
Ghibli; (M156) mit Skyhook Fahrwerk / with Skyhook suspension	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	08/13-	-1200	-1340	184-302	10-35	10-35		-			-		-		-		
Granturismo; (M145)	ohne Skyhook Fahrwerk / without Skyhook suspension	07/07-	-1150	-1200	298-338	30-60	30-60		-			-		-		-		
	mit Skyhook Fahrwerk / with Skyhook suspension	07/07-	-1150	-1200	298-338	30-60	30-60		-			-		-		-		
GranCabrio; (M145)	ohne Skyhook Fahrwerk / without Skyhook suspension	01/10-	-1150	-1200	323-338	30-60	30-60		-			-		-		-		
	mit Skyhook Fahrwerk / with Skyhook suspension	01/10-	-1150	-1200	323-338	30-60	30-60		-			-		-		-		
Quattroporte; (M139) ohne Skyhook Fahrwerk / without Skyhook suspension	bis Mod. 05 / up to mod. 05	03/04-08/05	-1100	-1400	294-324	20-50	15-45		-			-		-		-		
	Mod. 06 / mod. 06	08/05-	-1100	-1400	294-324	20-50	15-45		-			-		-		-		
Quattroporte; (M139) mit Skyhook Fahrwerk / with Skyhook suspension	bis Mod. 05 / up to mod. 05	03/04-08/05	-1100	-1400	294-324	20-50	15-45		-			-		-		-		
	Mod. 06 / mod. 06	08/05-	-1100	-1400	294-324	20-50	15-45		-			-		-		-		
Quattroporte; (M156)	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	03/13-	-1200	-1340	202-390	10-35	10-35		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
MAZDA																		
323, 323F; (BJ, BJD)	bis Facelift / up to Facelift Facelift / facelift	09/98- Facelift	-960 -960	-890 -890	52-96 52-96	30-60 30-60	30-60 30-60		- -			- -			- -		- -	
Mazda 2; (DY)	Lim., Kombi / sedan, station wagon	02/03-	-815	-785	50-74	35-70	25-55		-			-			-		-	
Mazda 2; (DE,DE1)	Lim. / sedan	10/07-	-855	-785	50-76	25-50	30-45		-			-			-		-	
Mazda 3; (BK)		10/03-	-970 971-1110	-910 -910	62-110 80-110	30-60 30-60	30-60 30-60		- -			- -			- -		- -	
	MPS	12/06-	-1070	-915	191	20-50	20-50		-			-			-		-	
Mazda 3; (BL)		04/09-08/13	-1000 1001-1135	-945 -945	77-136 77-136	30-60 30-60	30-55 30-55		- -			- -			- -		- -	
	MPS	10/09-08/13	-1075	-925	191	30-55	25-45		-			-			-		-	
Mazda 6; (GH)	Lim. / sedan	08/07-12/12	-1180	-1090	88-136	35-70	25-55		-			-			-		-	
	Sportkombi / station wagon	02/08-12/12	-1180	-1090	88-136	35-70	25-55		-			-			-		-	
MX 5; (NA)		05/90-04/98	-655	-665	85-96	30-60	30-60		-			-			-		-	
MX 5; (NB, NBD)		05/98-	-655	-665	81-107	30-60	30-60		-			-			-		-	
MX 5; (NC1, NC1E)		03/05-	-680	-705	93-118	45-75	35-65		-			-			-		-	
MX 5; (ND)		03/15-	-695	-665	96-118	20-45	20-45	2, 67, 90, 98	-		nicht einstellbar	19000720	210.–	19000901	225.–	35275815	3'480.–	2- way
MX 5 RF; (ND)		01/17-	-695	-665	118-135	20-45	20-45	2, 67, 90, 98	-		nicht einstellbar	19000720	210.–	19000901	225.–	35275815	3'480.–	2- way
RX 8; (SE)	Coupé	12/03-	-860	-1060	141-170	20-50	15-45		-			-			-		-	
MERCEDES-BENZ																		
W124; (124)	Lim.; nur 500 E / sedan; only 500 E	01/90-12/93	-1070	-1140	240	20-45	20-40		-			-			-		-	
190; (201)	ausser 2.3 16V, 2.5 16V und "Evo" / except 2.3 16V, 2.5 16V and "Evo"	12/82-	-900	-940	55-122	40-65	35-60		-			-			-		-	
	nur 2.3 16V, 2.5 16V ausser "Evo" / only 2.3 16V, 2.5 16V except "Evo"	12/82-	-900	-940	125-150	10-35	25-50		-			-			-		-	
AMG GT; (197) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé / coupe	03/15-	-930	-1100	340-350	20-40	20-45		-			-			-		-	
	Roadster / Roadster	03/17-	-930	-1100	350	20-40	20-45		-			-			-		-	
AMG GT; (197) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé; inkl. GT S, GT C Edition 50 / coupe; incl. GT S, GT C Edition 50	03/15-	-930	-1100	340-410	20-40	20-45		-			-			-		-	
	Roadster; inkl. GT C / Roadster; incl. GT C	03/17-	-930	-1100	350-410	20-40	20-45		-			-			-		-	
AMG GT R; (197)	Coupé / coupe	03/17-	-905	-1075	430	5-25	5-25		-			-			-		-	
A-Klasse / a-class; (176, 245 G)	Lim., Frontantrieb / sedan, 2WD	09/12-	-1100	-980	80-160	25-55	30-60		-			-			-		-	
	Lim., 4MATIC / sedan, 4WD	06/13-	-1100	-1000	100-160	25-55	25-55		-			-			-		-	
A-Klasse / a-class A 45 AMG; (176, 176 AMG, 245 G, 245 G AMG)	Lim. ohne elektronische Dämpferregelung / sedan; without electronic dampers	06/13-	-1140	-960	265-280	20-40	15-30	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000862	270.–	-		35225867	3'125.–	2- way
	Lim. mit elektronischer Dämpferregelung / sedan; with electronic dampers	06/13-	-1140	-960	265-280	20-40	15-30	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000862	270.–	-		35225867	3'125.–	2- way
A-Klasse / a-class (W177); (F2A)	Kompaktlimousine; 2WD, 4MATIC; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; ohne elektronische Dämpferregelung / hatchback; 2WD, 4WD; only vehicles with IRS; without electronic dampers	05/18-	-1130	-982	70-165	30-50	25-50	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000942	270.–	-		3522580G	3'125.–	2- way
	Kompaktlimousine; 2WD, 4MATIC; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; mit elektronischer Dämpferregelung / hatchback; 2WD, 4WD; only vehicles with IRS; with electronic dampers		-1130	-982	70-165	30-50	25-50	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000942	270.–	-		3522580G	3'125.–	2- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Kompaktlimousine; 2WD; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; ohne elektronische Dämpferregelung / hatchback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; without electronic dampers	05/18-	-1120	-958	70-165	30-50	30-50		-			-		-		-		
	Kompaktlimousine; 2WD; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; mit elektronischer Dämpferregelung / hatchback; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; with electronic dampers		-1120	-958	70-165	30-50	30-50		-			-		-		-		
A-Klasse / a-class AMG A 35, A 45, A 45 S (W177); (F2A)	Kompaktlimousine; 4MATIC; ohne elektronische Dämpferregelung / hatchback; 4WD; without electronic dampers	12/18-	-1180	-1055	225-310	10-30	5-30	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000942	270.-	-		3522580R	3'280.-	2- way
	Kompaktlimousine; 4MATIC; mit elektronischer Dämpferregelung / hatchback; 4WD; with electronic dampers		-1180	-1055	225-310	10-30	5-30	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000942	270.-	-		3522580R	3'280.-	2- way
C-Klasse / c-class (W202); (H0, 202)	Lim., T-Modell; 4Zyl. / sedan, station wagon; 4cyl.	03/93-08/95	-1010	-1070	55-142	40-70	25-55		-			-		-		-		
	Lim., T-Modell; 5Zyl., 6Zyl. / sedan, station wagon; 5cyl., 6cyl.	03/93-08/95	-1010	-1070	83-206	40-70	25-55		-			-		-		-		
	Lim., T-Modell (Facelift); 4Zyl. / sedan, station wagon (facelift); 4cyl.	09/95-03/01	-1010	-1070	55-142	40-70	25-55		-			-		-		-		
	Lim., T-Modell (Facelift); 5Zyl., 6Zyl. / sedan, station wagon (facelift); 5cyl., 6cyl.	09/95-03/01	-1010	-1070	83-206	40-70	25-55		-			-		-		-		
	C43 AMG; Lim., T-Modell / C43 AMG; sedan, station wagon	08/97-03/01	-970	-1070	225	35-65	25-55		-			-		-		-		
C-Klasse / c-class (W203); (203, 203K)	Lim., T-Modell; ausser Allrad / sedan, station wagon; except 4WD	05/00-	-995	-1170	75-260	35-60	35-60		-			-		-		-		
			996-1095	-1170	75-260	35-60	35-60		-			-		-		-		
C-Klasse / c-class Sportcoupé; (203CL)		03/01-04/08	-1030	-1005	95-150	30-60	30-50		-			-		-		-		
C-Klasse / c-class (W204, C204, S204); (204, 204K) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	01/07-	-975	-1165	115-150	30-55	20-50		-			-		-		-		
			976-1020	-1165	88-225	30-55	20-50		-			-		-		-		
			1021-1100	-1165	88-225	30-55	20-50		-			-		-		-		
	Coupé, Heckantrieb / coupé, 2WD	06/11-	-985	-1105	115	10-40	10-50		-			-		-		-		
			986-1040	-1105	150-225	10-40	10-50		-			-		-		-		
			1041-1075	-1105	120-150	10-40	10-50		-			-		-		-		
			-975	-1230	115-135	30-55	20-50		-			-		-		-		
	T-Modell, Heckantrieb / station wagon, 2WD	08/07-	976-1020	-1230	88-225	30-55	20-50		-			-		-		-		
			1021-1100	-1230	88-225	30-55	20-50		-			-		-		-		
C-Klasse / c-class (W204, C204, S204); (204, 204K) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	01/07-	-975	-1165	115-150	30-55	20-50		-			-		-		-		
			976-1020	-1165	88-225	30-55	20-50		-			-		-		-		
			1021-1100	-1165	88-225	30-55	20-50		-			-		-		-		
	Coupé, Heckantrieb / coupé, 2WD	06/11-	-985	-1105	115	10-40	10-50		-			-		-		-		
			986-1040	-1105	150-225	10-40	10-50		-			-		-		-		
			1041-1075	-1105	120-150	10-40	10-50		-			-		-		-		
			-975	-1230	115-135	30-55	20-50		-			-		-		-		
	T-Modell, Heckantrieb / station wagon, 2WD	08/07-	976-1020	-1230	88-225	30-55	20-50		-			-		-		-		
			1021-1100	-1230	88-225	30-55	20-50		-			-		-		-		
C-Klasse / c-class (W204); (204, 204K)	Lim., T-Modell 4MATIC; ohne elektronische Dämpferregelung / sedan, station wagon 4MATIC; without electronic dampers	07/07-	-1160	-1220	150-225	20-35	5-35		-			-		-		-		
	Lim., T-Modell 4MATIC; mit elektronischer Dämpferregelung / sedan, station wagon 4MATIC; with electronic dampers		-1160	-1220	150-225	20-35	5-35		-			-		-		-		
C-Klasse / c-class C63 AMG; (204, 204AMG, 204K, 204K AMG)	Lim. / sedan	09/07-	-1110	-1135	336-373	5-30	0-30	2, 6, 95, 97	-		Sturz	19000783	285.-	-		35225833	3'805.-	2- way
	T-Modell / station wagon	02/08-	-1110	-1200	336-373	5-30	0-30		-			-		-		-		
	Coupé / coupé	07/11-	-1090	-1120	336-358	5-30	5-20	2, 6, 95, 97	-		Sturz	19000783	285.-	-		35225848	3'805.-	2- way
C-Klasse / c-class (W205, C205, A205, S205); (204, 204 AMG, 204 K)	Lim., Heckantrieb / sedan, 2WD	02/14-	-1100	-1145	85-180	35-70	35-70		-			-		-		-		
	Lim., 4MATIC; ohne elektronische Dämpferregelung / sedan, 4MATIC; without electronic dampers	02/14-	-1190	-1235	125-287	15-40	15-40		-			-		-		-		
	Lim., 4MATIC; inkl. C43 AMG; mit elektronischer Dämpferregelung / sedan, 4MATIC; incl. C43 AMG; with electronic dampers		-1190	-1235	125-287	15-40	15-40		-			-		-		-		
	Coupé, Heckantrieb / coupe, 2WD	12/15-	-1100	-1145	115-180	30-65	35-70		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Coupé, 4MATIC; ohne elektronische Dämpferregelung / coupe, 4MATIC; without electronic dampers	12/15-	-1190	-1235	125-287	10-35	15-40		-			-		-		-		
	Coupé, 4MATIC; inkl. C43 AMG; mit elektronischer Dämpferregelung / coupe, 4MATIC; incl. C43 AMG; with electronic dampers		-1190	-1235	125-287	10-35	15-40		-			-		-		-		
	Cabrio, Heckantrieb / convertible, 2WD	07/16-	-1130	-1245	110-190	10-45	15-50		-			-		-		-		
	Cabrio, 4MATIC; ohne elektronische Dämpferregelung / convertible, 4MATIC; without electronic dampers	07/16-	-1190	-1235	125-287	20-45	10-35		-			-		-		-		
	Cabrio, 4MATIC; inkl. C43 AMG; mit elektronischer Dämpferregelung / convertible, 4MATIC; incl. C43 AMG; with electronic dampers		-1190	-1235	125-287	20-45	10-35		-			-		-		-		
	T-Modell, Heckantrieb / station wagon, 2WD	09/14-	-1130	-1245	85-180	35-70	30-65		-			-		-		-		
	T-Modell, 4MATIC; ohne elektronische Dämpferregelung / station wagon, 4MATIC; without electronic dampers	09/14-	-1190	-1235	125-287	15-40	10-35		-			-		-		-		
	T-Modell, 4MATIC; inkl. C43 AMG; mit elektronischer Dämpferregelung / station wagon, 4MATIC; incl. C43 AMG; with electronic dampers		-1190	-1235	125-287	15-40	10-35		-			-		-		-		
C-Klasse / c-class C63 AMG (W205, C205, A205, S205); (204, 204 K, 204 AMG, 204 K AMG)	Lim.; Heckantrieb; inkl. C63 S / sedan; 2WD; incl. C63 S	02/15-	-1100	-1250	350-375	0-30	5-35		-			-		-		-		
	Coupé; Heckantrieb; inkl. C63 S / coupé; 2WD; incl. C63 S	12/15-	-1155	-1180	350-375	5-35	15-45		-			-		-		-		
	Cabrio; Heckantrieb; inkl. C63 S / convertible; 2WD; incl. C63 S	07/16-	-1155	-1180	350-375	0-30	5-35		-			-		-		-		
	T-Modell; Heckantrieb; inkl. C63 S / station wagon; 2WD; incl. C63 S	04/15-	-1100	-1250	350-375	0-30	10-40		-			-		-		-		
CLA; (117, 245 G)	Coupé, Frontantrieb / coupe, 2WD	04/13-	-1100	-980	90-160	25-55	30-60		-			-		-		-		
	Coupé, 4MATIC / coupe, 4WD	06/13-	-1100	-1000	100-160	25-55	25-55		-			-		-		-		
	Shooting Brake; Frontantrieb / Shooting Brake; 2WD	03/15-	-1100	-980	80-155	15-45	25-55		-			-		-		-		
	Shooting Brake; 4MATIC / Shooting Brake; 4WD	03/15-	-1100	-1000	100-160	15-45	20-50		-			-		-		-		
CLA 45 AMG; (245 G, 245 G AMG)	Coupé; ohne elektronische Dämpferregelung / coupé; without electronic dampers	04/13-	-1140	-960	265-280	20-40	15-30	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000862	270.-	-		35225867	3'125.-	2- way
	Coupé; mit elektronischer Dämpferregelung / coupé; with electronic dampers	04/13-	-1140	-960	265-280	20-40	15-30	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000862	270.-	-		35225867	3'125.-	2- way
	Shooting Brake; ohne elektronische Dämpferregelung / Shooting Brake; without electronic dampers	03/15-	-1115	-1010	265-280	10-30	10-25		-			-		-		-		
	Shooting Brake; mit elektronischer Dämpferregelung / Shooting Brake; with electronic dampers	03/15-	-1115	-1010	265-280	10-30	10-25		-			-		-		-		
CLA AMG CLA 35, CLA 45, CLA 45 S (C118); (F2CLA)	Coupé + Shooting Brake; 4MATIC; ohne elektronische Dämpferregelung / coupe + Shooting Brake; 4WD; without electronic dampers	04/19-	-1180	-1055	225-310	15-35	10-30	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000942	270.-	-		3522580R	3'280.-	2- way
	Coupé + Shooting Brake; 4MATIC; mit elektronischer Dämpferregelung / coupe + Shooting Brake; 4WD; with electronic dampers		-1180	-1055	225-310	15-35	10-30	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000942	270.-	-		3522580R	3'280.-	2- way
CLC-Klasse / CLC-class; (203CL)	Sportcoupé	05/08-	-1035	-1170	90-200	20-40	10-40		-			-		-		-		
CLK (W208); (208)	Coupé, Cabrio; 4Zyl. / coupé, convertible; 4cyl.	06/97-06/02	-1010	-1070	100-142	25-50	20-50		-			-		-		-		
	Coupé, Cabrio; 6Zyl. / coupé, convertible; 6cyl.	06/97-06/02	-1010	-1070	160	25-50	20-50		-			-		-		-		
	Coupé, Cabrio; 8Zyl. / coupé, convertible; 8cyl.	06/97-06/02	-1010	-1070	205-255	25-50	20-50		-			-		-		-		
CLK (W209); (209)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	06/02-	-995	-1170	120-225	35-65	35-65		-			-		-		-		
			996-1115	-1170	120-285	35-65	35-65		-			-		-		-		
CLS; (219)	320CDI, 350CGI	10/04-	-1135	-1190	165-215	20-55	20-45		-			-		-		-		
CLS; (218) ohne AIRMATIC / without AIRMATIC	Coupé; Heckantrieb / coupé; 2WD	01/11-	-1100	-1260	225	30-60	25-45		-			-		-		-		
			1101-1205	-1260	120-245	30-60	25-45		-			-		-		-		
	Coupé; 4MATIC / coupé; 4MATIC	11/11-	-1265	-1315	185-245	30-60	25-45		-			-		-		-		
	Shooting Brake; Heckantrieb / Shooting Brake; 2WD	10/12-	-1100	-1340	120-300	30-60	25-45		-			-		-		-		
			1101-1200	-1340	120-300	30-60	25-45		-			-		-		-		
CLS (C257); (R1ECLS) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé; Heckantrieb / coupe; 2WD	03/18-	-1210	-1325	143-220	25-45	30-50		-			-		-		-		
	Coupé; 4MATIC / coupe; 4WD		-1275	-1340	210-270	30-50	30-50		-			-		-		-		
E-Klasse / e-class; (W210); (210)	Lim. (ausser 4MATIC); 4Zyl. / sedan (except 4MATIC); 4cyl.	06/95-03/02	-1165	1225	75-137	20-50	20-50		-			-		-		-		
	Lim. (ausser 4MATIC); 5Zyl, 6Zyl. / sedan (except 4MATIC); 5cyl., 6cyl.	06/95-03/02	-1165	1225	125-165	20-50	20-50		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg VA	HA	Leistung kW	Tieferlegung T1 VA mm HA mm		Codes Clubsport	Fahrwerk No. CHF		Stützlager Setting	Vorderachse VA No. CHF		Hinterachse HA No. CHF		Fahrwerk + Stützlager No. CHF		Dämpfer Setting
	Lim. (ausser 4MATIC); 8Zyl. / sedan (except 4MATIC); 8cyl.	06/95-03/02	-1165	1225	205-260	20-50	20-50		-			-		-		-		
E-Klasse / e-class; (W211); (211)	Lim. (ausser 4MATIC) / sedan (except 4MATIC)	03/02-02/09	-1225	-1255	75-225	30-60	30-50		-			-		-		-		
E-Klasse / e-class; (212, 212 K) ohne AIRMATIC / without AIRMATIC	Lim.; Heckantrieb / sedan; 2WD	03/09-01/16	-1100	-1260	100-225	30-60	25-55		-			-		-		-		
			1101-1205	-1260	100-225	30-60	25-55		-			-		-		-		
	Lim.; 4MATIC / sedan; 4WD	09/09-01/16	-1265	-1315	150-225	30-60	30-55		-			-		-		-		
	T-Modell; Heckantrieb / station wagon; 2WD	11/09-01/16	-1100	-1460	100-245	30-60	25-55		-			-		-		-		
		11/09-01/16	1101-1175	-1460	100-245	30-60	25-55		-			-		-		-		
E-Klasse / e-class; (207) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Coupé; Heckantrieb / coupé; 2WD	05/09-	-1050	-1245	135-300	20-45	15-45		-			-		-		-		
			1051-1145	-1245	120-300	20-45	15-45		-			-		-		-		
	Cabrio / convertible	05/09-	-1050	-1245	135-300	20-45	15-45		-			-		-		-		
			1051-1145	-1245	120-300	20-45	15-45		-			-		-		-		
E-Klasse / e-class; (207) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Coupé; Heckantrieb / coupé; 2WD	05/09-	-1050	-1245	135-300	20-45	15-45		-			-		-		-		
			1051-1145	-1245	120-300	20-45	15-45		-			-		-		-		
	Cabrio / convertible	05/09-	-1050	-1245	135-300	20-45	15-45		-			-		-		-		
			1051-1145	-1245	120-300	20-45	15-45		-			-		-		-		
E-Klasse / e-class (W213, S213, C238, A238); (212, R1ES, R1EC) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Lim.; Heckantrieb / sedan; 2WD	02/16-	-1210	-1325	110-250	25-45	30-50		-			-		-		-		
	Lim.; 4MATIC / sedan; 4WD		-1275	-1340	120-270	30-50	30-50		-			-		-		-		
	T-Modell; Heckantrieb / station wagon; 2WD	02/16-	-1210	-1500	110-250	45-65	30-50		-			-		-		-		
	T-Modell; 4MATIC / station wagon; 4WD		-1205	-1485	135-270	25-45	5-25		-			-		-		-		
	Coupé; Heckantrieb / coupé; 2WD	03/17-	-1210	-1325	120-220	25-45	25-45		-			-		-		-		
	Coupé; 4MATIC / coupé; 4WD		-1275	-1340	135-270	30-50	25-45		-			-		-		-		
	Cabrio; Heckantrieb / convertible; 2WD	09/17-	-1210	-1325	120-220	15-35	20-40		-			-		-		-		
	Cabrio; 4MATIC / convertible; 4WD		-1275	-1340	135-270	20-40	20-40		-			-		-		-		
G-Klasse / g-class; (463)	inkl. / incl. G 55 AMG	01/90-05/12	-1550	-2100	155-373				-			-		-		-		
GLA; (245 G)	Frontantrieb, 4MATIC / 2WD, 4WD	03/14-	-1125	-975	80-155	30-50	35-55		-			-		-		-		
GLA 45 AMG; (245 G, 245 G AMG)	4MATIC / 4WD	07/14-	-1140	-985	265-280	5-25	0-20		-			-		-		-		
GLC (X 253); (204 X)	SUV; 4WD / SUV; 4WD	09/15-	-1250	-1305	120-270	20-50	25-55		-			-		-		-		
GLE; (166)	SUV; 4WD; ausser GLE500e; nur "M1" Fahrzeuge / SUV; 4WD; except GLE500e; only "M1" vehicles	08/15-	-1450	-1650	150-245	30-60	30-60		-			-		-		-		
SLC (C107); (107)	Coupé / coupe	01/72-12/81	-1055	-1085	130-177	25-45	25-45		-			-		-		-		
SL; (230)	nur Fahrzeuge ohne "ABC" Fahrwerk / only vehicles without "ABC" suspension	10/01-11/11	-1025	-1135	170-232	20-45	20-45		-			-		-		-		
SLC; (172)	ausser AMG SLC 43 / except AMG SLC 43	01/16-	-945	-970	115-225	10-35	20-40		-			-		-		-		
	AMG SLC 43	01/16-	-945	-970	270-287	10-30	15-35		-			-		-		-		
SLK; (170)		09/96-	-905	-850	100-260	25-50	25-50		-			-		-		-		
SLK; (171)	ausser / except SLK 55 AMG	03/04-	-910	-940	120-224	20-45	20-45		-			-		-		-		
SLK 55 AMG; (171)		06/04-	-910	-940	265	20-45	20-45		-			-		-		-		
SLK; (172)	ausser / except SLK 55 AMG	03/11-	-945	-970	135-225	10-35	20-40		-			-		-		-		
SLK 55 AMG; (172, 172 AMG)		01/12-	-945	-970	310	5-25	15-35		-			-		-		-		
SLS AMG; (197)	Coupé, Roadster ohne elektronische Dämpferregelung / coupé, roadster without electronic dampers	03/10-	-920	-1125	420	10-35	10-35		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Coupé, Roadster mit elektronischer Dämpferregelung / <i>coupé, roadster with electronic dampers</i>	03/10-	-920	-1125	420	10-35	10-35		-			-		-		-		
Vito; (638, 638/1, 638/B)	Frontantrieb / 2WD	02/96-08/03	-1420	-1330	58-128	40-70	45-70		-			-		-		-		
Viano, Vito; (639)	Heckantrieb; ohne Niveauregulierung / 2WD; <i>without automatic leveling system</i>	09/03-	-1550	-1550	65-160	25-55	ca.35		-			-		-		-		
Viano, Vito; (639/2, 639/4)	Heckantrieb; ohne Niveauregulierung / 2WD; <i>without automatic leveling system</i>	10/10-04/14	-1550	-1550	70-190	25-50	25-60		-			-		-		-		
	Heckantrieb; mit Luftfeder an der HA (Niveau) / 2WD; <i>with air suspension at RA (Niveau)</i>	10/10-04/14	-1550	-1550	70-190	25-50	20-55		-			-		-		-		
V-Klasse, Vito, Vito Tourer / V-class, Vito, Vito Tourer (W447); (639/2, 639/4, 639/5)	Heckantrieb; inkl. Facelift 2019 / RWD; <i>incl. facelift 2019</i>	05/14-	-1550	-1750	65-176	20-55	15-35		-			-		-		-		
	Allrad; inkl. Facelift 2019 / 4WD; <i>incl. facelift 2019</i>	05/14-	-1600	-1750	80-176	40-65	30-50		-			-		-		-		

MINI

Mini R50, R52, R53; (R50, Mini, Mini-N)		06/01-03/02	-870	-730	66-85	30-60	30-60		-			-		-		-		
	inkl. Cooper S, Cabrio / <i>incl. Cooper S, convertible</i>	04/02-11/06	-890	-800	55-155	20-50	20-50	1,47	-		Sturz	19000-731(L) / 732(R)	270.-	-		35220842	3'005.-	2- way
	JCW GP (special edition)	05/06-	-890	-800	160	20-50	20-50	1,96	-		Sturz	19000-731(L) / 732(R)	270.-	-		35220856	3'005.-	2- way
Mini R56; (Mini-N, UKL-L)	One, Cooper	12/06-	-910	-855	55-90	30-55	30-55	1,67, 97	-		Sturz	19000781	270.-	-		35220850	3'005.-	2- way
	One / Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	12/06-	-910	-855	66-160	30-55	30-55	1,67, 97	-		Sturz	19000781	270.-	-		35220850	3'005.-	2- way
Mini Clubman / Cabrio R55/R57; (Mini-N, UKL-K, UKL-C)	One, Cooper	10/07-	-935	-855	70-90	30-55	30-55		-			-		-		-		
	One / Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	10/07-	-935	-855	66-155	30-55	30-55		-			-		-		-		
Mini F56, F55; (UKL-L, FML2, FML4)	3-türig; inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / 3-doors; <i>incl. JCW; without electronic dampers</i>	03/14-	-1005	-860	70-170	20-45	20-45	2,62, 67, 85, 97	-		Sturz	19000886	270.-	-		352208AG	3'005.-	2- way
	3-türig; inkl. JCW; mit elektronischer Dämpferregelung / 3-doors; <i>incl. JCW; with electronic dampers</i>		-1005	-860	70-170	20-45	20-45	2,37, 55, 67, 85, 97	-		Sturz	19000886	270.-	-		352208AH	3'005.-	2- way
	John Cooper Works GP / <i>John Cooper Works GP</i>	03/20-	-920	-615	225	10-25	10-25	2,67, 85, 97	-		Sturz	19000886	270.-	-		352208DT	3'005.-	2- way
	5-türig; ohne elektronische Dämpferregelung / 5-doors; <i>without electronic dampers</i>	03/14-	-1005	-860	70-170	25-50	30-55		-			-		-		-		
	5-türig; mit elektronischer Dämpferregelung / 5-doors; <i>with electronic dampers</i>		-1005	-860	70-170	25-50	30-55		-			-		-		-		
Mini Cooper SE (F56); (FML2E)	3-türig / 3-doors	03/20-	-985	-870	75 / 135	25-45	25-40		-			-		-		-		
Mini Cabrio / convertible F57; (UKL-L, FMCA)	inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / <i>incl. JCW; without electronic dampers</i>	03/16-	-1005	-860	70-170	20-45	20-45		-			-		-		-		
	inkl. JCW; mit elektronischer Dämpferregelung / <i>incl. JCW; with electronic dampers</i>		-1005	-860	70-170	20-45	20-45		-			-		-		-		
Mini Clubman F54; (UKL-L, FMK)	Frontantrieb, inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD, <i>incl. JCW; without electronic dampers</i>	10/15-	-1150	-1290	75-225	30-50	25-45		-			-		-		-		
	Frontantrieb, inkl. JCW; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, <i>incl. JCW; with cancellation kit</i>		-1150	-1290	75-225	30-50	25-45		-			-		-		-		
	Frontantrieb, inkl. JCW; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD, <i>incl. JCW; without cancellation kit</i>		-1150	-1290	75-225	30-50	25-45		-			-		-		-		
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), <i>incl. JCW; without electronic dampers</i>	10/15-	-1150	-1290	75-225	30-50	25-45		-			-		-		-		
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), <i>incl. JCW; with cancellation kit</i>		-1150	-1290	75-225	30-50	25-45		-			-		-		-		
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), <i>incl. JCW; without cancellation kit</i>		-1150	-1290	75-225	30-50	25-45		-			-		-		-		
Mini Countryman R60; (UKL/X)	Frontantrieb / 2WD	09/10-	-1040	-940	82-160	25-60	25-50		-			-		-		-		
	ALL4 (Allrad) / ALL4 (4WD)		-1040	-940	82-160	25-60	25-50		-			-		-		-		
Mini Countryman F60; (FMX)	Frontantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; <i>without electronic dampers</i>	02/17-	-1150	-1290	75-155	30-50	30-50		-			-		-		-		
	Frontantrieb; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; <i>with cancellation kit</i>		-1150	-1290	75-155	30-50	30-50		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Frontantrieb; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; without cancellation kit	02/17-	-1150	-1290	75-155	30-50	30-50		-			-		-		-		
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; without electronic dampers		-1150	-1290	100-170	30-50	30-50		-			-		-		-		
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; with cancellation kit		-1150	-1290	100-170	30-50	30-50		-			-		-		-		
	ALL4 (Allrad), inkl. JCW; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / ALL4 (4WD), incl. JCW; without cancellation kit		-1150	-1290	100-170	30-50	30-50		-			-		-		-		
Mini Coupé R58; (UKL-C)	Coupé / coupé	09/11-	-860	-630	90	30-55	30-60	1, 67, 97	-		Sturz	19000781	270.-	-		35220850	3'005.-	2- way
			861-905	-630	105-155	30-55	30-60	1, 67, 97	-		Sturz	19000781	270.-	-		35220850	3'005.-	2- way
Mini Paceman R61; (UKL-C/X)	Frontantrieb / 2WD	03/13-	-1040	-940	82-135	25-60	25-50		-			-		-		-		
	ALL4 (Allrad) / ALL4 (4WD)		-1040	-940	82-160	25-60	25-50		-			-		-		-		
Mini Roadster R59; (UKL-C)	Roadster / roadster	03/12-	-860	-630	90	25-50	30-60	1, 67, 97	-		Sturz	19000781	270.-	-		35220850	3'005.-	2- way
			861-905	-630	105-155	25-50	30-60	1, 67, 97	-		Sturz	19000781	270.-	-		35220850	3'005.-	2- way

MITSUBISHI

3000 GT; (Z10)	Allrad / 4WD	06/92-	-1150	-1020	210	20-50	25-55		-			-		-		-		
Carisma; (DAO)	Lim. / sedan	9/96-99	-945	-875	60-92	30-65	30-65		-			-		-		-		
	Lim.; Facelift / sedan; facelift	99-	-945	-875	66-92	30-65	30-65		-			-		-		-		
Carisma EVO 6; (CP9)	Lim. GT / sedan GT	01/99-	-935	-830	206	35-65	35-65	1, 67, 96	-			-		-		-		2- way
Carisma EVO 7; (CT9A)	Lim. GT / sedan GT	01-	-960	-870	206	25-45	25-45	1, 67, 98	-		Sturz/Nachlauf	19000-792(L) / 793(R)	260.-	19000733	250.-	35265806	3'980.-	2- way
								1, 67, 98	-							39765206	5'545.-	3- way
Colt; (CJO)		05/96-05/04	-820	-790	55-76	25-55	25-55		-			-		-		-		
Colt; (Z30; Z3B)	Lim., inkl. Turbo / sedan, incl. turbo	06/04-	-880	-750	50-110	30-60	25-55		-			-		-		-		
	Cabrio, inkl. Turbo / convertible, incl. turbo	05/06-	-880	-750	80-110	30-60	25-55		-			-		-		-		
Eclipse; (D30, D32A)	Coupé	12/95-	-1020	-800	105-157	25-55	20-50		-			-		-		-		
Eclipse; (D50, D53A (Eclipse))	Coupé	2000-	-1100	-850	120-146	20-50	20-50		-			-		-		-		
Eclipse; (USA mod .04-)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	Mod.04-	-	-	195	20-50	25-60		-			-		-		-		
Lancer EVO 8, EVO 9; (CT0)		03/04-	-1015	-900	195-206	25-50	25-50	1, 67, 98	-		Sturz/Nachlauf	19000-792(L) / 793(R)	260.-	19000733	250.-	35265806	3'980.-	2- way
								1, 67, 98	-							39765206	5'545.-	3- way
Lancer EVO 10; (CZ0)		03/08-	-1080	-1030	217	20-50	10-40	1, 67, 95, 98	-		Sturz/Nachlauf	19000801	260.-	19000733	250.-	35265817	3'980.-	2- way
								1, 67, 95, 98	-							39765217	5'545.-	3- way
Lancer; (CY0)	inkl. Sportback / incl. Sportback	06/08-	-1090	-1000	80-110	40-65	30-65		-			-		-		-		
	Ralliart	06/08-	-1090	-1000	177	40-60	30-60		-			-		-		-		
Outlander; (COUW)	Allrad / 4WD	05/03-01/07	-1070	-1075	100-148	25-65	10-45		-			-		-		-		
Outlander; (CW0)	Allrad / 4WD	02/07-11/12	-1150	-1300	89-162	35-65	5-35		-			-		-		-		
Space Star; (DGO)		06/98-	-920	-850	60-90	35-65	35-65		-			-		-		-		

MORGAN

Aero 8; (AERO8)		12/05-	-620	-740	242-270	0-20	0-20		-			-		-		-		
Plus 8; (PLUS8)		01/84-	-660	-840	140-166	0-15	-		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting	
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF		
NISSAN																			
200 SX; (S13)	Coupé	07/88-11/93	-840	-1000	103-124	30-60	30-65	2, 96, 98	-		Sturz	19000752	270.–	19000788	250.–	35285804	3'670.–	2- way	
200 SX; (S14)	Coupé	10/93-	-890	-965	115-147	30-60	25-55	2, 75, 96, 98	-		Sturz	19000752	270.–	19000753	250.–	35285803	3'670.–	2- way	
300ZX; (Z32)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	01/89-07/00	-	-	165-208	20-40	15-35	1, 67, 95, 96, 98	-		nicht einstellbar	19000833	250.–	19000834	250.–	35285809	3'610.–	2- way	
GT-R; (R35)	inkl. Facelift, Nismo; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / incl. Facelift, Nismo; without cancellation kit	09/08-	-1100	-1165	357-441	10-30	15-35	1, 37, 98	-		nicht einstellbar	19000798	260.–	19000798	260.–	39785206	5'940.–	3- way	
	inkl. Facelift, Nismo; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / incl. Facelift, Nismo; with cancellation kit	09/08-	-1100	-1165	357-441	10-30	15-35		-			-		-		-			
350Z; (Z33)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	10/03-	-975	-975	206-230	20-40	20-40	2, 96	-		nicht einstellbar	19000746	260.–	-		35285802	3'145.–	2- way	
370Z; (Z34)	Coupé + Roadster / coupé + roadster	04/09-	-980	-1000	241-253	15-50	10-45		-			-		-		-			
OPEL																			
Adam; (S-D)	inkl. Adam S / incl. Adam S	01/13-	-875	-750	51-110	20-45	25-45		-			-		-		-			
Astra F; Astra F Cabrio; (F, F-CC, F-Cabrio)	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 223/224	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 235 942/943	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 425 656/657	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 184 972/973	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 219/220	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 221/222	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 400 079/080 mit/with ABS	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 400 079/080 ohne/without ABS	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
Astra F Caravan; (Astra-F-Caravan)	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 223/224	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 235 942/943	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 425 656/657	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 219/220	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 400 079/080 mit/with ABS	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 400 079/080 ohne/without ABS	10/91-	-870	-860	42-110	45-80	ca.45		-			-		-		-			
Astra G; (T98, T98/V, T98/C, T98/NB, T98/Kombi, T98V)	Lim., Coupé / sedan, coupé	05/98-	-960	-895	44-147	30-60	30-55		-			-		-		-			
			-1030	-895	44-147	30-60	30-55		-			-		-		-			
	Cabrio / convertible	05/98-	-960	-845	74-147	30-60	30-55		-			-		-		-			
			961-1040	-845	74-147	30-60	30-55		-			-		-		-			
	Caravan / station wagon	05/98-	-960	-885	48-147	35-65	35-55		-			-		-		-			
			-1035	-885	48-147	35-65	35-55		-			-		-		-			
Astra H; (A-H, A-H/SW) ohne IDS+ Fahrwerk / without IDS+ suspension	Lim. / sedan	03/04-10/08	-1075	-1000	59-147	30-60	20-45		-			-		-		-			
	Caravan / station wagon	08/04-10/08	-1075	-1000	59-147	30-60	35-65		-			-		-		-			
Astra H; (A-H, A-H/SW) mit IDS+ Fahrwerk / with IDS+ suspension	Lim. / sedan	03/04-10/08	-1075	-1000	59-147	30-60	20-45		-			-		-		-			
	Caravan / station wagon	08/04-10/08	-1075	-1000	59-147	30-60	35-65		-			-		-		-			
Astra Twin Top; (A-H/C)	Cabrio ohne IDS+ Fahrwerk / convertible without IDS+ suspension	04/06-	-1075	-1000	59-147	30-60	35-65		-			-		-		-			
	Cabrio mit IDS+ Fahrwerk / convertible with IDS+ suspension	04/06-	-1075	-1000	59-147	30-60	35-65		-			-		-		-			
Astra H GTC; (A-H/C)	Coupé inkl. OPC ohne IDS+ Fahrwerk / coupé incl. OPC without IDS+ suspension	03/05-	-1060	-840	59-177	20-45	10-35	2, 37, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000766	250.–	-		35260844	2'885.–	2- way	
	Coupé mit IDS+ Fahrwerk ausser OPC / coupé with IDS+ suspension except OPC	03/05-	-1060	-840	59-147	20-45	10-35	2, 37, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000766	250.–	-		35260844	2'885.–	2- way	
	Coupé OPC mit IDS+ Fahrwerk / coupé OPC with IDS+ suspension	08/05-	-1060	-840	177	20-45	10-35	2, 37, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000766	250.–	-		35260844	2'885.–	2- way	
Astra J; (P-J, P-J/SW, P-J/SW/V)	Lim. ohne FlexRide Fahrwerk / sedan without FlexRide suspension	11/08-	-1155	-1000	64-132	35-65	35-65		-			-		-		-			
	Lim. mit FlexRide Fahrwerk / sedan with FlexRide suspension	11/08-	-1155	-1000	64-132	35-65	35-65		-			-		-		-			
	Sports Tourer ohne FlexRide Fahrwerk / Sports Tourer without FlexRide suspension	10/10-	-1190	-1100	70-143	40-70	45-75		-			-		-		-			

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Sports Tourer mit FlexRide Fahrwerk / Sports Tourer with FlexRide suspension	10/10-	-1190	-1100	70-143	40-70	45-75		-			-		-		-		
Astra J GTC; (P-/J/SW)	Coupé ohne FlexRide Fahrwerk / coupé without FlexRide suspension	01/12-	-1180	-930	74-147	20-50	25-55	2, 37, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000859	250.-	-		35260875	2'945.-	
	Coupé mit FlexRide Fahrwerk / coupé with FlexRide suspension	01/12-	-1180	-930	74-147	20-50	25-55	2, 37, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000859	250.-	-		35260875	2'945.-	
	Coupé OPC ohne Stilllegungssatz für FlexRide Fahrwerk / coupé OPC without cancellation kit	06/12-	-1180	-930	206	10-35	5-35	2, 37, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000859	250.-	-		35260875	2'945.-	
	Coupé OPC mit Stilllegungssatz für FlexRide Fahrwerk / coupé OPC with cancellation kit	06/12-	-1180	-930	206	10-35	5-35	2, 37, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000859	250.-	-		35260875	2'945.-	
Calibra; (A)	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 223/224	06/90-	-980	-880	42-150	35-70	ca.45		-			-		-		-		
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 942/943	06/90-	-980	-880	42-150	35-70	ca.45		-			-		-		-		
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 221/222	06/90-	-980	-880	42-150	35-70	ca.45		-			-		-		-		
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 425 656/657	06/90-	-980	-880	42-150	35-70	ca.45		-			-		-		-		
Corsa A; (A-CC)	HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	08/83-02/93	-680	-665	33-74	35-70	30-60		-			-		-		-		
Corsa B; (Corsa-B, S93)		03/93-	-840	-700	33-80	35-70	ca.50		-			-		-		-		
	HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	03/93-	-840	-720	33-80	35-70	30-60		-			-		-		-		
Corsa C; (Corsa-C)	1.0, 1.2, 1.7	09/00-	-880	-760	43-92	30-60	ca.45		-			-		-		-		
	1.0, 1.2, 1.7; HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	09/00-	-900	-760	43-92	30-60	20-50		-			-		-		-		
	1.4, 1.8, 1.3D, 1.7TD	09/00-	-900	-760	43-92	30-60	20-50		-			-		-		-		
Corsa D; (S-D)	3Zyl., 4Zyl. Benzin / 3cyl., 4cyl. petrol	10/06-	-855	-800	44-74	25-55	25-55		-			-		-		-		
	4Zyl. Diesel / 4cyl. diesel	10/06-	856-990	-800	55-96	25-55	25-55		-			-		-		-		
	GSI	06/07-	856-990	-800	110	10-40	10-35		-			-		-		-		
	OPC	06/07-	-960	-800	141-155	20-40	15-35		-			-		-		-		
Corsa E; (S-D)		11/14-	-870	-800	51-110	25-55	25-55		-			-		-		-		
			871-990	-800	51-110	25-55	25-55		-			-		-		-		
	OPC	11/14-	-960	-800	152	15-35	20-40		-			-		-		-		
GT; (K/R)		03/07-	-880	-900	194	25-50	25-50		-			-		-		-		
Insignia Stufenheck, Fließheck; (0G-A) Insignia sedan; (0G-A)	Frontantrieb ohne FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. *****D9999999 / 2WD without FlexRide suspension; only vehicles up to chassis no. *****D9999999	07/08-	-1175	-1180	81-162	30-60	25-55		-			-		-		-		
	Frontantrieb mit FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. *****D9999999 / 2WD with FlexRide suspension; only vehicles up to chassis no. *****D9999999	07/08-	-1175	-1180	81-162	30-60	25-55		-			-		-		-		
	Allrad ohne FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. *****D9999999 / 4WD without FlexRide suspension; only vehicles up to chassis no. *****D9999999	07/08-	-1240	-1270	118-191	30-60	30-55		-			-		-		-		
	Allrad mit FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. *****D9999999 / 4WD with FlexRide suspension; only vehicles up to chassis no. *****D9999999	07/08-	-1240	-1270	118-191	30-60	30-55		-			-		-		-		
	OPC ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC without cancellation kit	06/09-08/13	-1240	-1270	239	25-45	25-45		-			-		-		-		
	OPC mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC with cancellation kit	06/09-08/13	-1240	-1270	239	25-45	25-45		-			-		-		-		
	OPC Facelift ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC facelift without cancellation kit	09/13-	-1240	-1270	239	20-40	25-45		-			-		-		-		
	OPC Facelift mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC facelift with cancellation kit	09/13-	-1240	-1270	239	20-40	25-45		-			-		-		-		
Insignia Sports Tourer; (0G-A)	Frontantrieb ohne FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. *****D9999999 / 2WD without FlexRide suspension; only vehicles up to chassis no. *****D9999999	03/09-05/13	-1175	-1270	81-162	30-60	30-60		-			-		-		-		
Insignia station wagon; (0G-A)	Frontantrieb mit FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. *****D9999999 / 2WD with FlexRide suspension; only vehicles up to chassis no. *****D9999999	03/09-05/13	-1175	-1270	81-162	30-60	30-60		-			-		-		-		
	Allrad ohne FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. *****D9999999 / 4WD without FlexRide suspension; only vehicles up to chassis no. *****D9999999	03/09-05/13	-1240	-1270	118-191	30-60	30-55		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Allrad mit FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge bis Fahrgestell Nr. *****D9999999 / 4WD with FlexRide suspension; only vehicles up to chassis no. *****D9999999	03/09-05/13	-1240	-1270	118-191	30-60	30-55		-			-		-		-		
	Allrad ohne FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge ab Fahrgestell Nr. *****E1000001 / 4WD without FlexRide suspension; only vehicles from chassis no. *****E1000001	06/13-	-1240	-1270	118-184	30-50	30-50		-			-		-		-		
	Allrad mit FlexRide Fahrwerk; nur Fahrzeuge ab Fahrgestell Nr. *****E1000001 / 4WD with FlexRide suspension; only vehicles from chassis no. *****E1000001	06/13-	-1240	-1270	118-184	30-50	30-50		-			-		-		-		
	OPC ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC without cancellation kit	06/09-08/13	-1240	-1270	239	25-45	25-45		-			-		-		-		
	OPC mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC with cancellation kit	06/09-08/13	-1240	-1270	239	25-45	25-45		-			-		-		-		
	OPC Facelift ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC facelift without cancellation kit	09/13-	-1240	-1270	239	20-40	25-45		-			-		-		-		
	OPC Facelift mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / OPC facelift with cancellation kit	09/13-	-1240	-1270	239	20-40	25-45		-			-		-		-		
Kadett E Lim., Cabrio; (E, E-CC) Kadett E sedan, convertible;	Federbein Nr. / susp strut no. 90 235 942/943	09/84-	-785	-715	40-110	45-80	ca.45		-			-		-		-		
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 219/220	09/84-	-785	-715	40-110	45-80	ca.45		-			-		-		-		
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 184 974/975	09/84-	-785	-715	40-110	45-80	ca.45		-			-		-		-		
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 223/224	09/84-	-785	-715	40-110	45-80	ca.45		-			-		-		-		
Meriva; (Meriva-A)	Schrägheck inkl. OPC / hatchback incl. OPC	09/02-	-1005	-950	55-92	20-45	20-50		-			-		-		-		
			1006-1045	-950	55-132	20-45	20-50		-			-		-		-		
Omega A; (Omega-A, A-EVO-500)	Lim. / sedan	09/86-03/94	-890	-1020	66-115	35-70	35-60		-			-		-		-		
			891-985	-1020	54-150	35-70	35-60		-			-		-		-		
	Lim. / sedan EVO 500	03/91-07/92	-985	-1035	169	25-45	25-45		-			-		-		-		
Omega B; (V94, Omega-B)	Lim.; 4Zyl. Benzin / sedan; 4cyl. Petrol	03/94-	-1080	-1190	85-106	40-65	35-60		-			-		-		-		
	Lim.; 6Zyl., 4Zyl. Diesel / sedan; 6cyl., 4cyl. diesel	03/94-	-1080	-1190	74-155	40-65	35-60		-			-		-		-		
Senator B; (Senator-B)	Lim. / sedan	09/87-09/93	-1000	-1080	55-200	40-65	35-60		-			-		-		-		
Irmscher Senator 4.0i	Lim. / sedan	09/87-09/93	-1000	-1080	55-200	40-65	35-60		-			-		-		-		
Signum; (Vectra [Signum]), Z-C/S)	ohne IDS+ Fahrwerk / without IDS+ suspension	05/03-	-1230	-1140	74-184	30-60	30-60		-			-		-		-		
	mit IDS+ Fahrwerk / with IDS+ suspension	05/03-	-1230	-1140	74-184	30-60	30-60		-			-		-		-		
Speedster; (E00Targa)		09/01-	-470	-760	108-147	0-40	0-40		-			-		-		-		
Tigra; (S93Coupé)	HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	11/94-	-805	-700	66-78	35-70	30-50		-			-		-		-		
Tigra Twin-Top; (X-C/Roadster)	nur M14 HA Schraube / only M14 rear axle screw	06/04-	-865	-680	66-92	10-40	20-45		-			-		-		-		
Vectra A; (A, A-CC)	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 223/224	09/88-	-995	-930	42-150	45-85	ca.50		-			-		-		-		
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 184 972/973	09/88-	-995	-930	42-150	45-85	ca.50		-			-		-		-		
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 235 942/943	09/88-	-995	-930	42-150	45-85	ca.50		-			-		-		-		
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 425 656/657	09/88-	-995	-930	42-150	45-85	ca.50		-			-		-		-		
Vectra A 2000, 4x4; (A-X)	Federbein Nr. / susp strut no. 90 334 223/224	01/89-	-970	-930	42-150	35-70	ca.45		-			-		-		-		
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 235 942/943	01/89-	-970	-930	42-150	35-70	ca.45		-			-		-		-		
	Federbein Nr. / susp strut no. 90 425 656/657	01/89-	-970	-930	42-150	35-70	ca.45		-			-		-		-		
Vectra B; (Vectra-B, J96, J96Kombi)	Lim., Caravan, inkl. i 500 / sedan, station wagon, incl. i 500	10/95-	-950	-1025	74-125	35-75	35-75		-			-		-		-		
			951-1055	-1025	74-143	35-75	35-75		-			-		-		-		
Vectra C; (Vectra C/Lim., Vectra/SW, Z-C/SW)	Lim. ohne IDS+ Fahrwerk / sedan without IDS+ suspension	04/02-	-1190	-985	74-206	40-70	25-55		-			-		-		-		
	Lim. mit IDS+ Fahrwerk / sedan with IDS+ suspension	04/02-	-1190	-985	74-206	40-70	25-55		-			-		-		-		
	Caravan ohne IDS+ Fahrwerk / station wagon without IDS+ suspension	10/03-	-1230	-1140	74-206	30-60	30-60		-			-		-		-		
	Caravan mit IDS+ Fahrwerk / station wagon with IDS+ suspension	10/03-	-1230	-1140	74-206	30-60	30-60		-			-		-		-		
Zafira A; (T98/MONOCAB)	HA mit Höhenverstellung / RA with height adjustment	04/99-	-1075	-1055	60-147	35-60	30-60		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag. Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag.		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Zafira B; (A-H/MONOCAB)		07/05-	-1065	-1250	74-147	20-50	20-50		-			-		-		-		
			1066-1155	-1250	74-177	20-50	20-50		-			-		-		-		

PEUGEOT

205; (741A,741B,741C,20A,20C,20D)		02/83-09/98	-750	-750	31-94	35-65	30-50		-			-		-		-		
206, 206CC, 206SW, 206RC, 206+; (2*...)	Lim., Cabrio, Kombi / <i>sedan, convertible, station wagon</i>	09/98-	-890	-780	40-130	35-65	30-50		-			-		-		-		
207; (W*****)	Schrägheck, SW; VA-Federbein Ø 51mm / <i>hatchback, station-wagon; front strut Ø 51mm</i>	02/06-	-1000	-900	50-128	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Schrägheck, SW; VA-Federbein Ø 47mm / <i>hatchback, station-wagon; front strut Ø 47mm</i>	02/06-	-1000	-900	50-128	35-65	35-65		-			-		-		-		
	CC (Cabrio) / CC (convertible)	02/07-	-1050	-900	80-115	30-60	30-60		-			-		-		-		
208; (C)	nur Gti / <i>only GTI</i>	03/13-	-1000	-900	147	30-55	30-55		-			-		-		-		
306; (7*...)		05/93-	-950	-860	43-120	40-75	30-55		-			-		-		-		
307; (3*...)	Lim. / <i>sedan</i>	08/00-	-1050	-900	50-130	40-70	35-65		-			-		-		-		
	SW (Kombi, Break) / SW (station wagon)	03/02-	-1100	-1065	50-130	30-70	25-55		-			-		-		-		
	CC (Cabrio) / CC (convertible)	10/03-	-1100	-970	80-130	30-65	30-55		-			-		-		-		
308; (4*****)	CC (Cabrio) / CC (convertible)	03/09-	-1100	-1020	82-147	30-60	30-55		-			-		-		-		
			1101-1200	-1020	82-147	30-60	30-55		-			-		-		-		
308; (L)	Lim. / <i>sedan</i>	09/13-	-1100	-980	60-200	40-65	40-65		-			-		-		-		
309; (3A,3C,10C)		10/85-12/93	-750	-750	40-108	35-65	30-50		-			-		-		-		
406; (8*...)	Coupé	03/97-	-1190	-1000	97-152	40-60	ca.45		-			-		-		-		
	Lim. / <i>sedan</i>	11/95-	-1230	-1150	65-152	40-60	ca.45		-			-		-		-		
	Break / <i>station wagon</i>	10/96-	-1230	-1200	66-140	40-60	ca.45		-			-		-		-		
RCZ; (4J****)	Coupé inkl. RCZ R / <i>coupé incl. RCZ R</i>	04/10-	-1100	-850	115-199	25-45	15-40		-			-		-		-		

PONTIAC

GTO		Mod.04-06	-	-	294	15-35	15-40		-			-		-		-		
Solstice	inkl. GXP Modell / <i>incl. GXP model</i>	Mod.07-	-	-	127-191	30-60	30-60		-			-		-		-		

PORSCHE

356, 356A, 356B, 356C	Coupé; Cabrio; Speedster; Dämpferkit / <i>coupe; convertible; speedster; shock kit</i>	09/47-03/68	-	-	29-103	-	-		-			-		-		-		
911 F-Modell / <i>F-model; (911 T, 911 E, 911 S)</i>	inkl. Turbo; Coupé, Cabrio, Targa / <i>incl. Turbo; coupé, convertible, Targa</i>	01/70-12/73	-	-	96-140	-	-		-			-		-		-		
911 G-Modell / <i>G-model; (911 S, 911 SC)</i>	inkl. Turbo; Coupé, Cabrio, Targa / <i>incl. Turbo; coupé, convertible, Targa</i> höher angebrachter Achsschenkel; inkl. Turbo; Coupé, Cabrio, Targa; nur verwendbar bei Fahrzeugen mit mindestens 16 Zoll Felgen / <i>raised spindle/knuckle; incl. Turbo; coupé, convertible, Targa; only usable for car with 16 inch wheels minimum</i>	01/75-	-700	-1050	110-221	-	-	1, 67, 97, 408, 419	-		Sturz	19000-917(L) / 918(R)	260.-	-		35271861	5'545.-	2- way
		01/75-	-700	-1050	110-221	-	-	1, 67, 97, 408, 419	-		Sturz	19000-917(L) / 918(R)	260.-	-		35271864	5'545.-	2- way
911; (964, 964Turbo)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa	12/88-11/90	-750	-1100	184	30-60	20-40	1, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000-830(L) / 831(R)	285.-	19000744	235.-	35271818	4'315.-	2- way
	Carrera 2; coupé, convertible, Targa	11/90-05/94	-750	-1100	184	30-60	20-40	1, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000-830(L) / 831(R)	285.-	19000832	235.-	35271811	4'470.-	2- way
	Carrera 4; Coupé, Cabrio, Targa	12/88-11/90	-780	-1100	184	20-50	15-45	1, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000-830(L) / 831(R)	285.-	19000744	235.-	35271821	4'580.-	2- way
	Carrera 4; coupé, convertible, Targa	11/90-05/94	-780	-1100	184	20-50	15-45	1, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000-830(L) / 831(R)	285.-	19000832	235.-	35271822	4'580.-	2- way
	Carrera RS	06/91-09/93	-650	-900	191	10-30	10-30	1, 67, 96	-		-	-	-	-	-	-	-	2- way
	Turbo	06/91-09/93	-740	-1150	235-265	20-40	20-40	1, 67, 95, 98			nicht einstellbar	19000-830(L) / 831(R)	285.-	19000832	235.-	35271811	4'470.-	2- way
911; (993)	Carrera 2; Coupé, Cabrio, Targa / <i>coupé, convertible, Targa</i>	10/93-09/97	-760	-1080	200-210	20-40	10-30	1, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000-819(L) / 820(R)	320.-	19000821	260.-	35271804	4'615.-	2- way
	Carrera 4, 4S, Turbo; Coupé, Cabrio, Targa / <i>coupé, convertible, Targa</i>	07/94-	-760	-1150	200-331	25-45	10-30	1, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000-819(L) / 820(R)	320.-	19000821	260.-	35271805	4'615.-	2- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Carrera RS	06/95-9/97	-760	-1080	221	0-30	10-30	1, 96	-		-	-		-		-		2- way
911; (996, 996 Turbo)	Carrera 2; Coupé, Cabrio / <i>coupé, convertible, Targa</i>	09/97-	-825	-1180	221-254	20-40	20-40	1, 96	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000716	260.-	35271802	4'685.-	2- way
	Carrera 4, 4S; Coupé, Cabrio / <i>coupé, convertible, Targa</i>	09/97-	-825	-1250	221-254	25-40	20-40	1, 67, 96	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000716	260.-	35271803	5'245.-	2- way
	Turbo	06/00-	-825	-1250	309-331	15-30	10-30	1, 67, 96	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000716	260.-	35271803	5'245.-	2- way
	GT2	04/01-	-825	-1180	340-355	10-30	10-40	1, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000716	260.-	35271807	5'545.-	2- way
								1, 98	-							39771207	6'380.-	3- way
	GT3	03/99-	-825	-1180	265-280	10-30	10-40	1, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000716	260.-	35271807	5'545.-	2- way
								1, 98	-							39771207	6'380.-	3- way
	GT3 RS	05/04-	-710	-1010	280	0-20	0-20	1, 96, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000716	260.-	35271817	5'545.-	2- way
								1, 67, 96, 98	-							39771217	6'380.-	3- way
911; (997, 997Turbo, 997G) ohne PASM / without PASM	Carrera, Carrera S; Coupé / <i>coupé</i>	07/04-	-775	-1220	239-300	20-45	20-45	1, 37, 67, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000775	260.-	35271815	4'745.-	2- way
	Carrera, Carrera S; Cabrio / <i>convertible</i>	07/04-	-775	-1220	239-300	20-45	20-45		-			-		-		-		
	Carrera 4, Carrera 4S; Coupé; / <i>coupé</i>	07/04-	-825	-1250	239-283	25-45	10-40	1, 37, 67, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000775	260.-	35271823	5'475.-	2- way
								1, 37, 67, 98	-							39771223	6'320.-	3- way
	Carrera 4, Carrera 4S; Cabrio / <i>convertible</i>	07/04-	-825	-1250	239-283	25-45	10-40		-			-		-		-		
	GT2	09/07-	-825	-1250	390	0-20	0-20	1, 37, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000775	260.-	35271824	5'545.-	2- way
								1, 37, 67, 98	-							39771224	6'380.-	3- way
	GT2RS	05/10-	-825	-1250	456	0-20	0-20	1, 37, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000775	260.-	35271824	5'545.-	2- way
								1, 37, 67, 98	-							39771244	6'380.-	3- way
	GT3, GT3 RS	11/06-	-825	-1250	305-368	0-20	0-20	1, 37, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000775	260.-	35271824	5'545.-	2- way
								1, 37, 67, 98	-							39771224	6'380.-	3- way
	Turbo; Coupé / <i>coupé</i>	03/06-	-825	-1250	353-390	10-30	10-30	1, 37, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000775	260.-	35271823	5'475.-	2- way
								1, 37, 67, 95, 98	-							39771223	6'320.-	3- way
	Turbo; Cabrio / <i>convertible</i>	09/07-	-825	-1250	353-390	15-35	5-30		-			-		-		-		
911; (997, 997Turbo, 997G) mit PASM / with PASM	Carrera, Carrera S; Coupé / <i>coupé</i>	07/04-	-775	-1220	239-300	20-45	20-45	1, 37, 67, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000775	260.-	35271815	4'745.-	2- way
	Carrera, Carrera S; Cabrio / <i>convertible</i>	07/04-	-775	-1220	239-300	20-45	20-45		-			-		-		-		
	Carrera 4, Carrera 4S; Coupé; / <i>coupé</i>	07/04-	-825	-1250	239-283	25-45	10-40	1, 37, 67, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000775	260.-	35271823	5'475.-	2- way
								1, 37, 67, 98	-							39771223	6'320.-	3- way
	Carrera 4, Carrera 4S; Cabrio / <i>convertible</i>	07/04-	-825	-1250	239-283	25-45	10-40		-			-		-		-		
	GT2	09/07-	-825	-1250	390	0-20	0-20	1, 37, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000775	260.-	35271824	5'545.-	2- way
								1, 37, 67, 98	-							39771224	6'380.-	3- way
	GT2RS	05/10-	-825	-1250	456	0-20	0-20	1, 37, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000775	260.-	35271824	5'545.-	2- way
								1, 37, 67, 98	-							39771244	6'380.-	3- way
	GT3, GT3 RS	11/06-	-825	-1250	305-368	0-20	0-20	1, 37, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000775	260.-	35271824	5'545.-	2- way
								1, 37, 67, 98	-							39771224	6'380.-	3- way
	Turbo; Coupé / <i>coupé</i>	03/06-	-825	-1250	353-390	10-30	10-30	1, 37, 67, 95, 98	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	19000775	260.-	35271823	5'475.-	2- way
								1, 37, 67, 95, 98	-							39771223	6'320.-	3- way
	Turbo; Cabrio / <i>convertible</i>	09/07-	-825	-1250	353-390	15-35	5-30		-			-		-		-		
911; (991) ohne PASM / without PASM	Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio ohne PDCC / <i>coupé + convertible without PDCC</i>	12/11-11/15	-835	-1280	257-294	25-50	25-50	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000855	320.-	19000856	320.-	39771243	6'440.-	3- way
	Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio mit PDCC / <i>coupé + convertible with PDCC</i>	12/11-11/15	-835	-1280	257-294	25-50	25-50	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000855	320.-	19000856	320.-	39771246	6'680.-	3- way
911; (991, 991G, 991H, 991 Turbo) mit PASM / with PASM	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio ohne PDCC / <i>coupé + convertible without PDCC</i>	12/11-11/15	-835	-1280	257-316	25-50	25-50	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000855	320.-	19000856	320.-	39771243	6'440.-	3- way
	Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S; Coupé + Cabrio mit PDCC / <i>coupé + convertible with PDCC</i>	12/11-11/15	-835	-1280	257-316	25-50	25-50	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000855	320.-	19000856	320.-	39771246	6'680.-	3- way
	Carrera 2/2S, Carrera 4/4S, Targa 4/4S; Facelift; Coupé + Cabrio ohne + mit PDCC / <i>facelift, coupé + convertible without+with PDCC</i>	12/15-	-835	-1280	272-309	25-50	25-50	1, 37, 67, 98, 403	-		Sturz / no adjust.	19000855	320.-	19000856	320.-	39771243	6'440.-	3- way
	GT2 RS Facelift (991.2); mit serienmässigem Lift System / GT2 RS facelift (991.2); with original lift system	06/17-	-756	-1077	515	10	10	1, 67, 88, 98	-		Sturz / no adjust.	19000931	355.-	19000945	355.-	39771280	14'540.-	3- / 4- way
	GT2 RS Facelift (991.2); ohne serienmässiges Lift System / GT2 RS facelift (991.2); without original lift system	06/17-	-756	-1077	515	10	10	1, 67, 88, 98, 403	-		Sturz / no adjust.	19000931	355.-	19000945	355.-	39771281	14'540.-	3- / 4- way
	GT3 inkl. Facelift (991.2) / <i>incl. facelift (991.2)</i>	01/13-	-740	-1050	350-368	0-10	0-10	1, 37, 67, 98, 401	-		Sturz / no adjust.	19000891	320.-	19000856	320.-	39771255	6'440.-	3- way
	GT3 RS Facelift (991.2); mit serienmässigem Lift System / GT3 RS facelift (991.2); with original lift system	01/18-	-730	-1077	383	10	10	1, 67, 88, 98	-		Sturz / no adjust.	19000931	355.-	19000945	355.-	39771266	12'105.-	3- / 4- way
	GT3 RS Facelift (991.2); ohne serienmässiges Lift System / GT3 RS facelift (991.2); without original lift system	01/18-	-730	-1077	383	10	10	1, 67, 88, 98, 403	-		Sturz / no adjust.	19000931	355.-	19000945	355.-	39771285	12'105.-	3- / 4- way
	Turbo; Coupé + Cabrio ohne PDCC; ohne Stilllegungsatz für elektronische Dämpferregelung / Turbo; <i>coupé + convertible without PDCC; without cancellation kit</i>	10/13-11/15	-835	-1280	383	20-45	15-40	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000855	320.-	19000856	320.-	39771250	6'440.-	3- way
									-									

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Turbo, Coupé + Cabrio ohne PDCC; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / Turbo; coupé + convertible without PDCC; with cancellation kit	10/13-11/15	-835	-1280	383	20-45	15-40		-			-		-		-		
	Turbo, Turbo S; Coupé + Cabrio mit PDCC; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / Turbo, Turbo S; coupé + convertible with PDCC; without cancellation kit	10/13-11/15	-835	-1280	383-412	20-45	15-40	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000855	320.-	19000856	320.-	39771251	6'680.-	3- way
	Turbo, Turbo S; Coupé + Cabrio mit PDCC; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / Turbo, Turbo S; coupé + convertible with PDCC; with cancellation kit	10/13-11/15	-835	-1280	383-412	20-45	15-40		-			-		-		-		
	Turbo, Turbo S; Facelift; Coupé + Cabrio ohne+mit PDCC; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / Turbo, Turbo S; facelift; coupé + convertible without + with PDCC; without cancellation kit	12/15-	-835	-1280	397-427	20-45	15-40	1, 37, 67, 98, 403	-		Sturz / no adjust.	19000855	320.-	19000856	320.-	39771250	6'440.-	3- way
	Turbo, Turbo S; Facelift; Coupé + Cabrio ohne+mit PDCC; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / Turbo, Turbo S; facelift; coupé + convertible without + with PDCC; with cancellation kit	12/15-	-835	-1280	397-427	20-45	15-40		-			-		-		-		
944; (944, 944Turbo)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	86-	-840	-990	121-184	25-55	20-45	1, 96, 415	-		Sturz	19000754	285.-	-		35271810	3'745.-	2- way
968; (968)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	06/91-11/95	-830	-990	176	25-55	15-45	1, 96	-		Sturz	19000754	285.-	-		35271809	3'745.-	2- way
Boxster; (986)	inkl. Boxster S / incl. Boxster S	98-	-775	-940	155-191	20-40	20-40		-			-		-		-		
Boxster; (987)	inkl. Boxster S, RS Spyder / incl. Boxster S, RS Spyder	11/04-	-785	-940	155-235	30-60	30-60	1, 67, 78, 96, 97	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	-		35271816	3'920.-	2- way
Boxster; (981) ohne PASM / without PASM	inkl. Boxster S, GTS / incl. Boxster S, GTS	04/12-	-785	-955	195-232	25-45	25-45	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000947	320.-	19000946	320.-	39771278	8'755.-	3- way
Boxster; (981) mit PASM / with PASM	inkl. Boxster S, GTS / incl. Boxster S, GTS	04/12-	-785	-955	195-232	25-45	25-45	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000947	320.-	19000946	320.-	39771278	8'755.-	3- way
718 Boxster; (982) ohne PASM / without PASM	inkl. Boxster S, GTS / incl. Boxster S, GTS	01/16-	-785	-955	220-269	30-50	25-45	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000947	320.-	19000946	320.-	39771278	8'755.-	3- way
718 Boxster; (982) mit PASM / with PASM	inkl. Boxster S, GTS / incl. Boxster S, GTS	01/16-	-785	-955	220-269	30-50	25-45	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000947	320.-	19000946	320.-	39771278	8'755.-	3- way
Cayenne; (9PA)	inkl. Cayenne S ohne PASM / incl. Cayenne S without PASM	09/02-04/10	-1580	-1800	184-298	35-70	35-70		-			-		-		-		
	inkl. Cayenne S mit PASM / incl. Cayenne S with PASM	09/02-04/10	-1580	-1800	184-298	35-70	35-70		-			-		-		-		
Cayenne; (92A)	inkl. Cayenne S ohne PASM / incl. Cayenne S without PASM	05/10-	-1580	-1800	155-294	35-70	35-70		-			-		-		-		
Cayenne; (9YA)	inkl. Cayenne S ohne PASM / incl. Cayenne S without PASM	08/17-	-1440	-1455	250-324	30-60	30-60		-			-		-		-		
Cayman; (987)	inkl. Cayman S / Cayman R ohne PASM / incl. Cayman S / Cayman R without PASM	01/06-	-785	-940	155-243	30-60	30-60	1, 37, 67, 96, 97	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	-		35271816	3'920.-	2- way
	inkl. Cayman S / Cayman R mit PASM / incl. Cayman S / Cayman R with PASM	01/06-	-785	-940	155-243	30-60	30-60	1, 37, 67, 96, 97	-		nicht einstellbar	19000715	320.-	-		35271816	3'920.-	2- way
Cayman; (981) ohne PASM / without PASM	inkl. Cayman S, GTS / incl. Cayman S, GTS	01/13-	-785	-955	202-239	25-45	25-45	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000947	320.-	19000946	320.-	39771278	8'755.-	3- way
Cayman; (981) mit PASM / with PASM	inkl. Cayman S, GTS / incl. Cayman S, GTS	01/13-	-785	-955	202-239	25-45	25-45	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000947	320.-	19000946	320.-	39771278	8'755.-	3- way
	GT4	03/15-	-785	-905	283	10-25	10-25	1, 37, 67, 97	-		Sturz	19000891	320.-			39771259	5'545.-	3- way
718 Cayman; (982) ohne PASM / without PASM	inkl. Cayman S, GTS / incl. Cayman S, GTS	01/16-	-785	-955	220-269	30-50	25-45	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000947	320.-	19000946	320.-	39771278	8'755.-	3- way
718 Cayman; (982) mit PASM / with PASM	inkl. Cayman S, GTS / incl. Cayman S, GTS	01/16-	-785	-955	220-269	30-50	25-45	1, 37, 67, 98	-		Sturz / no adjust.	19000947	320.-	19000946	320.-	39771278	8'755.-	3- way
	GT4	06/19-	-800	-995	309	0-5	0-5	1, 67, 88, 98	-		Sturz / no adjust.	19000931	355.-	19000960	320.-	39771288	8'755.-	3- way
Macan; (95B, 95BN) ohne PASM / without PASM	inkl. Facelift / incl. Facelift	04/14-	-1290	-1360	155-250	40-80	35-75		-			-		-		-		
Macan; (95B, 95BN) mit PASM / with PASM	inkl. Facelift / incl. Facelift	04/14-	-1290	-1360	155-294	40-80	45-85		-			-		-		-		

RENAULT

Alpine A110; (AEF)	Coupé / coupe	09/17-	-654	-827	185-215	10-35	10-35	1, 67	35290739	3'125.-		-		-		-		2- way
Clio 2; (B)	Abstandsmass Bef.-laschen 27mm / dimension bracket 27mm	09/98-	-860	-785	47-79	35-65	30-50		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlagert Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlagert		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Abstandsmass Bef.-laschen 23mm / dimension bracket 23mm Clio 2 Sport; Lochabstand Federbein unten 54mm / distance between holes susp strut bottom end 54mm	09/98- 02/00-	-860 -860	-785 -785	43-55	35-65 25-55	30-50 5-20		- -			- -		- -		- -		
Clio 2; (6)	Clio 2 V6	11/00- Mod.04-	-720 -720	-950 -950	166 187	20-40 10-30	5-20 10-30		- -			- -		- -		- -		
Clio 3; (R)	inkl. Grandtour; inkl. Facelift / incl. station wagon; incl. facelift inkl. Grandtour; Loch Ø Dom VA 33mm / incl. station wagon; Inner Ø of the OEM top mount FA 33mm Sport Sport; Loch Ø Dom VA 33mm / Inner Ø of the OEM top mount FA 33mm	10/05-06/10 07/10- 07/06-06/10 07/10-	-950 -1000 -1000 -1000	-890 -890 -880 -880	48-100 55-94 145-148 148	40-70 40-75 20-50 20-50	40-70 40-70 25-45 25-45		- - 2, 67, 97 2, 67, 97		Sturz Sturz	- - 19000-826(L) / 827(R) 19000837	- - 250.- 250.-	- - - -		- - 35290824 35290833	- - 2'970.- 2'910.-	2- way 2- way
Clio 4; (R)	RS	11/12- 03/13-	-1000 -1000	-898 -891	54-88 147-162	20-50 25-55	25-50 10-35		- -		Sturz	- 19000879	- 250.-	- -		- 35290834	- 2'910.-	2- way
Espace; (K)		11/02- 11/02-	-1430 -1430	-1410 -1410	88-177 88-177	25-60 25-60	ca.25 ca.45		- -			- -		- -		- -		
Laguna; (G)	Lim. / sedan Grandtour / station wagon	03/01- 06/99-09/07	-1190 -1190	-1070 -1070	77-152 77-153	40-70 40-70	40-70 40-70		- -			- -		- -		- -		
Megane; (DA, BA, EA, LA, KA)	nicht / non 2.0ltr. 16V	98-	-950	-950	47-103	35-55	20-40		-			-		-		-		
Megane; (M)	Schrägheck / hatchback Grandtour, Cabrio, Stufenheck / station wagon, convertible, hatchback Sport	11/02- 08/03- 05/04-	-1060 -1060 -1120	-975 -1010 -950	60-120 60-120 127-169	35-70 35-65 20-45	35-65 45-65 20-45		- - -			- - -		- - -		- - -		
Megane; (Z)	Lim. / sedan Grandtour / station wagon Coupé / coupé RS	11/08- 06/09- 11/08- 11/09-	-1110 -1110 -940 -1102	-1050 -1050 66-140 -855	66-140 66-139 66-140 184-195	35-65 30-60 25-55 30-50	35-60 30-45 30-55 25-45		- - - 2, 97		Sturz	- - - 19000828	- - - 270.-	- - - -		- - - 35290831	- - - 3'030.-	2- way
Megane; (RFB)	Lim. inkl. GT / sedan incl. GT RS	03/16- 01/18-	-1120 -1134	-1000 -950	66-151 205-221	10-40 20-40	20-45 20-40		- 2, 67, 97		Sturz	- 19000938	- 295.-	- -		- 35290838	- 3'030.-	2- way
Modus; (P)		09/04-	-930	-860	48-82	45-70	30-60		-			-		-		-		
Scenic; (JM)		07/03-	-1185	-1025	60-120	35-65	40-65		-			-		-		-		
Twingo II; (N)	ausser RS / except RS RS	03/07- 05/08-	-810 -850	-710 -690	43-75 98	25-55 15-45	30-55 15-35		- -			- -		- -		- -		
Twingo III; (AH)	inkl. GT / incl. GT	09/14-	-640	-850	48-80	35-60	30-50		-			-		-		-		
ROVER																		
200, 25, MG ZR; (RF)		10/95-	-915	-750	44-118	35-65	35-65		-			-		-		-		
SAAB																		
9-3; (YS3FXXXX)	Lim., Cabrio; Frontantrieb / sedan, convertible; 2WD Kombi	09/02- 03/05-	-1225 -1225	-1110 -1110	88-164 88-162	30-60 30-60	25-55 25-55		- -			- -		- -		- -		
SATURN																		
Ion	4-türig / 4-doors	Mod.03-	-	-	107	25-60	25-55		-			-		-		-		
Sky	inkl. Redline Modell / incl. redline model	Mod.07-	-	-	127-191	25-50	25-50		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg VA	HA	Leistung kW	Tieferlegung T1 VA mm HA mm		Codes Clubsport	Fahrwerk No. CHF		Stützlager Setting	Vorderachse VA No. CHF		Hinterachse HA No. CHF		Fahrwerk + Stützlager No. CHF		Dämpfer Setting
SCION																		
FR-S		03/12-	-876	-943	147	20-50	20-50	1, 67, 99 1, 67, 99	-		Sturz / no adjust.	19000857	260.–	19000838	260.–	35258804 39758204	3'530.– 5'030.–	2- way 3- way
tC	Coupé	Mod.04-10	-	-	118	25-60	25-60		-			-		-		-		
tC	Coupé	Mod.11-	-	-	132	15-50	30-55		-			-		-		-		
xD		Mod.08-	-	-	94	30-60	30-60		-			-		-		-		
SEAT																		
Alhambra; (7N)	Frontantrieb, 4Drive; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	10/10-	-1320	-1340	85-147	25-50	35-60		-			-		-		-		
Altea, Altea XL; (5P)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	06/04-	-1035	-1150	63-147	20-45	30-60		-			-		-		-		
			1036-1100	-1150	63-147	20-45	30-60		-			-		-		-		
			1101-1170	-1150	63-147	20-45	30-60		-			-		-		-		
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	06/04-	-1035	-1150	63-147	20-45	30-60		-			-		-		-		
			1036-1100	-1150	63-147	20-45	30-60		-			-		-		-		
			1101-1170	-1150	63-147	20-45	30-60		-			-		-		-		
Freetrack	04/07-	-1115	-1096	103-155	35-65	35-65		-			-		-		-			
Arona; (KJ)	Frontantrieb / 2WD	09/17-	-1010	-900	70-110	35-65	55-80		-			-		-		-		
Arosa; (6H, 6HS)		05/97-	-820	-700	37-74	40-70	40-70		-			-		-		-		
Ateca; (5FP) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	07/16-	-1020	-1390	85-110	35-55	20-45		-			-		-		-		
			1021-1190	-1390	85-110	35-55	20-45		-			-		-		-		
	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	07/16-	-1050	-1400	110-140	35-55	20-45		-			-		-		-		
			1051-1240	-1400	110-140	35-55	20-45		-			-		-		-		
Ateca; (5FP) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	07/16-	-1020	-1390	85-110	35-55	20-45		-			-		-		-		
			1021-1190	-1390	85-110	35-55	20-45		-			-		-		-		
	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	07/16-	-1050	-1400	110-140	35-55	20-45		-			-		-		-		
			1051-1240	-1400	110-140	35-55	20-45		-			-		-		-		
Cupra Ateca; (5FP)	Allrad; Federbein Ø55mm ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; susp strut Ø55mm without cancellation kit	10/18-	-1100	-1110	221	35-55	25-50		-			-		-		-		
	Allrad; Federbein Ø55mm mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; susp strut Ø55mm with cancellation kit		-1100	-1110	221	35-55	25-50		-			-		-		-		
Cordoba; (6K/C, 6K)		11/93-8/99	-900	-810	55-95	40-80	40-80		-			-		-		-		
	inkl. Vario / incl. station wagon	09/99-	-900	-810	37-115	35-65	35-65		-			-		-		-		
Cordoba; (6L)	Lim. / sedan	10/02-	-955	-850	47-96	35-65	35-65		-			-		-		-		
Exeo; (3R)	Lim. / sedan	03/09-	-1135	-1135	75-155	20-55	30-50		-			-		-		-		
	ST / station wagon	10/09-	-1135	-1135	75-155	20-55	30-50		-			-		-		-		
Ibiza; (6K)		4/93-8/99	-900	-810	33-110	40-80	40-80		-			-		-		-		
	ab Mod. 2000 (Facelift) / from mod. 2000 (facelift)	9/99-3/02	-900	-810	37-115	35-65	35-65		-			-		-		-		
Ibiza; (6L)		02/02-	-955	-840	47-132	35-65	35-65	2, 96	-		Sturz	19000778	260.–	-		35281804	2'730.–	2- way
Ibiza; (6J) ohne Drive Select / without Drive Select		06/08-	-860	-830	51-77	30-60	25-50	2, 62, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.–	-		35281815	2'885.–	2- way
	inkl. Cupra / incl. Cupra		861-950	-830	77-141	30-60	25-50	2, 62, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.–	-		35281815	2'885.–	2- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlagere Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlagere		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Ibiza; (6J) mit Drive Select / with Drive Select		06/08-	-860	-830	51-77	30-60	25-50	2, 37, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		352808AC	2'910.-	2- way
	inkl. Cupra / incl. Cupra		861-950	-830	77-141	30-60	25-50	2, 37, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		352808AC	2'910.-	2- way
Ibiza ST; (6J)	Kombi / station wagon	05/10-	-860	-830	44-77	15-50	30-55	2, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		35281815	2'885.-	2- way
			861-950	-830	44-77	15-50	30-55	2, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		35281815	2'885.-	2- way
Ibiza; (KJ) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers		06/17-	-990	-870	48-110	35-65	35-65		-			-		-		-		
Ibiza; (KJ) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers		06/17-	-990	-870	48-110	35-65	35-65		-			-		-		-		
Leon; (1M)	Frontantrieb / 2WD	11/99-	-1020	-1020	50-165	35-65	35-65	2, 7, 96	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		35281808	2'970.-	2- way
	Allrad 4Zyl. / 4WD 4cyl.	11/99-	-1030	-1020	110-132	30-55	30-55		-			-		-		-		
	Allrad 6Zyl. / 4WD 6cyl.	02/01-	-1030	-1020	150	30-55	30-55		-			-		-		-		
Leon; (1P)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	09/05-	-1035	-1000	63-118	30-60	35-65	2, 6, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
			1036-1105	-1000	100-155	30-60	35-65	2, 6, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
			1106-1170	-1000	100-155	30-60	35-65	2, 6, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	09/05-	-1035	-1000	63-118	30-60	35-65		-			-		-		-		
			1036-1105	-1000	100-155	30-60	35-65		-			-		-		-		
			1106-1170	-1000	100-155	30-60	35-65		-			-		-		-		
	Cupra, Cupra R	02/07-	1036-1105	-1000	177-228	15-40	20-40	2, 6, 57, 67, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 57, 97	-							39780242	5'105.-	3- way
Leon; (5F) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
			966-1080	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	35-65	2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
								2, 37, 58, 67, 97	-							3978020H	5'105.-	3- way
			966-1090	-1010	63-135	35-65	35-65	2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
								2, 37, 58, 67, 97	-							3978020H	5'105.-	3- way
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1090	-1010	63-135	35-65	35-65	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97	-							3978020N	5'105.-	3- way
Leon; (5F) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
			966-1080	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	35-65	2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
								2, 37, 58, 67, 97	-							3978020H	5'105.-	3- way
			966-1090	-1010	63-135	35-65	35-65	2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
								2, 37, 58, 67, 97	-							3978020H	5'105.-	3- way
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1090	-1010	63-135	35-65	35-65	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97	-							3978020N	5'105.-	3- way
Leon Cupra; (5F)	Cupra 265, 280, 290, 300, 310 / Cupra 265, 280, 290, 300, 310 ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / without cancellation kit	03/14-	-1090	-1010	195-228	15-45	10-35	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97	-							3978020N	5'105.-	3- way
	Cupra 265, 280, 290, 300, 310 / Cupra 265, 280, 290, 300, 310	03/14-	-1090	-1010	195-228	15-45	10-35	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / with cancellation kit							2, 37, 57, 67, 97								3978020N	5'105.-	3- way
Leon ST; (5F) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135	35-65	40-65		-			-		-		-		
			966-1090	-1050	63-135	35-65	40-65		-			-		-		-		
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/13-	-1090	-1050	63-135	35-65	40-65		-			-		-		-		
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
			966-1090	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/13-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
Leon ST; (5F) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135	35-65	40-65		-			-		-		-		
			966-1090	-1050	63-135	35-65	40-65		-			-		-		-		
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/13-	-1090	-1050	63-135	35-65	40-65		-			-		-		-		
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/13-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
			966-1090	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/13-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
Leon ST Cupra; (5F)	Frontantrieb; Cupra 265, 280, 290, 300; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; Cupra 265, 280, 290, 300; without cancellation kit	03/15-	-1090	-1050	195-221	15-45	10-35		-			-		-		-		
	Frontantrieb; Cupra 265, 280, 290, 300; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 2WD; Cupra 265, 280, 290, 300; with cancellation kit		-1090	-1050	195-221	15-45	10-35		-			-		-		-		
	4Drive; Cupra 300; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; Cupra 300; without cancellation kit	01/17-	-1140	-1130	221	5-35	5-30		-			-		-		-		
	4Drive; Cupra 300; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; Cupra 300; with cancellation kit		-1140	-1130	221	5-35	5-30		-			-		-		-		
Leon; (KL) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	03/20-	-1035	-940	66-110	20-45	20-45		-			-		-		-		
			1036-1090	-940	66-110	20-45	20-45		-			-		-		-		
	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/20-	-1035	-940	66-110	20-45	20-45		-			-		-		-		
			1036-1090	-940	66-110	20-45	20-45		-			-		-		-		
Leon; (KL) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	03/20-	-1035	-940	85-110	20-45	20-45		-			-		-		-		
			1036-1090	-940	85-110	20-45	20-45		-			-		-		-		
Mii; (AA)		12/11-	-770	-660	44-55	30-60	30-60		-			-		-		-		
Tarraco; (KN) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	09/18-	-1090	-1390	110	35-55	35-60		-			-		-		-		
			1091-1190	-1390	110	35-55	35-60		-			-		-		-		
	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	09/18-	-1240	-1400	110-140	35-55	35-60		-			-		-		-		
Tarraco; (KN) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	09/18-	-1090	-1390	110	35-55	35-60		-			-		-		-		
			1091-1190	-1390	110	35-55	35-60		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	09/18-	-1240	-1400	110-140	35-55	35-60		-			-		-		-		
Toledo; (1L)		09/91-	-865	-790	50-110	45-85	45-85		-			-		-		-		
Toledo; (1M)		04/99-	-1020	-1020	55-132	35-65	35-65		-			-		-		-		
Toledo; (5P)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	10/04-	-1035	-1150	63-147	25-55	30-60		-			-		-		-		
			1036-1100	-1150	63-147	25-55	30-60		-			-		-		-		
			1101-1170	-1150	63-147	25-55	30-60		-			-		-		-		
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	10/04-	-1035	-1150	63-147	25-55	30-60		-			-		-		-		
			1036-1100	-1150	63-147	25-55	30-60		-			-		-		-		
			1101-1170	-1150	63-147	25-55	30-60		-			-		-		-		
Toledo; (NH)		10/12-	-960	-910	55-92	25-55	35-65		-			-		-		-		
SKODA																		
Citigo; (AA)		12/11-	-770	-660	44-55	30-60	30-60		-			-		-		-		
Fabia I; (6Y)	Lim., Combi, inkl. RS / sedan, station wagon, incl. RS	12/99-	-960	-840	37-96	35-65	35-65	2, 96	-		Sturz	19000778	260.-	-		35281804	2730.-	2- way
Fabia II; (5J)	Lim. / sedan	04/07-12/08	-890	-840	44-77	25-55	25-50		-			-		-		-		
			-960	-840	44-77	25-55	25-50		-			-		-		-		
		01/09-10/14	-925	-840	44-77	25-55	30-55		-			-		-		-		
			926-960	-840	44-77	25-55	30-55		-			-		-		-		
	RS	08/10-10/14	926-960	-840	132	15-45	15-40		-			-		-		-		
Fabia III; (5J)	Lim. / sedan	11/14-	-910	-840	44-92	25-50	35-60		-			-		-		-		
Karoq; (NU) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/17-	-1020	-1390	85-110	30-50	25-50		-			-		-		-		
			1021-1190	-1390	85-110	30-50	25-50		-			-		-		-		
	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	11/17-	-1240	-1400	110-140	30-50	25-50		-			-		-		-		
Karoq; (NU) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	11/17-	-1020	-1390	85-110	30-50	25-50		-			-		-		-		
			1021-1190	-1390	85-110	30-50	25-50		-			-		-		-		
	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	11/17-	-1240	-1400	110-140	30-50	25-50		-			-		-		-		
Kodiaq; (NS) ohne elektronische Dämpferregelung / without electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	03/17-	-1060	-1390	85-110	35-55	30-55		-			-		-		-		
			1061-1190	-1390	85-110	35-55	30-55		-			-		-		-		
	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	03/17-	-1100	-1400	110-140	35-55	30-55		-			-		-		-		
			1101-1240	-1400	110-140	35-55	30-55		-			-		-		-		
Kodiaq; (NS) mit elektronischer Dämpferregelung / with electronic dampers	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	03/17-	-1060	-1390	85-110	35-55	30-55		-			-		-		-		
			1061-1190	-1390	85-110	35-55	30-55		-			-		-		-		
	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	03/17-	-1100	-1400	110-140	35-55	30-55		-			-		-		-		
			1101-1240	-1400	110-140	35-55	30-55		-			-		-		-		
Kodiaq RS; (NS)	Allrad; Federbein Ø55mm; ohne Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; susp strut Ø55mm; without cancellation kit	12/18-	-1240	-1400	176	35-55	30-55		-			-		-		-		
	Allrad; Federbein Ø55mm; mit Stilllegungssatz für elektronische Dämpferregelung / 4WD; susp strut Ø55mm; with cancellation kit	12/18-	-1240	-1400	176	35-55	30-55		-			-		-		-		
Octavia; (1U)	Lim., Combi; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD	02/97-	-1000	-1070	44-132	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Lim., Combi; Allrad / sedan, station wagon; 4WD	11/99-	-1030	-1070	66-110	35-65	35-65		-			-		-		-		
Octavia; (1Z)	Lim., Combi; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	02/04-	-1035	-1150	75-118	35-65	35-65		-			-		-		-		
			1036-1105	-1150	75-118	35-65	35-65		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg			Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA			VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Lim., Combi; Frontantrieb / sedan, station wagon; 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	02/04-	1106-1160	-1150	75-118		35-65	35-65		-			-		-		-		
			-1035	-1150	75-118		35-65	35-65		-			-		-		-		
			1036-1105	-1150	75-118		35-65	35-65		-			-		-		-		
	RS; Lim., Combi / RS; sedan, station wagon	12/05-	1106-1160	-1150	75-118		35-65	35-65		-			-		-		-		
			-1035	-1150	125-147		20-50	30-60		-			-		-		-		
			1036-1105	-1150	125-147		20-50	30-60		-			-		-		-		
Octavia; (5E) ohne DCC / without DCC	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	02/13-	-925	-1050	63-132		35-65	35-65		-			-		-		-		
			926-1080	-1050	63-132		35-65	35-65		-			-		-		-		
	Lim., Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	02/13-	-1080	-1050	63-132		35-65	35-65		-			-		-		-		
										-			-		-		-		
	Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	04/13-	-925	-1050	63-132		35-65	30-60		-			-		-		-		
			926-1080	-1050	63-132		35-65	30-60		-			-		-		-		
	Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	04/13-	-1080	-1050	63-132		35-65	30-60		-			-		-		-		
										-			-		-		-		
	Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan, station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	02/13-	-925	-1050	63-132		35-65	35-65		-			-		-		-		
			926-1090	-1050	63-132		35-65	35-65		-			-		-		-		
	Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan, station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	02/13-	-925	-1050	63-132		35-65	35-65		-			-		-		-		
			926-1090	-1050	63-132		35-65	35-65		-			-		-		-		
mit DCC / with DCC	Lim., Combi; 4x4; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 50mm / sedan, station wagon; 4WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 50mm	07/13-	-1140	-1130	77-132		20-50	25-50		-			-		-		-		
										-			-		-		-		
	Lim., Combi; 4x4; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan, station wagon; 4WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	07/13-	-1140	-1130	77-132		20-50	25-50		-			-		-		-		
										-			-		-		-		
	RS; Lim., Combi; Frontantrieb / RS; sedan, station wagon; 2WD	08/13-	926-1090	-1050	135-180		10-40	15-40		-			-		-		-		
			RS; Lim., Combi; 4x4 / RS; sedan, station wagon; 4WD	-1140	-1130	135	0-30	0-25		-			-		-		-		
Octavia; (5E) mit DCC / with DCC	Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan, station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	02/13-	-925	-1050	63-132		35-65	35-65		-			-		-		-		
			926-1090	-1050	63-132		35-65	35-65		-			-		-		-		
	Lim., Combi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan, station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	02/13-	-925	-1050	63-132		35-65	35-65		-			-		-		-		
			926-1090	-1050	63-132		35-65	35-65		-			-		-		-		
	RS; Lim., Combi; Frontantrieb / RS; sedan, station wagon; 2WD	08/13-	926-1090	-1050	135-180		10-40	15-40		-			-		-		-		
	RS; Lim., Combi; 4x4 / RS; sedan, station wagon; 4WD	08/13-	-1140	-1130	135		0-30	0-25		-			-		-		-		
Rapid; (NH)	Lim., Spaceback / sedan, station wagon	10/12-	-960	-910	55-92		25-55	30-65		-			-		-		-		
Roomster; (5J)		09/06-12/08	-890	-900	47-77		30-60	35-65		-			-		-		-		
			-960	-900	51-77		30-60	35-65		-			-		-		-		
Scala; (NW)		05/19-	-1010	-930	70-110		35-60	40-60		-			-		-		-		
Superb I; (3U)	Lim. / sedan	02/02-	-1100	-1080	74-142		35-65	35-65		-			-		-		-		
			1101-1210	-1080	74-142		35-65	35-65		-			-		-		-		
Superb II; (3T)	Lim., Combi; Frontantrieb Federbein Ø 55mm / sedan, station wagon; 2WD susp strut Ø 55mm	06/08-05/15	-1200	-1250	77-147		30-60	30-60		-			-		-		-		
	Lim., Combi; Frontantrieb Federbein Ø 50mm / sedan, station wagon; 2WD susp strut Ø 50mm	06/08-05/15	-1200	-1250	77-147		30-60	30-60		-			-		-		-		
	Lim., Combi; Allrad Federbein Ø 55mm / sedan, station wagon; 4WD susp strut Ø 55mm	06/08-05/15	-1200	-1250	103-191		30-60	30-60		-			-		-		-		
Superb III; Mod.2016 (3T) ohne DCC / without DCC	Limousine; Frontantrieb / sedan; 2WD	06/15-	-1040	-1250	88-162		30-55	30-55		-			-		-		-		
	Limousine; 4x4 / sedan; 4WD	06/15-	1041-1200	-1250	88-162		30-55	30-55		-			-		-		-		
			-1060	-1250	110		35-60	35-60		-			-		-		-		
			1061-1200	-1250	110-206		35-60	35-60		-			-		-		-		
	Combi; Frontantrieb / station wagon; 2WD	06/15-	-1040	-1250	88-162		35-60	35-60		-			-		-		-		
			1041-1200	-1250	88-162		35-60	35-60		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	Combi; 4x4 / station wagon; 4WD	06/15-	-1060 1061-1200	-1250 -1250	110 110-206	35-60 35-60	20-45 20-45		-			-		-		-		
Superb III; Mod.2016 (3T) mit DCC / with DCC	Limousine; Frontantrieb / sedan; 2WD	06/15-	-1040 1041-1200	-1250 -1250	88-162 88-162	30-55 30-55	30-55 30-55		-			-		-		-		
	Limousine; 4x4 / sedan; 4WD	06/15-	-1060 1061-1200	-1250 -1250	110 110-206	35-60 35-60	35-60 35-60		-			-		-		-		
	Combi; Frontantrieb / station wagon; 2WD	06/15-	-1040 1041-1200	-1250 -1250	88-162 88-162	35-60 35-60	35-60 35-60		-			-		-		-		
	Combi; 4x4 / station wagon; 4WD	06/15-	-1060 1061-1200	-1250 -1250	110 110-206	35-60 35-60	20-45 20-45		-			-		-		-		
Yeti; (5L)	Frontantrieb; Federbein Ø 50mm / 2WD; susp strut Ø 50mm	08/09-	-1110	-1160	77-103	45-85	55-85		-			-		-		-		
	Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / 2WD; susp strut Ø 55mm	08/09-	-1110	-1160	77-103	45-85	55-85		-			-		-		-		

SMART

Forfour; (454)		04/04-	-850	-750	47-130	30-60	30-55		-			-		-		-		
Forfour (453); (451)		11/14-	-640	-850	45-66	20-45	25-45		-			-		-		-		
	Brabus / Brabus	11/14-	-640	-850	80	0-25	20-40		-			-		-		-		
Fortwo; (451)	Coupé, Cabrio / coupe, convertible	01/07-10/14	-440	-660	33-72	5-30	20-40		-			-		-		-		
Fortwo (453); (451)	Coupé, Cabrio / coupe, convertible	11/14-	-535	-850	45-66	25-50	20-45		-			-		-		-		
	Coupé, Cabrio, Brabus / coupe, convertible; Brabus	11/14-	-535	-850	80	5-30	15-40		-			-		-		-		
	EQ, ed (elektrisch); Coupé / EQ, ed (electric); coupe	03/17-	-640	-850	31-41	25-50	20-45		-			-		-		-		
	EQ, ed (elektrisch); Cabrio / EQ, ed (electric); convertible	03/17-	-640	-850	31-41	25-50	25-45		-			-		-		-		
Roadster; (452)		04/03-	-465	-610	45-60	20-50	20-50		-			-		-		-		

SUBARU

BRZ; (ZC)		09/12-	-876	-943	147	20-50	25-55	1, 67	-		Sturz / no adjust.	19000857	260.-	19000838	260.-	35258804	3'530.-	2- way
								1, 67	-							39758204	5'030.-	3- way
Legacy; (BC,BJF, BD/BG)	Lim., Station Wagon / sedan, station wagon	01/89-11/98	-970	-1050	76-147	20-55	15-40		-			-		-		-		
Legacy; (BL/BP, BL/BPS)	Lim., Station Wagon / sedan, station wagon	09/03-	-1070	-1145	101-180	35-65	20-50		-			-		-		-		
Legacy; (BM/BR, BM/BRS)	Lim., Station Wagon / sedan, station wagon	09/09-	-1075	-1060	110-195	20-50	20-50		-			-		-		-		
Levorg; (V1)	Station Wagon / station wagon	09/15-	-1075	-1040	125-221	15-35	5-35		-			-		-		-		
Impreza; (GC, GF, GFC)		08/92-12/00	-900	-900	70-206	30-70	40-60	1, 6, 96	-		-	-		-		-		
Impreza; (GD/GG, GGS)		12/00-11/02	-970	-960	70-160	20-50	20-50	1, 6, 96, 98	-		Sturz / no adjust.	19000857	260.-	19000727	260.-	35245802	3'920.-	2- way
	STI	11/01-11/02	-1030	-960	195	30-55	25-50	1, 96, 98	-		Sturz / no adjust.	19000857	260.-	19000727	260.-	35245803	4'125.-	2- way
	inkl. WRX	12/02-08/05	-990	-960	70-165	25-55	25-45	1, 6, 96, 98	-		Sturz / no adjust.	19000857	260.-	19000727	260.-	35245804	4'195.-	2- way
	STI	12/02-08/05	-1030	-960	195	30-55	25-45	1, 96, 98	-		Sturz / no adjust.	19000857	260.-	19000727	260.-	35245813	4'195.-	2- way
Impreza; (GD/GG)	inkl. WRX	09/05-	-990	-960	70-169	25-55	25-45		-			-		-		-		
	WRX STI; inkl. Mod.06 / incl. mod. 06	09/05-	-1030	-960	195-206	20-50	10-40	1, 96, 98	-		Sturz / no adjust.	19000857	260.-	19000727	260.-	35245814	4'195.-	2- way
Impreza; (G3)	4WD inkl. WRX / 4WD incl. WRX	10/07-	-1050	-1040	79-169	35-65	25-55	1, 95, 98	-		Sturz / no adjust.	19000839	260.-	19000838	260.-	39745215	4'960.-	3- way
	WRX STI	07/08-	-1050	-1040	221	20-50	20-50	1, 95, 98	-		Sturz / no adjust.	19000839	260.-	19000838	260.-	35245816	4'055.-	2- way
								1, 98	-							39745216	5'545.-	3- way
WRX STI; (V1)	inkl. Mod.2018 / incl. Mod.2018	06/14-	-1075	-1040	221	15-35	5-35	1, 67, 95, 98	-		Sturz / no adjust.	19000881	295.-	19000838	260.-	35245818	4'065.-	2- way

SUZUKI

Kizashi; (FR)	Frontantrieb / 2WD	03/10-	-1200	-1100	131	25-50	25-50		-			-		-		-		
---------------	--------------------	--------	-------	-------	-----	-------	-------	--	---	--	--	---	--	---	--	---	--	--

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Swift; (MZ, EZ)	Frontantrieb / 2WD	05/05-08/10	-830	-800	51-92	35-65	35-65		-			-		-		-		
	4x4 / 4WD	12/06-08/10	-800	-830	68	35-65	35-60		-			-		-		-		
Swift; (NZ)	Frontantrieb / 2WD	09/10-	-850	-850	55-100	30-60	35-65	2, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000873	250.-	-		35276806	2'620.-	2- way
Swift; (AZ)	Frontantrieb; inkl. Swift Sport / 2WD; incl. Swift Sport	05/17-	-790	-760	66-103	25-45	30-50		-			-		-		-		
TESLA																		
Model 3; (003)	Heckantrieb / 2WD	07/17-	-1110	-1288	-	25-55	25-50		-			-		-		-		
	Allrad; inkl. Performance / 4WD; incl. Performance	06/18-	-1110	-1257	-	25-50	25-50		-			-		-		-		
TOYOTA																		
Alphard; (AGH30)	Frontantrieb / 2WD	01/15-	-	-	134-202	20-40	15-35		-			-		-		-		
Avensis; (T25)	Lim., Fließheck, Combi / sedan, hatchback, station wagon	04/03-	-1070	-1035	81-130	30-55	25-50		-			-		-		-		
Avensis; (T27)	Combi inkl. Facelift / station wagon incl. Facelift	03/09-	-1215	-1135	82-130	25-55	30-60		-			-		-		-		
Celica; (T23)	Coupé	11/99-	-960	-945	105-141	25-60	30-65		-			-		-		-		
Corolla; (E11, E11U)		04/97-01/02	-920	-920	51-81	35-65	25-55		-			-		-		-		
Corolla; (E12U, E12J, E12T)		01/02-	-1000	-970	66-141	30-60	30-60		-			-		-		-		
GT86; (ZN, GC/GF)		09/12-	-876	-943	147	20-50	25-55	1, 67	-		Sturz / no adjust.	19000857	260.-	19000838	260.-	35258804	3'530.-	2- way
								1, 67	-							39758204	5'030.-	3- way
MR 2; (W2, W20)	Coupé	12/89-05/00	-690	-980	115-129	30-60	35-70		-			-		-		-		
MR 2; (W3)	Cabrio / convertible	05/00-	-540	-735	103	30-60	25-55		-			-		-		-		
Supra; (A8)		05/93-08/98	-995	-1040	243	0-35	0-40		-			-		-		-		
GR Supra; (JTSC)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung / 2WD; without electronic dampers	03/19-	-865	-995	145-250	15-35	20-40	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000948	270.-	-		352208CG	3'160.-	2- way
								2, 37, 67, 97	-		Sturz					397202CG	4'865.-	3- way
	Heckantrieb; mit elektronischer Dämpferregelung / 2WD; with electronic dampers	03/19-	-865	-995	145-250	15-35	20-40	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000948	270.-	-		352208CG	3'160.-	2- way
								2, 37, 67, 97	-		Sturz					397202CG	4'865.-	3- way
Yaris; (P1, P1F, P1 TMG)		04/99-	-755	-755	50-78	25-55	20-50		-			-		-		-		
Yaris; (XP9, XP9F(a))		01/06-	-895	-825	51-98	35-65	35-65		-			-		-		-		
Yaris; (XP13M(a))		10/11-	-895	-825	51-73	20-55	25-60		-			-		-		-		
VAUXHALL (SEE OPEL)																		
VOLKSWAGEN																		
Arteon; (3H)	Frontantrieb / 2WD	06/17-	-1140	-1130	110-140	25-50	25-50		-			-		-		-		
	ohne DCC / without DCC	06/17-	-1200	-1210	140-206	25-50	25-50		-			-		-		-		
Arteon; (3H)	Frontantrieb / 2WD	06/17-	-1140	-1130	110-140	25-50	25-50		-			-		-		-		
	mit DCC / with DCC	06/17-	-1200	-1210	140-206	25-50	25-50		-			-		-		-		
New Beetle; (9C)		01/98-	-1030	-850	55-132	35-60	30-60	2, 6, 7, 39, 96	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		35280823	2'970.-	2- way
New Beetle Cabrio / convertible; (1Y)		01/03-	-1040	-850	55-110	25-55	25-55	2, 6, 7, 39, 96	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		35280823	2'970.-	2- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Beetle; (16)	inkl. Cabriolet; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø55mm / incl. convertible; only vehicles with IRS; susp strut diameter 55mm	10/11-	-1015	-880	77-162	35-65	40-70		-			-		-		-		
			1016-1090	-880	77-162	35-65	40-70		-			-		-		-		
	inkl. Cabriolet; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø55mm / incl. convertible; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut diameter 55mm	10/11-	-1015	-880	77-162	35-65	50-70		-			-		-		-		
			1016-1090	-880	77-162	35-65	50-70		-			-		-		-		
	inkl. Cabriolet; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø50mm / incl. convertible; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut diameter 50mm	10/11-	-1015	-880	77-162	35-65	50-70		-			-		-		-		
			1016-1090	-880	77-162	35-65	50-70		-			-		-		-		
Bora; (1J)	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	10/98-	-1020	-1080	50-132	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Lim., Variant; 4motion / sedan, station wagon, 4WD	02/99-	-1030	-1080	85-125	35-65	30-50		-			-		-		-		
	Lim., Variant; 4motion 6Zyl. / sedan, station wagon, 4WD 6cyl.	05/99-	-1030	-1080	150	35-65	30-50		-			-		-		-		
Bus T5, Multivan, Transporter; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7J0,7HKX0)	Frontantrieb, 4motion, inkl. Facelift; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD, incl. facelift; FA clamp fitting	01/03-06/15	-1710	-1720	62-173	35-65	30-65		-			-		-		-		
	Frontantrieb, 4motion, inkl. Facelift; VA Schellenbefestigung / 2WD, 4WD, incl. facelift; FA bracket fitting	01/03-06/15	-1710	-1720	62-173	35-65	30-65		-			-		-		-		
Bus T6 / T6.1, Multivan, Transporter; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7J0,7HKX0) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb, 4motion; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD; FA clamp fitting	07/15-	-1710	-1720	62-150	35-65	30-65		-			-		-		-		
	Frontantrieb, 4motion; VA Schellenbefestigung / 2WD, 4WD; FA bracket fitting	07/15-	-1710	-1720	62-150	35-65	30-65		-			-		-		-		
Bus T6 / T6.1, Multivan, Transporter; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK,7J0,7HKX0) mit DCC / with DCC	Frontantrieb, 4motion; VA Federbeinklemmung / 2WD, 4WD; FA clamp fitting	07/15-	-1710	-1720	62-150	35-65	30-65		-			-		-		-		
Caddy; (2K, 2KN)	Frontantrieb; inkl. Facelift Mod.2015; ausser EcoFuel, Federbein Ø 50mm / 2WD; incl. facelift Mod.2015; except EcoFuel, susp strut diameter 50mm	03/04-	-1075	-1300	51-125	50-90	60-80		-			-		-		-		
	Frontantrieb; inkl. Facelift Mod.2015; ausser EcoFuel, Federbein Ø 55mm / 2WD; incl. facelift Mod.2015; except EcoFuel, susp strut diameter 55mm	03/04-	-1075	-1300	51-125	50-90	60-80		-			-		-		-		
	Frontantrieb; inkl. Facelift Mod.2015; ausser EcoFuel, Federbein Ø 55mm / 2WD; incl. facelift Mod.2015; except EcoFuel, susp strut diameter 55mm	03/04-	1076-1235	-1300	51-125	50-90	60-80		-			-		-		-		
Caddy Maxi; (2K, 2KN)	Frontantrieb; inkl. Facelift Mod.2015; ausser EcoFuel, Federbein Ø 55mm / 2WD; incl. facelift Mod.2015; except EcoFuel, susp strut diameter 55mm	12/07-	-1200	-1300	51-125	50-90	65-95		-			-		-		-		
Corrado; (53i)		09/88-	-950	-710	79-140	45-85	45-85		-			-		-		-		
Eos; (1F) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/06-	-1035	-1000	85-110	35-65	35-65		-			-		-		-		
			1036-1105	-1000	103-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
			1106-1150	-1000	184	35-65	35-65		-			-		-		-		
Eos; (1F) mit DCC / with DCC	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/06-	-1035	-1000	85-110	35-65	35-65		-			-		-		-		
			1036-1105	-1000	103-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
			1106-1150	-1000	184	35-65	35-65		-			-		-		-		
Fox; (5Z)		04/05-	-870	-800	40-55	35-70	35-70		-			-		-		-		
Golf I, Jetta I; (17)		04/74-12/83	-785	-640	37-82	45-75	45-75		-			-		-		-		
Golf I Cabrio / convertible; (155)		01/79-04/93	-785	-640	51-82	45-75	45-75		-			-		-		-		
Golf II, Jetta II; (19E)	Frontantrieb, inkl. G60 / 2WD, incl. G60	08/83-12/92	-840	-740	37-118	45-85	45-85	1, 67, 95, 96	-		Sturz/Nachlauf	19000757	260,-	-		35280802	2'970,-	2- way
Golf II Syncro / 4WD; (19E-299)	inkl. Rallye Golf / incl. Rallye Golf	02/86-07/91	-870	-870	66-118	45-80	45-80	1, 67, 95, 96	-		Sturz/Nachlauf	19000757	260,-	-		35280851	2'970,-	2- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlagere Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlagere		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Golf III, Vento; (1HX0, 1H, 1EX0, 1E)	Lim., Cabrio; Frontantrieb / <i>sedan, convertible</i> ; 2WD	09/91-	-890	-880	40-85	45-80	45-80	1, 6, 67, 96	-	-	Sturz/Nachlauf	19000757	260.-	-	-	35280803	2'970.-	2- way
			891-980	-880	66-128	45-80	45-80	1, 6, 67, 96	-	-	Sturz/Nachlauf	19000757	260.-	-	-	35280804	2'970.-	2- way
	Variant; Frontantrieb / <i>station wagon</i> ; 2WD	07/93-	-890	-890	40-128	45-80	45-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			891-980	-890	40-128	45-80	45-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golf III Syncro / 4WD; (1HX1, 1H)	Lim., Variant / <i>sedan, station wagon</i>	01/93-	-980	-990	66-140	45-80	45-80	1, 6, 67, 96	-	-	Sturz/Nachlauf	19000757	260.-	-	-	35280853	2'970.-	2- way
Golf IV; (1J)	Lim.; Frontantrieb / <i>sedan</i> ; 2WD	10/97-	-1020	-1020	44-132	35-65	35-65	2, 6, 7, 39, 96	-	-	Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-	-	35280821	2'970.-	2- way
	Variant; Frontantrieb / <i>station wagon</i> ; 2WD	05/99-	-1020	-1080	50-132	35-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lim., Variant; 4motion / <i>sedan, station wagon</i> ; 4WD	05/98-	-1050	-1080	66-125	30-65	30-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lim., Variant; 4motion 6Zyl. / <i>sedan, station wagon</i> ; 4WD 6cyl.	03/99	-1030	-1080	150	30-65	30-50	2, 6, 67, 85, 96	-	-	Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-	-	35280881	2'970.-	2- way
	R32	09/02-	-1110	-1080	177	10-40	10-35	2, 6, 67, 85, 96	-	-	Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-	-	35280881	2'970.-	2- way
Golf V, Golf Plus, Cross Golf, Golf V Variant; (1K, 1KP, 1KM)	Frontantrieb / 2WD	10/03-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2, 6, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
	Federbein Ø 55mm / <i>susp strut</i> Ø 55mm							2, 6, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
			1036-1105	-1000	66-118	35-65	35-65	2, 6, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
			1106-1170	-1000	100-118	35-65	35-65	2, 6, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
	Frontantrieb / 2WD	10/03-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federbein Ø 50mm / <i>susp strut</i> Ø 50mm		1036-1105	-1000	66-118	35-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1106-1170	-1000	100-118	35-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GT	03/06-	-1035	-1000	125	20-45	10-35	2, 6, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
	Federbein Ø 55mm / <i>susp strut</i> Ø 55mm							2, 6, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
			1036-1105	-1000	125	20-45	10-35	2, 6, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
	GTI	12/04-	-1105	-975	147-169	20-45	10-35	2, 6, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
								2, 6, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
	GTI (mit DSG-Getriebe / <i>with DSG-gearbox</i>)	12/04-	-1105	-975	147-169	20-45	10-35	2, 6, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
								2, 6, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
	4motion ausser Variant/ 4WD except station wagon	08/04-	-1105	-980	77-110	35-65	30-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federbein Ø 55mm / <i>susp strut</i> Ø 55mm		08/04-	-1170	-980	35-65	30-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R32		10/05-	-1110	-1040	20-40	15-35	2, 6, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
Golf VI; (1K, 1KM) ohne DCC / without DCC	Lim.; Frontantrieb / <i>sedan</i> ; 2WD	10/08-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
	Federbein Ø 55mm / <i>susp strut</i> Ø 55mm							2, 6, 37, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
			1036-1105	-1000	66-125	35-65	35-65	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
			1106-1170	-1000	100-125	35-65	35-65	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
	Lim.; Frontantrieb / <i>sedan</i> ; 2WD	10/08-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federbein Ø 50mm / <i>susp strut</i> Ø 50mm		1036-1105	-1000	66-125	35-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1106-1170	-1000	100-125	35-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GTI Lim. / <i>sedan</i>	10/08-	1036-1105	-1000	155-173	10-40	15-40	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
	R; inkl. Cabrio / <i>R incl. convertible</i>	10/09-	-1110	-1150	195-199	5-35	5-35	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
	Lim.; 4motion / <i>sedan</i> ; 4WD	10/08-	-1105	-1150	77-110	35-65	30-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federbein Ø 55mm / <i>susp strut</i> Ø 55mm		1106-1120	-1150	77-110	35-65	30-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variant; Frontantrieb / <i>station wagon</i> ; 2WD	05/09-	-1005	-1150	59-118	25-55	25-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federbein Ø 55mm / <i>susp strut</i> Ø 55mm		1006-1100	-1150	59-118	25-55	25-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Variant; Frontantrieb / <i>station wagon</i> ; 2WD	05/09-	-1005	-1150	59-118	25-55	25-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federbein Ø 50mm / <i>susp strut</i> Ø 50mm		1006-1100	-1150	59-118	25-55	25-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cabrio inkl. GTI / <i>convertible incl. GTI</i>	06/11-	-1015	-1150	77	35-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federbein Ø 55mm / <i>susp strut</i> Ø 55mm		1016-1090	-1150	77-155	35-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cabrio inkl. GTI / <i>convertible incl. GTI</i>	06/11-	-1015	-1150	77	35-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Federbein Ø 50mm / <i>susp strut</i> Ø 50mm		1016-1090	-1150	77-155	35-65	35-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golf VI; (1K) mit DCC / with DCC	Lim.; Frontantrieb / <i>sedan</i> ; 2WD	10/08-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
	Federbein Ø 55mm / <i>susp strut</i> Ø 55mm							2, 6, 37, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way
			1036-1105	-1000	66-125	35-65	35-65	2, 6, 37, 57, 67, 97	-	-	Sturz	19000765	260.-	-	-	35280842	3'005.-	2- way
								2, 6, 37, 57, 97	-	-						39780242	5'105.-	3- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlagereinstellung	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlagereinstellung		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
			1106-1170	-1000	100-125	35-65	35-65	2, 6, 37, 57, 67, 97 2, 6, 37, 57, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
	Lim.; Frontantrieb / sedan; 2WD	10/08-	-1035	-1000	55-118	35-65	35-65		-			-		-		-		3- way
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1036-1105	-1000	66-125	35-65	35-65		-			-		-		-		
			1106-1170	-1000	100-125	35-65	35-65		-			-		-		-		
	GTI Lim. / sedan	10/08-	1036-1105	-1000	155-173	10-40	15-40	2, 6, 37, 57, 67, 97 2, 6, 37, 57, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
									-					-		39780242	5'105.-	3- way
	R; inkl. Cabrio / R incl. convertible	10/09-	-1110	-1150	195-199	5-35	5-35	2, 6, 37, 57, 67, 97 2, 6, 37, 57, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280842	3'005.-	2- way
									-					-		39780242	5'105.-	3- way
	Lim.; 4motion / sedan; 4WD	10/08-	-1105	-1150	77-110	35-65	30-60		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1120	-1150	77-110	35-65	30-60		-			-		-		-		
	Cabrio inkl. GTI / convertible incl. GTI	06/11-	-1015	-1150	77	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1016-1090	-1150	77-155	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Cabrio inkl. GTI / convertible incl. GTI	06/11-	-1015	-1150	77	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1016-1090	-1150	77-155	35-65	35-65		-			-		-		-		
Golf VII; (AU, AUV) ohne DCC / without DCC	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	35-65	2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1090	-1010	63-135	35-65	35-65	2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
									-					-		3978020H	5'105.-	3- way
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle	11/12-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1080	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS	11/12-	-1090	-1010	63-135	35-65	35-65	2, 37, 57, 67, 97 2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm								-					-		3978020N	5'105.-	3- way
	Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	40-65	2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1090	-1010	63-135	35-65	40-65	2, 37, 58, 67, 97 2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
									-					-		3978020H	5'105.-	3- way
	Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS	11/12-	-1090	-1010	63-135	35-65	40-65	2, 37, 57, 67, 97 2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm								-					-		3978020N	5'105.-	3- way
	e-Golf / e-Golf	02/14-	-1020	-1050	85-100	30-60	30-60		-			-		-		-		
	GTE	08/14-	-1080	-1010	110	30-60	35-65		-			-		-		-		
	GTI inkl. "Clubsport" + "TCR" / incl. "Clubsport" + "TCR"	05/13-	-1090	-1010	162-228	25-55	20-45	2, 37, 57, 67, 97 2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
									-					-		3978020N	5'105.-	3- way
	R Lim. / R sedan	11/13-	-1080	-1010	221-228	10-40	20-45	2, 37, 57, 67, 97 2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
									-					-		3978020N	5'105.-	3- way
	Sportsvan; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportsvan; 2WD; only vehicles with IRS	05/14-	-1010	-1250	63-110				-			-		-		-		
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1011-1200	-1250	110				-			-		-		-		
	Sportsvan; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportsvan; 2WD; only vehicles with IRS	05/14-	-1010	-1250	63-110				-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1011-1200	-1250	110				-			-		-		-		
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle	07/13-	-965	-1050	63-110	35-65	40-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1090	-1050	63-110	35-65	40-65		-			-		-		-		
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	07/13-	-1090	-1050	63-110	35-65	40-65		-			-		-		-		
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS	07/13-	-965	-1050	63-110	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		966-1090	-1050	63-110	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS	07/13-	-965	-1050	63-110	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		966-1090	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
	R Variant / R station wagon	01/15-	-1140	-1130	221-228	10-40	10-35		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Golf VII; (AU, AUV) mit DCC / with DCC	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	35-65	2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
								2, 37, 58, 67, 97								3978020H	5'105.-	
		966-1090	-1010	63-135		35-65	35-65	2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
								2, 37, 58, 67, 97								3978020H	5'105.-	
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
			966-1080	-1050	63-135	35-65	35-65		-							-		
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / sedan; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	11/12-	-1080	-1050	63-135	35-65	35-65		-			-		-		-		
									-							-		
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/12-	-1090	-1010	63-135	35-65	35-65	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97								3978020N	5'105.-	
	Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	11/12-	-965	-1010	63-135	35-65	40-65	2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
								2, 37, 58, 67, 97								3978020H	5'105.-	
		966-1090	-1010	63-135		35-65	40-65	2, 37, 58, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080H	3'280.-	2- way
								2, 37, 58, 67, 97								3978020H	5'105.-	
	Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 4WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	11/12-	-1090	-1010	63-135	35-65	40-65	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97								3978020N	5'105.-	
	GTE	08/14-	-1080	-1010	110	30-60	35-65		-		Sturz	19000858	260.-	-		-		
	GTI inkl. "Clubsport" + "TCR" / incl. "Clubsport" + "TCR"	05/13-	-1090	-1010	162-228	25-55	20-45	2, 37, 57, 67, 97	-							3528080N	3'280.-	
								2, 37, 57, 67, 97								3978020N	5'105.-	3- way
	R Lim. / R sedan	11/13-	-1080	-1010	221-228	10-40	20-45	2, 37, 57, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		3528080N	3'280.-	2- way
								2, 37, 57, 67, 97								3978020N	5'105.-	
	Sportsvan; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportsvan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	05/14-	-1010	-1250	63-110				-			-		-		-		
																-		
	Sportsvan; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / Sportsvan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	05/14-	-1010	-1250	63-110				-			-		-		-		
																-		
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	07/13-	-965	-1050	63-110	35-65	40-65		-			-		-		-		
			966-1090	-1050	63-110	35-65	40-65		-							-		
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / station wagon; 2WD; only vehicles with twist beam rear axle; susp strut Ø 55mm	07/13-	-1090	-1050	63-110	35-65	40-65		-			-		-		-		
									-							-		
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	07/13-	-965	-1050	63-110	35-65	35-65		-			-		-		-		
			966-1090	-1050	63-110	35-65	35-65		-							-		
	Variant; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / station wagon; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	07/13-	-965	-1050	63-110	35-65	35-65		-			-		-		-		
			966-1090	-1050	63-135	35-65	35-65		-							-		
	R Variant / R station wagon	01/15-	-1140	-1130	221-228	10-40	10-35		-			-		-		-		
Golf VIII; (CD) ohne DCC / without DCC	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	12/19-	-1035	-965	66-150	35-60	35-60		-			-		-		-		
			1036-1090	-965	66-150	35-60	35-60		-			-		-		-		
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	12/19-	-1035	-965	66-150	35-60	35-60		-			-		-		-		
			1036-1090	-965	66-150	35-60	35-60		-			-		-		-		
	GTI	08/20-	-1090	-965	180	20-45	20-45		-			-		-		-		
Golf VIII; (CD) mit DCC / with DCC	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse / sedan; 2WD; only vehicles with IRS Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	12/19-	-1035	-965	66-150	35-60	35-60		-			-		-		-		
			1036-1090	-965	66-150	35-60	35-60		-			-		-		-		
	GTI	08/20-	-1090	-965	180	20-45	20-45		-			-		-		-		
Jetta V; (1KM)	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm	08/05-	-1035	-1150	66-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
			1036-1105	-1150	66-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
			1106-1170	-1150	66-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Frontantrieb / 2WD Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm	08/05-	-1035	-1150	66-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
			1036-1105	-1150	66-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
			1106-1170	-1150	66-147	35-65	35-65		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlagereinstellung	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlagereinstellung		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Jetta VI; (16)	Frontantrieb / 2WD	01/11-	-1015	-1150	77	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1016-1060	-1150	77-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Frontantrieb / 2WD	01/11-	-1015	-1150	77	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 50mm / susp strut Ø 50mm		1016-1060	-1150	77-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
Jetta VI; (16) (USA Modell / US model)	-S 2.0, -SE, -SEL 2.5; Lim. Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / sedan 2WD; susp strut Ø 55mm	06/10-	-	-	85+125	35-60	35-60		-			-		-		-		
	-S 2.0; Lim. Frontantrieb; Federbein Ø 50mm / sedan 2WD; susp strut Ø 50mm		-	-	85	35-60	35-60		-			-		-		-		
	TDI clean Diesel; Lim. Frontantrieb; Federbein Ø 55mm / sedan 2WD; susp strut Ø 55mm		-	-	103	35-60	35-60		-			-		-		-		
Käfer / Beetle 1200; (11)	kurzer Vorderwagen / short front wagon		-	-	25-37	-	-		-			-		-		-		
Käfer / Beetle 1302, 1303; (13, 15)	Lim., Cabrio / sedan, convertible	07/70-03/81	-540	-760	29-37	45-70	10-45		-			-		-		-		
		07/70-03/81	-540	-760	29-37	45-70	10-45		-			-		-		-		
		07/70-03/81	-540	-760	29-37	45-70	10-45		-			-		-		-		
		07/70-03/81	-540	-760	29-37	45-70	10-45		-			-		-		-		
Lupo; (6E, 6X)	nicht 3L / non 3L	04/98-	-820	-700	37-77	40-70	40-70		-			-		-		-		
Lupo GTI; (6ES)		09/00-	-820	-700	92	20-50	30-60		-			-		-		-		
Passat; (35i)	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	04/88-09/96	-890	-1020	50-85	40-80	40-80		-			-		-		-		
		04/88-09/96	891-1020	-1020	50-128	40-80	40-80		-			-		-		-		
Passat Syncro / 4WD; (35i-299)	Lim., Variant / sedan, station wagon	09/88-09/96	-1035	-1060	85-135	45-80	45-80		-			-		-		-		
Passat; (3B, 3BG)	Lim., Variant; Frontantrieb / sedan, station wagon, 2WD	10/96-	-1100	-1080	66-142	40-75	40-75		-			-		-		-		
		10/96-	1101-1200	-1080	66-142	40-75	40-75		-			-		-		-		
	Lim., Variant; Syncro, 4motion / sedan, station wagon, 4WD	10/96-	-1100	-1160	66-142	40-75	40-75		-			-		-		-		
		10/96-	1101-1200	-1160	66-142	40-75	40-75		-			-		-		-		
Passat W8; (3BS)	Lim., Variant / sedan, station wagon	09/01-	-1350	-1300	202	20-55	25-55		-			-		-		-		
Passat (B6, B7); (3C, 3c) ohne DCC / without DCC	Limousine; Frontantrieb, 4motion; ausser 1.4TSI EcoFuel; inkl. Facelift / sedan; 2WD, 4WD; except 1.4TSI EcoFuel; incl. facelift	03/05-10/14	-1105	-1150	75-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1180	-1150	103-184	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Variant; Frontantrieb; ausser 1.4TSI EcoFuel; inkl. Facelift / station wagon; 2WD; except 1.4TSI EcoFuel; incl. facelift	08/05-10/14	-1105	-1230	75-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1180	-1230	103-184	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Variant; Frontantrieb inkl. Facelift 1.4TSI EcoFuel (Erdgas) / station wagon; 2WD incl. facelift 1.4TSI EcoFuel (natural gas)	01/09-10/14	-1105	-1160	110	35-65	15-45		-			-		-		-		
	Variant; 4motion inkl. Facelift / station wagon; 4WD incl. facelift	08/05-10/14	-1105	-1230	75-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
Passat (B6, B7); (3C, 3c) mit DCC / with DCC	Limousine; Frontantrieb, 4motion inkl. Facelift / sedan; 2WD, 4WD incl. facelift	03/05-10/14	-1105	-1150	75-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1180	-1150	103-184	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Variant; Frontantrieb inkl. Facelift / station wagon; 2WD incl. facelift	08/05-10/14	-1105	-1230	75-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1180	-1230	103-184	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Variant; 4motion inkl. Facelift / station wagon; 4WD incl. facelift	08/05-10/14	-1105	-1230	75-147	35-65	35-65		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1106-1180	-1230	103-184	35-65	35-65		-			-		-		-		
Passat R36 (B6, B7); (3C, 3c) ohne DCC / without DCC	Limousine; 4motion / sedan; 4WD	04/07-10/14	-1180	-1150	220	15-45	15-45		-			-		-		-		
	Variant; 4motion / station wagon; 4WD	04/07-10/14	-1180	-1230	220	15-45	15-45		-			-		-		-		
Passat R36 (B6, B7); (3C, 3c) mit DCC / with DCC	Limousine; 4motion / sedan; 4WD	04/07-10/14	-1180	-1150	220	15-45	15-45		-			-		-		-		
	Variant; 4motion / station wagon; 4WD	04/07-10/14	-1180	-1230	220	15-45	15-45		-			-		-		-		
Passat CC; (3CC) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb, 4motion / 2WD, 4WD	06/08-	-1110	-1150	100-147	10-50	15-45		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1111-1170	-1150	103-220	10-50	15-45		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Passat CC; (3CC) mit DCC / with DCC	Frontantrieb, 4motion / 2WD, 4WD	06/08-	-1110	-1150	100-147	10-50	15-45		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1111-1170	-1150	103-220	10-50	15-45		-			-		-		-		
Passat (B8); (3C) ohne DCC / without DCC	Limousine, Frontantrieb / sedan; 2WD	11/14-	-1030	-1250	81-162	30-55	30-55		-			-		-		-		
			1031-1200	-1250	81-162	30-55	30-55		-			-		-		-		
	Limousine; 4MOTION / sedan; 4WD	11/14-	-1060	-1250	110	35-60	35-60		-			-		-		-		
			1061-1200	-1250	110-206	35-60	35-60		-			-		-		-		
	Variant, Frontantrieb / station wagon; 2WD	11/14-	-1030	-1250	81-162	35-60	35-60		-			-		-		-		
			1031-1200	-1250	81-162	35-60	35-60		-			-		-		-		
Passat (B8); (3C) mit DCC / with DCC	Variant; 4MOTION / station wagon; 4WD	11/14-	-1060	-1250	110	35-60	20-45		-			-		-		-		
			1061-1200	-1250	110-206	35-60	20-45		-			-		-		-		
	Variant; GTE / station wagon; GTE	10/15-	-1100	-1200	115	40-45	30-45		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
									-			-		-		-		
									-			-		-		-		
Polo, Derby; (86, 86C, 86CF)	Gehäuse / strut housing 96x76mm / Polo III	09/90-	-640	-630	29-85	35-75	35-75		-			-		-		-		
	Gehäuse / strut housing 45x76mm ohne Strebe/without truss	08/80-	-640	-630	29-85	35-75	35-75		-			-		-		-		
	Gehäuse / strut housing 45x76mm mit Strebe/with truss	08/80-	-640	-630	29-85	35-75	35-75		-			-		-		-		
									-			-		-		-		
Polo; (6N, 6KV)	inkl. GTI + Polo Classic / incl. GTI + Polo classic	10/94-99	-900	-810	40-92	40-80	40-80		-			-		-		-		
	Facelift; inkl. GTI + Classic, Variant / facelift; incl. GTI + classic, station wagon	Mod.00-	-900	-810	33-92	40-70	40-70		-			-		-		-		
Polo, Cross Polo; (9N)	inkl. Facelift, Classic / incl. facelift, classic	10/01-	-960	-840	40-96	35-65	35-65	2, 97	-		Sturz	19000778	260.-	-		35280839	2'730.-	2- way
	GTI, GTI Cup Edition	09/05-	-960	-840	110-132	10-40	15-45	2, 97	-		Sturz	19000778	260.-	-		35280839	2'730.-	2- way
Polo; (6R) ohne "Sport Select"-Fahrwerk / without "Sport Select" suspension	inkl. Facelift + GTI / incl. facelift + GTI	05/09-	-860	-800	44-77	20-50	40-65	2, 62, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		35281815	2'885.-	2- way
			861-960	-800	55-141	20-50	40-65	2, 62, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		35281815	2'885.-	2- way
	R WRC	09/13-	-960	-800	162	5-30	5-30	2, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		35281815	2'885.-	2- way
Polo; (6R) mit "Sport Select"-Fahrwerk / with "Sport Select" suspension	inkl. Facelift + GTI / incl. facelift + GTI	05/09-	-860	-800	44-77	20-50	40-65	2, 37, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		352808AC	2'910.-	2- way
			861-960	-800	55-141	20-50	40-65	2, 37, 67, 97	-		Sturz/Nachlauf	19000702	260.-	-		352808AC	2'910.-	2- way
Polo; (AW) ohne DCC / without DCC	ausser GTI / except GTI	09/17-	-990	-870	48-110	30-60	30-60		-			-		-		-		
	GTI	12/17-	-1010	-930	147	30-50	30-50	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		352808BW	2'910.-	2- way
Polo; (AW) mit DCC / with DCC	ausser GTI / except GTI	09/17-	-990	-870	48-110	30-60	30-60		-			-		-		-		
	GTI	12/17-	-1010	-930	147	30-50	30-50	2, 37, 67, 97	-		Sturz	19000858	260.-	-		352808BW	2'910.-	2- way
Scirocco I, II; (53, 53B)		02/74-07/92	-785	-640	37-102	55-95	55-95		-			-		-		-		
Scirocco; (13) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb / 2WD	09/08-	-1000	-780	90-118	20-55	20-55	2, 37, 57, 67, 93, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280895	3'005.-	2- way
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm							2, 37, 57, 93, 97	-					-		39780295	5'105.-	3- way
			1001-1090	-780	103-162	20-55	20-55	2, 37, 57, 67, 93, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280895	3'005.-	2- way
								2, 37, 57, 93, 97	-					-		39780295	5'105.-	3- way
								2, 37, 57, 67, 93, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280895	3'005.-	2- way
	R	12/09-	1001-1090	-780	195-206	10-45	10-45	2, 37, 57, 67, 93, 97	-					-		39780295	5'105.-	3- way
Scirocco; (13) mit DCC / with DCC	Frontantrieb / 2WD	09/08-	-1000	-780	90-118	20-55	20-55	2, 37, 57, 67, 93, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280895	3'005.-	2- way
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm							2, 37, 57, 93, 97	-					-		39780295	5'105.-	3- way
			1001-1090	-780	103-162	20-55	20-55	2, 37, 57, 67, 93, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280895	3'005.-	2- way
								2, 37, 57, 93, 97	-					-		39780295	5'105.-	3- way
								2, 37, 57, 67, 93, 97	-		Sturz	19000765	260.-	-		35280895	3'005.-	2- way
	R	12/09-	1001-1090	-780	195-206	10-45	10-45	2, 37, 57, 67, 93, 97	-					-		39780295	5'105.-	3- way

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlager Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlager		Dämpfer
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
Sharan; (7N) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb, 4MOTION; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	09/10-	-1320	-1340	85-162	25-50	35-60		-			-		-		-		
Sharan; (7N) mit DCC / with DCC	Frontantrieb, 4MOTION; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	09/10-	-1320	-1340	85-162	25-50	35-60		-			-		-		-		
T-Cross; (C1)	Frontantrieb / 2WD	04/19-	-1010	-900	70-85	40-70	45-70		-			-		-		-		
T-Roc; (A1) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb / 2WD	11/17-	-1060	-940	85-110	40-60	25-50		-			-		-		-		
	Cabrio; Frontantrieb / convertible; 2WD	08/19-	-1090	-1050	85-110	40-60	35-60		-			-		-		-		
	4MOTION / 4WD	11/17-	-1090	-1050	110-140	40-60	35-60		-			-		-		-		
	R	08/19-	-1090	-1050	221	15-35	20-45		-			-		-		-		
T-Roc; (A1) mit DCC / with DCC	Frontantrieb / 2WD	11/17-	-1060	-940	85-110	40-60	25-50		-			-		-		-		
	Cabrio; Frontantrieb / convertible; 2WD	08/19-	-1090	-1050	85-110	40-60	35-60		-			-		-		-		
	4MOTION / 4WD	11/17-	-1090	-1050	110-140	40-60	35-60		-			-		-		-		
	R	08/19-	-1090	-1050	221	15-35	20-45		-			-		-		-		
Tiguan I; (5N)	Frontantrieb, Allrad; Federbein Ø 55mm / 2WD, 4WD; susp strut Ø 55mm	11/07-12/15	-1200	-1170	81-155	35-65	35-65		-			-		-		-		
Tiguan II; (5N) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	01/16-	-1070	-1390	85-110	35-55	30-55		-			-		-		-		
			1071-1190	-1390	85-110	35-55	30-55		-			-		-		-		
	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	01/16-	-1100	-1400	100-176	35-55	30-55		-			-		-		-		
			1101-1240	-1400	100-176	35-55	30-55		-			-		-		-		
Tiguan II; (5N) mit DCC / with DCC	Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm / 2WD; only vehicles with IRS; susp strut Ø 55mm	01/16-	-1070	-1390	85-110	35-55	30-55		-			-		-		-		
			1071-1190	-1390	85-110	35-55	30-55		-			-		-		-		
	Allrad; Federbein Ø55mm / 4WD; susp strut Ø55mm	01/16-	-1100	-1400	110-176	35-55	30-55		-			-		-		-		
			1101-1240	-1400	110-176	35-55	30-55		-			-		-		-		
Touareg; (7L)		10/02-03/10	-1580	-1800	128-228	30-75	30-65		-			-		-		-		
Touareg; (7P, 7p)		04/10-	-1580	-1800	150-250	20-65	35-70		-			-		-		-		
Touran I; (1T, 1t)	Frontantrieb / 2WD	03/03-07/15	-1060	-1170	75-85	35-65	35-70		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1061-1200	-1170	66-125	35-65	35-70		-			-		-		-		
Cross Touran; (1T)	Frontantrieb / 2WD	11/06-	-1060	-1160	75-85	35-65	35-70		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1061-1200	-1160	66-125	35-65	35-70		-			-		-		-		
Touran II; (1T) ohne DCC / without DCC	Frontantrieb / 2WD	08/15-	-1100	-1210	81-140	35-60	35-60		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1101-1200	-1210	81-140	35-60	35-60		-			-		-		-		
Touran II; (1T) mit DCC / with DCC	Frontantrieb / 2WD	08/15-	-1100	-1210	81-140	35-60	35-60		-			-		-		-		
	Federbein Ø 55mm / susp strut Ø 55mm		1101-1180	-1210	81-140	35-60	35-60		-			-		-		-		
up!; (AA)	ausser GTI / except GTI	12/11-	-770	-660	44-66	30-60	30-60		-			-		-		-		
	GTI	01/18-	-770	-660	85	25-45	20-45		-			-		-		-		
	e-up!	10/13-	-790	-770	60+61	20-40	35-55		-			-		-		-		
VOLVO																		
850; (L, LW, LS)	Frontantrieb / 2WD	06/91-12/96	-1120	-1120	93-184	35-65	35-65		-			-		-		-		
C30; (M)	Frontantrieb / 2WD	12/06-	-1080	-900	74-162	20-50	30-60		-			-		-		-		
C70; (N)	Coupé, Cabrio / coupé, convertible	03/97-10/05	-1110	-970	120-180	25-55	25-55		-			-		-		-		
S40, V40; (V, V40)	bis Fahrgest.-Nr 495473 / up to chassis no. 495473	07/95-08/99	-960	-870	75-147	30-60	30-60		-			-		-		-		

Hersteller / Modell; (Typ)	Ausführung	Baujahr	max. Achslast kg		Leistung kW	Tieferlegung T1		Codes Clubsport	Fahrwerk		Stützlag Setting	Vorderachse		Hinterachse		Fahrwerk + Stützlag		Dämpfer Setting
			VA	HA		VA mm	HA mm		No.	CHF		VA No.	CHF	HA No.	CHF	No.	CHF	
	ab Fahrgest.-Nr 495473 / from chassis no. 495473	Mod.00-	-960	-870	75-147	20-55	20-55		-			-		-		-		
S40, V50; (M)	Frontantrieb / 2WD	04/04-	-1100	-1030	92-169	25-55	25-55		-			-		-		-		
	Allrad / 4WD	04/04-	-1100	-1010	162-169	30-60	35-65		-			-		-		-		
S60; (H/R)	Frontantrieb / 2WD	03/00-	-1120	-1050	103-184	35-65	ca.40		-			-		-		-		
S60; (R)	Allrad / 4WD	03/00-	-1100	-1050	147	35-65	20-40		-			-		-		-		
S60, V60; (F, F-N2D)	Frontantrieb / 2WD	03/10-	-1250	-1090	84-176	20-50	10-40		-			-		-		-		
	Allrad / 4WD	03/10-	-1250	-1090	151-270	10-40	15-40		-			-		-		-		
S60; (Z)	Frontantrieb / 2WD	11/18-	-1290	-1380	140-186	20-45	0-30		-			-		-		-		
S80; (T)	Frontantrieb / 2WD	05/98-07/06	-1200	-1090	96-200	25-60	ca.40		-			-		-		-		
S90; (P)	Frontantrieb / 2WD	05/16-	-1290	-1380	110-187	20-45	5-35		-			-		-		-		
	Allrad / 4WD		-1290	-1380	140-240	20-45	20-50		-			-		-		-		
V40; (M)	Frontantrieb / 2WD	09/12-	-1000	-1070	84-187	25-45	35-50		-			-		-		-		
			1001-1100	-1070	84-187	25-45	35-50		-			-		-		-		
V60; (Z)	Frontantrieb / 2WD	03/18-	-1290	-1380	110-184	20-45	0-25		-			-		-		-		
	Allrad / 4WD		-1290	-1380	228-240	20-45	15-45		-			-		-		-		
V70, S70; (L, LW, LS)	Frontantrieb / 2WD	01/97-11/00	-1120	-1120	93-184	35-65	35-65		-			-		-		-		
V70; (L)	Allrad / 4WD	01/97-11/00	-1150	-1050	166-184	30-60	15-45		-			-		-		-		
V70; (S/J)	Frontantrieb / 2WD	03/00-07/07	-1110	-1130	96-184	35-65	ca.40		-			-		-		-		
V70; (S)	Allrad / 4WD	03/00-07/07	-1110	-1170	120-220	35-65	20-40		-			-		-		-		
V90; (P)	Frontantrieb / 2WD	09/16-	-1290	-1380	110-187	20-45	0-20		-			-		-		-		
	Allrad / 4WD		-1290	-1380	110-240	20-45	5-35		-			-		-		-		
	T8 Twin Engine / T8 Twin Engine	05/17-	-1290	-1380	223-235	15-40	0-20		-			-		-		-		
WIESMANN																		
MF3		93-	-600	-800	252	0-10	0-10		-			-		-		-		
MF4, MF5; (GT)	Coupé, Roadster; dÄHLer Gewindefahrwerk / coupé, roadster; dÄHLer coilover kit made by KW	-Mod.10	-780	-920	270-373	+5-15	+5-15		-			-		-		-		
	Coupé, Roadster / coupé, roadster	Mod.11-	-780	-920	300-408	+5-15	+5-15		-			-		-		-		

CODES Hinweise in Deutsch.

- T1 Geprüfte Tieferlegung – die im Rahmen des Teilegutachtens geprüfte individuelle Tieferlegungsmöglichkeit gestattet die Abnahme und Eintragung in den Fahrzeugausweis. Für mehr als 40 mm Tieferlegung mit DTC-Gutachten möglich (separat).
- a inkl. VA Stützlager.
- b Bei Fahrzeugen die eine längere Originalbatterie als 278mm besitzen, muss die Batterie umgerüstet werden. Wir empfehlen die Verwendung der VARTA Silver Dynamic 77Ah oder der BOSCH S5 77Ah (nicht im Lieferumfang).
- c Keine fahrzeugspezifische Anwendung.
- d HLS2 nur für Fahrzeuge mit dynamischer Leuchtweitenregulierung (Fahrzeug-Niveausensor VA+HA).
- V2 KW Gewindefahrwerk Variante 2 mit Zugstufen einstellbaren Dämpfern.
- V3 KW Gewindefahrwerk Variante 3 mit Zug- und Druckstufen einstellbaren Dämpfern.
- 3A KW Gewindefahrwerk Alu Renndämpfer mit 3-facher Dämpfereinstellung.
- i.E. In Entwicklungsphase, Lieferzeit auf Anfrage.
- i.P. In Produktion, Entwicklungsphase abgeschlossen, Verfügbarkeit auf Anfrage.
- i.V. In Vorbereitung, Lieferzeit auf Anfrage.
- L Linker Dämpfer
- R Rechter Dämpfer
- n.I. Nicht lieferbar
- VA Vorderachse
- HA Hinterachse
- 0 VA + HA höhenverstellbar (VA+HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer).
- 1 VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine).
- 2 VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer).
- 3 Nur VA höhenverstellbar (Gewindefederbeine), für HA Federn + Dämpfer.
- 4 Für VA höhenverstellbare Gewindefederbeine, für HA Sportdämpfer (Höhe an der HA wird über serienmässige Drehstabverstellung eingestellt).
- 5 Für VA höhenverstellbare Gewindefederbeine, HA = Serie.
- 6 Bei Verwendung mit serienmässigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich Spurverbreitungen erforderlich. Wir empfehlen POWERTECH Distanzscheiben.
- 7 Für eine Tieferlegung von mehr als 40 mm muss der Stabilisator umgerüstet werden.
Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon-Hauptscheinwerfer: KW Art.-Nr. 685 50 000, Preis CHF 222.00 inkl. MwSt.
Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon-Hauptscheinwerfern: KW Art.-Nr. 685 50 005, Preis CHF 247.00 inkl. MwSt.
- 8 Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- 9 Die Niveauregulierung muss stillgelegt werden.
- 10 Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- 11 VA-Federbeine im Austausch - gegen Berechnung eines Pfands (Pfand 1) von CHF 590.00 inkl. MwSt. werden Federbeine zur Verfügung gestellt - ansonsten bitte vorab originale Teile anliefern.
- 12 Zur Identifikation der Federbeine ist der Durchmesser der Befestigungsschraube des Federbeins am Achsschenkel zu messen. Mögliche Schraubendurchmesser M12 oder M14.
- 13 Der original Stabilisator muss umgerüstet werden. KW Artikel-Nr. Stabiumrüstsatz siehe Hinweis 7.
- 14 Nur für Fahrzeuge mit ESP.
- 15 Es ist der Aussendurchmesser des Federbeinstandrohres zu messen: 45mm oder 51 mm. Zusätzlich muss geprüft werden, ob das Fahrzeug mit ABS ausgestattet ist.
- 16 Bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung sind zusätzliche Anbauteile des Kfz Herstellers notwendig. Audi Teile Nr.: Stossdämpferlager 8E0 512 121 E, Federauflage 8E0 512 149 H, Anschlagpuffer 4B0 512 131 Q.
- 17 Bei allen Fahrzeugen vor 6/92 müssen grundsätzlich geänderte Domlager verwendet werden. BMW Teile-Nr.: Domlager 31 33 6 779 613 + Scheibe 31 33 6 776 760 + Manschette 31 33 1 110 196.
- 18 Bei VA-Domlagerabdeckung Durchmesser 80 mm müssen neue Teile verwendet werden. BMW Teile-Nr.: Domlager 31 331 139 452 + Scheiben 31 331 116 983 + Manschette 31 331 110 196.
- 19 Bei Fahrzeugen mit EDC bzw. 8 Zylinder Motorisierung sind zusätzliche Anbauteile des Kfz Herstellers notwendig:
Für die VA: BMW Teile-Nr.: Bis Bj. 09/97 BMW Rep. Satz 31 35 2 298 910, Ab Bj. 09/97 BMW Rep. Satz 31 35 2 298 911; für die HA (nur Limousine): BMW Teile-Nr. Stützlager 33 521 091 710 + Stütztopf 33 521 090 282 + Scheibe 33 521 092 986
- 20 Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig. Fiat Teile-Nr.: Stützlager 777 59 40 + Hülse 779 52 59 + Tellerscheibe 779 52 60.
- 21 Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig - beim Fiat Bravo/Brava nur an Fahrzeugen mit serienmässigem Sportfahrwerk. Fiat Teile-Nr.: Stützlager 00046469709 + Fangtopf 00046448102.
- 22 Befestigung der HA Dämpfer prüfen! – Auge oder Gabel?
- 23 Bei Variante 2 HA-Dämpfer ohne Härteverstellung.
- 24 Bei Variante 2 muss das Original HA-Stützlager auf Durchmesser 12 mm aufgebohrt werden
- 25 VA höhenverstellbar, für HA Tieferlegungsfedern (kann ausschliesslich mit Serien-HA-Dämpfer verwendet werden)
- 26 Zur Identifikation der Federbeine ist die 8-stellige Federbein Nr. notwendig. Diese befindet sich auf der Innenseite des Radlagergehäuses im unteren Bereich des Standrohres. Zusätzlich muss geprüft werden ob das Fahrzeug mit ABS ausgestattet ist.
- 27 VA-Federbeine müssen vorab zum Umbau angeliefert werden.
- 28 Der serienmässige Niveau Stossdämpfer wird durch den im Lieferumfang enthaltenen Sportstossdämpfer ausgetauscht.
- 29 Nur für Fahrzeuge deren HA-Dämpfer unten mit einer M10 Schraube befestigt ist, sonst Artikel-Nr. 10260012 bzw. 15260012 verwenden.
- 30 Nur für Fahrzeuge deren HA-Dämpfer unten mit einer M14 Schraube befestigt ist, sonst Artikel-Nr. 10260011 verwenden.
- 31 Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegung um die der werksseitigen Tieferlegung.
- 32 Bei Variante 2, Härteverstellung an der HA nur im ausgebauten Zustand und mit Spezialwerkzeug möglich.
- 33 Bei Variante 2 HA-Dämpfer mit Zug- und Druckstufenverstellung.
- 34 Um die Mindesthöhe von 350 mm (§76/756 EG) für die vorderen Fahrtrichtungsanzeiger zu gewährleisten, muss gegebenenfalls ein Umrüstkit des Kfz-Herstellers montiert werden. Alfa Romeo Teile-Nr. 46 226 698.
- 35 Nur für Fahrzeuge ab Mod. 1998. Modelljahr ist ersichtlich aus der 10. Stelle der Fahrzeug-Identifikationsnummer (V=97, W=98, X=99, Y=2000, 1=2001,...)
- 36 Am Vorderachsfederbein das innere Abstandsmass zwischen den unteren beiden Befestigungslaschen überprüfen. Bei 23 mm = Artikel-Nr. 10290013/15290013. Bei 27 mm = Artikel-Nr. 10290003/15290003 verwenden.
- 37 Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze sind in der Zubehörtafel zu finden.
- 38 Bei Fahrzeugen die serienmässig am HA-Dämpfer mit einem M12 Gewinde ausgerüstet sind, muss die Stützlagereinheit auf ein M10 Gewinde umgerüstet werden.
Hierzu sind folgende Anbauteile des Kfz-Herstellers notwendig. BMW Teile Nr.: Stützlager 33 52 1 132 270, Topfscheibe 33 52 1 136 063, Scheibe 33 52 1 129 565.
- 39 Bei Fahrzeugen mit einem Antriebswellendurchmesser (rechts) von mehr als 42 mm verringert sich die max. geprüfte Tieferlegung um 15 mm.
- 40 Original Federbeine müssen vorab zur Bearbeitung eingesendet werden.
- 41 Fahrwerke mit Federbeinumbauten (Austauschfederbeine) sind nur in verzinkter Ausführung lieferbar.
- 42 An der HA werden Sportstossdämpfer mitgeliefert, die serienmässige Luftfeder wird beibehalten. Die Absenkung des Fahrzeugs wird gemäss der Anleitung durchgeführt.
- 43 Nicht für Fahrzeuge mit Airmatic Fahrwerk.
- 44 Nicht für Fahrzeuge mit "Integral - Aktivlenkung".
- 45 Bei Variante 3 Ausführung ist der HA Dämpfer nur in Variante 2 lieferbar.
- 46 Bei Fahrzeugen ab Mod. 2000 (Facelift) ist das obere Federbeinstützlager mit drei Schrauben an der Karosserie befestigt. Für Fahrzeuge bis Mod. 2000 ist das Stützlager zentral mit der Kolbenstange des Dämpfers befestigt.
- 47 Bei Fahrzeugen bis Produktionsdatum 04/2002 ist die Kolbenstange des Dämpfers mit einer gewölbten Scheibe am Stützlager befestigt (Kolbenstangengewinde sichtbar).
Bei Ausführungen ab 04/2002 ist die Befestigung der Kolbenstange vertieft und durch eine Abdeckkappe verdeckt (Kolbenstangengewinde nicht sichtbar).
- 48 Variante 2 und Variante 3 bei Fahrzeugen mit Xenon-Hauptscheinwerfer nur möglich, wenn in der Serie der Höhensensor an der Hinterachse nicht am Staubschutzrohr befestigt ist.
- 49 Ab Fahrgestell Nr. M 45 255 mit Gabelbefestigung am VA Querlenker.

- 50 Für Fahrzeuge mit Frontantrieb und Fahrzeuge mit Allradantrieb ohne serienmässigem Sportfahrwerk müssen folgende Teile verwendet werden. AUDI Teile-Nr.: Adapter 441 512 347 (links) 441 512 348 (rechts) + Stützlager 441 512 331 + Ring 441 512 367 + Tellerscheibe 441 512 349.
- 51 Nur Dämpfer - eine Tieferlegung kann auf Wunsch durch Verstellen der serienmässigen Blattfedern erreicht werden.
- 52 Bei Variante 1 HA-Dämpfer mit Härteverstellung.
- 53 Im Lieferumfang ist die VA-Radnabe enthalten.
- 54 Nur für Fahrzeuge ohne Luftfederung.
- 55 Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung.
- 56 Bei Fahrzeugen an denen an der Hinterachse das Porsche Rennsport Uniball Stützlager 9963301190 montiert wird, muss der KW Stützlageradaptersatz verwendet werden. KW Art. Nr. 685 10 036 Preis CHF 123.00 inkl. MwSt.
- 57 Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.
- 58 Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.
- 59 Bei Fahrzeugen die serienmässig an der HA mit Niveauregulierung ausgerüstet sind, muss das HA-Stützlager mit Volvo Ersatzteil Nr. 306 66 271 verwendet werden.
- 60 Für Fahrzeuge mit 2-Punkt Aufnahme an der VA.
- 61 Für Fahrzeuge mit 3-Loch Aufnahme an der VA.
- 62 Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung.
- 63 Um eine ausreichende Freigängigkeit der Bereifung an der VA herzustellen, sind erhebliche Nacharbeiten des Innenradhauses im vorderen Bereich notwendig.
An der HA muss im Bereich des Stabilisators der Karosseriefaltz nachgearbeitet werden, um eine ausreichende Freigängigkeit des Stabilisators herzustellen.
- 64 Bei Tieferlegung über 40mm kann ein erhöhter Reifenverschleiss auftreten. Es wird empfohlen, den Sturkorrektursatz für VA des Kfz Herstellers zu verwenden: Mercedes-Benz Teile Nr. 210 330 00 18.
- 65 Bei Tieferlegung über 40mm kann ein erhöhter Reifenverschleiss auftreten. Es wird empfohlen, den Sturkorrektursatz für VA des Kfz Herstellers zu verwenden: Mercedes-Benz Teile Nr. 202 330 01 18.
- 66 Die Eintragung nach § 21 ist dann möglich, wenn alle Auflagen gemäss Prüfbericht eingehalten werden.
- 67 Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- 68 Beim Verbau der Baugruppe Pumpeneinheit sind ggf. zusätzliche Anbauteile des Kfz- Herstellers notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die fahrzeugspezifische Einbauanleitung.
- 69 Die max. zul. Achslast wird auf den in Klammern angegeben Wert reduziert.
- 70 Bei Variante 3 können die Federbeingehäuse nicht im Austausch geliefert werden. Bitte liefern Sie die gereinigten Federbeingehäuse vorab zum Umbau an.
- 71 Nicht höhenverstellbar.
- 72 VA-Federbeine im Austausch - gegen Berechnung eines Pfands (Pfund 2) von CHF 1'475.00 inkl. MwSt. - werden Federbeine zur Verfügung gestellt - ansonsten bitte vorab originale Teile anliefern.
- 73 Es müssen zur Radfreigängigkeit der Serienbereifung an der Vorderachse keine Distanzscheiben montiert werden.
- 74 Nur für Fahrzeuge mit Getriebesteuergerät im Kofferraum hinten rechts.
- 75 Spur und Sturz sind auf Serienwerte bzw. annähernd auf Serienwerte nach Angaben des Fahrzeugherstellers einzustellen. Bei Überschreitung des Sturzwinkels von 4° an der HA, gemessen bei der zulässigen Achslast, empfehlen wir einstellbare KW Querlenker zu verwenden.
KW Art. Nr. 685 10 060 zum Preis von CHF 370.00 inkl. MwSt.
- 76 Bei Fahrzeugen ab Mod. 2004 ist an der Vorderachse erhebliche Nacharbeit zur Herstellung der Radfreigängigkeit erforderlich. Nur für Fahrzeuge mit Lochabstand 54mm am Vorderachsfederbein (ohne "Pack Sport Chassis").
- 77 Bei Fahrzeugen mit Sportfahrwerk muss die elektronische Dämpferregelung beim Maserati-Vertragspartner deaktiviert werden. (Anleitung zur Deaktivierung im Lieferumfang).
- 78 Bei Fahrzeugen mit PASM-Regelung muss die PASM-Regelung gemäss der Anleitung stillgelegt werden.
- 79 Fahrzeuge die an der HA mit zwei Blattfedern pro Seite ausgerüstet sind müssen auf eine Blattfeder umgerüstet werden.
Für Caddy bis Mod. 2015 VW Teile Nr.: Blattfeder 2K5 511 151 N. Für Caddy ab Mod. 2015 VW Teile Nr.: Blattfeder 2K5 511 151 AA. Für Caddy Maxi VW Teile Nr.: Blattfeder 2K5 511 151 E.
- 80 Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig. Maserati Teile-Nr. VA: 2x Hyperblock M205586, HA: 2x Hyperblock M205587, VA+HA: 4x Halter M200336, 4x Spacer M201167, 4x Distanzring M201904
- 81 Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb, kann das Variante 3 Fahrwerk nur ab 17" Bereifung verwendet werden.
- 82 Auftragsbezogene Fertigung - Produktion erfolgt nach Bestelleingang, Lieferzeit auf Anfrage.
- 83 Serienmässige Blattfeder muss demontiert werden.
- 84 Bei Variante 3 HA-Dämpfer ohne Härteverstellung.
- 85 Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. Fahrzeugspezifische KW Querlenker finden Sie in der Zubehörtabelle.
- 86 Für mehr Federweg und Komfort empfehlen wir die Umrüstung des Stabilisators. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon-Hauptscheinwerfer: KW Art.-Nr. 685 50 000, Preis CHF 222.00 inkl. MwSt.
Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon-Hauptscheinwerfern: KW Art.-Nr. 685 50 005, Preis CHF 247.00 inkl. MwSt.
- 87 Um die Mindesthöhe von 350mm für die vorderen Begrenzungsleuchten zu gewährleisten, reduziert sich die max. Tieferlegung um bis zu 20mm.
- 88 Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stilllegung ist im Lieferumfang enthalten.
- 89 Nur VA höhenverstellbar (Federn + Höhenverstellung), HA Tieferlegung erfolgt mittels serienmässiger Luftfederung.
- 90 Aluminium Federbeine (kein Inox-line).
- 91 VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschliesslich mit Seriendämpfern verwendet werden).
- 92 Nicht für Fahrzeuge mit Fahrdynamikpaket (Adaptives Dämpfungssystem, ADS).
- 93 Um bei maximaler Tieferlegung die Mindesthöhe der vorderen Fahrtrichtungsanzeiger (350mm) bzw. des Tagfahrlichts (250mm) gemäss StVZO zu gewährleisten müssen diese gegebenenfalls entsprechend umgerüstet werden.
- 94 Bestimmte Dämpfungsausführungen lieferbar solange Vorrat reicht, bitte anfragen!
- 95 Stützlager auch mit KW Gewindefahrwerk kombinierbar. Dabei müssen teilweise zusätzliche Teile (Federn, Zwischenringe) mitbestellt werden. Bitte fragen Sie hierzu unseren Vertrieb.
- 96 Ohne Teilegutachten, optional mit Festigkeitsnachweisen zur Einzelabnahme nach §21, Clubsport Stützlager generell ohne Teilegutachten.
- 97 Clubsportfahrwerk mit Stützlager: nur mit VA-Stützlager lieferbar.
- 98 Clubsportfahrwerk mit Stützlager: mit VA + HA Stützlager lieferbar.
- 99 Ohne Teilegutachten.
- 400 Im Lieferumfang enthalten sind vier Stossdämpfer inkl. Anbauteilen (es werden die serienmässigen Federn weiterverwendet).
- 401 Bei Fahrzeugen mit serienmässigem Lift System muss dieses stillgelegt werden. Stilllegungssatz ist im Lieferumfang enthalten.
- 402 Nur für Fahrzeuge mit 5-Loch Domlager Anbindung an der Vorderachse.
- 403 Nicht für Fahrzeuge mit serienmässigem Lift System.
- 404 Dämpfersatz inklusive Achsschenkel aus verzinktem Stahl.
- 405 Nur für Fahrzeuge mit VA-Stossdämpferdurchmesser 50mm (nicht 48,5mm) / Federbein Klemmdurchmesser 53mm.
- 406 Geeignet für Fahrzeuge mit einem Radstand von bis zu 3.200mm.
- 407 Bei Fahrzeugen welche eine Koppelstange länger als 290mm verbaut haben muss diese ausgetauscht werden. Kia Teilenummer 54830A 6000.
- 408 VA-Gewindefederbeine inklusive Achsschenkel aus verzinktem Stahl.
- 409 Nur für Fahrzeuge mit VA-Stossdämpferdurchmesser 48,5mm (nicht 50mm).
- 410 Nicht für Fahrzeuge mit Zentralverschluss.
- 411 Variante 4 Federbeine / Dämpfer aus Aluminium bzw. achsweise kombiniert aus Aluminium und Edelstahl.
- 412 Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig. GM Teile-Nr.: Stützlager GM-84103429.
- 413 Nur für Fahrzeuge mit Augenbefestigung an der Vorderachse.
- 414 Einbau der HLS Pumpeneinheit in Ersatzradmulde, eventuell Platzprobleme wegen Audi Subwoofer.
- 415 Nur für Fahrzeuge mit Vorderachse Abstandsmass Befestigungslaschen 18mm.
- 416 Bei erhöhten Rad-Sturz Werten an der Vorderachse empfehlen wir bei den ausgewiesenen Fahrzeugen (siehe KW Zubehör) die stufenlos einstellbare Sturzkorrektur.
- 417 Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 48,6mm.
- 418 Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 53mm.

- 419 Nur für Fahrzeuge mit dem S Modell Bremssattel (Lochabstand Bremssattel 89 mm).
- 420 Bei allen Fahrzeugen ab 05/82 müssen grundsätzlich geänderte HA Domlager verwendet werden. BMW Teile-Nr.: Stützlager 33 52 1 126 987 + Federunterlage 33 52 1 117 671 + Dichtscheibe 33 52 1 118 480 + Scheibe 33 52 1 125 651 + Teller 33 52 6 762 325.
- 421 Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektronsatz zur Stilllegung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

CODES **Notes en français.**

- T1 Abaissement testé - l'option d'abaissement individuel testé dans le cadre du certificat de pièces détachées permet l'acceptation et l'enregistrement dans le document d'immatriculation du véhicule. Pour les abaissments de plus de 40 mm, un certificat DTC est possible (séparément).
- a Palier d'appui Eav incl.
- b Pour véhicules avec une batterie d'origine de plus de 278mm, la batterie doit être changée. Nous recommandons d'utiliser soit le modèle Varta Silver Dynamic 77Ah ou Bosch S5 77Ah (non inclu dans la livraison).
- c Pas d'application spécifique au véhicule
- d HLS2 uniquement pour véhicules à réglage dynamique de la distance d'éclairage (capteur de niveau du véhicule Eav+EAR)
- V2 Suspension filetée KW Variante 2 avec amortisseurs réglables en détente
- V3 Suspension filetée KW Variante 3 avec amortisseurs réglables en détente et compression
- 3A Suspension filetée KW, amortisseurs course alu, avec triple réglage des amortisseurs
- i.E. En phase de développement, délai de livraison sur demande
- i.P. En production, phase de développement terminée, disponibilité sur demande
- i.V. En préparation, délai de livraison sur demande
- L Amortisseur gauche
- R Amortisseur droit
- n.l. Non livrable
- VA Essieu avant
- HA Essieu arrière
- 0 Axe EAv+EAR réglable en hauteur: ressorts avec réglage de la hauteur
- 1 EAv+EAR régl. en hauteur: susp. filetées
- 2 EAv+EAR régl. en hauteur: AV susp. fileté, EAR ressorts avec réglage de hauteur + amortis.
- 3 EAv seul régl. (susp. fileté), EAR ressorts + amortis.
- 4 a l'EAv susp. filetées réglage en hauteur, à l'EAR amortis. sport (réglage de la hauteur EAR par une barre de torsion standard)
- 5 a l'EAv susp. filetées régl. en hauteur, EAR = série
- 6 Dans les roues de série/pneus mai exigent disque élargisseurs. Nous recommandons les élargisseurs de voie POWERTECH.
- 7 Un jeu de remplac. de la barre stabi est nécess. abaissement supérieur à 40mm: sans projecteur xénon: 685 50 000 CHF 222.00; avec projecteur xénon: 685 50 005 CHF 247.00
- 8 Non adapté aux véhic. avec réglage de niveau ou air suspension
- 9 Le réglage de niveau doit être désactivé
- 10 Dans le cas de la variante 2, le réglage de dureté sur EAv possible uniquement après démontage
- 11 Echange de suspens. EAv (consigne CHF 600.00) suspens. sont mises à disposition; sinon, envoyer d'abord les pièces d'orig.
- 12 Info nécessaires pour l'identif. de la suspens.: diamètre de perçage du logement inférieur de la suspens. 12 ou 14mm?
- 13 Le stabilisateur d'origine doit être changé. No d'art. KW Kit de rechange stabilisateur voir remarque 7
- 14 Seulement pour véhicules avec ESP
- 15 Diamètre du tube de suspens. 45 ou 51mm? Véhicule avec ou sans ABS?
- 16 Dans le cas des véhic. avec contrôle de niveau pièces supplémentaires du constructeur du véhicule nécess.: pas de chocs AUDI entrepôt de pièces détachées 8E0 512 121 E, base de printemps 8E0 512 149 H, Tampons 4B0 512 131 Q
- 17 Pour les véhicules antérieurs au 6/92, utiliser des dômes supérieurs modifiés: BMW n° palier 31 331 092 885, disque 31 331 116 983, manchette 31 331 110 196
- 18 Dans le cas des couvercles de paliers d'appui Ø 80 mm, utiliser de nouvelles pièces: BMW n° palier 31 331 139 452, disque 31 331 116 983, manchette 31 331 110 196
- 19 Utiliser des pièces supplém. pour les véhicules avec EDC et 8Cyl.: BMW n° palier d'appui 31 331 091 709, disque 31 331 116 983, manchette 31 331 110 196;
- Pour EAR: palier support 33 521 091 710, tête d'appui 33 521 090 282, rondelle 33 521 092 986, tube protecteur 31 331 137 932, élastomère 33 531 091 031
- 20 Pièces de montage suppl. du fabricant nécessaires. (No pièce Fiat : Palier d'appui 777 59 40 + manchon 779 52 59 + disque 779 52 60)
- 21 Utiliser dans tous les cas les pièces d'origine (supplém. sur les Fiat Bravo/Brava avec suspension sport): palier d'appui 00 046 469 709, cuvette support 00 046 448 102
- 22 Info nécess.: fixation de l'amortis. EAR par œil ou par chape?
- 23 Variante 2: amortis. EAR sans réglage de dureté
- 24 Variante 2: le palier d'appui EAR d'origine doit être repercé à Ø 12mm
- 25 Pour les suspens. EAv filetées réglables en hauteur, pour les ressorts d'abaissement EAR (utiliser les amortis. EAR de série)
- 26 Pour identifier les jambes de force, le No de 8 chiffres est nécessaire. Il se trouve sur la face intérieure du boîtier des paliers de roue dans la partie inférieure du tube vertical. Contrôler si le véhicule est équipé d'ABS.
- 27 Seules les jambes de force pour Polo III + G40 9/90- réglab. disponibles; pour Polo I / II pour fournir de pré-conversion!
- 28 Amortis. du réglage de niveau seront remplacés par un amortis. de sport
- 29 Seulement pour les véhicules dont les amortis. EAR sont fixés en partie basse avec une vis M10, sinon utiliser la réf. 10260012 resp. 15260012
- 30 Seulement pour les véhicules dont les amortis. EAR sont fixés en partie basse avec une vis M14, sinon utiliser la réf. 10260011
- 31 Pour les véhicules avec rabaissement d'usine, le rabaissement indiqué se réduit du rabaissement d'usine.
- 32 Variante 2: dureté de l'ajustement de l'EAR que dans l'État développé avec spéciaux
- 33 Pour la Variante 2 : Amortisseurs de l'Ear avec réglage en détente et compression
- 34 Fit est insuffisante 350mm minimum (76/756 CE) pour le kit de changement de direction avant la conversion du signal: ALFA n° AR 46 226 968
- 35 Uniquement pour véhicules dès modèle 1998. L'année figure en 10e position du numéro d'identification du véhicule (V=97, W=98, X=99, Y=2000, 1=2001,...)
- 36 Contrôler la distance intérieure entre les deux brides de fixation inférieures sur la jambe de force de l'EAv. (23 mm = No d'art. 10290013/15290013 / pour 27 mm = utiliser le No d'art. 10290003/15290003
- 37 Pour les véhic. avec électronique. l'amortis. est le contrôle pour lui permettre (taux de hard-fermeture KW sur demande)
- 38 Pour les voitures qui utilisent sur l'axe arrière des -boulons avec diamètre M12, le système doit être adapté avec M10; pour ceci il faut les pièces d'origine de BMW avec les n° suivants: 335211322
- 39 Pour les véhic. avec arbre d'entraînement (à droite) supérieur Ø 42mm, l'abais. max. contrôlé par TÜV réduit de 15mm
- 40 Les pieds d'origine à l'avant doivent être envoyés chez KW pour adaptation
- 41 Les suspensions livrées en échange: galvanisée
- 42 Pour le réglage en hauteur EAR, livraison d'amortis. et de barres de suspension: la suspens. pneumatique de série est conservée
- 43 Pas pour les véhicules avec essieu airmatic
- 44 Pas pour véhicules avec direction active intégrale
- 45 Variante 3: l'amortis. EAR n'est qu'en variante 2
- 46 A partir mod. 2000 (facelift): le palier d'appui supérieur de suspens. est fixé à la carrosserie par trois vis; jusqu'au mod. 2000: le palier d'appui est fixé au centre avec la tige d'amortis.
- 47 Jusqu'au 4/02: la tige du piston est fixée sur le palier d'appui au moyen d'un disque ondulé (filletage de la tige du piston visible); à partir du 4/02: la fixation est enfoncée avec un capot (filletage de la tige du piston invisible)
- 48 Variante 2 et Variante 3 : pas pour véhicules avec phares principaux Xenon
- 49 A partir du n° de fabrication M 45 255: fixation par chape au bras de suspension EAv

- 50 Pour les véhicules avec traction avant et les véhicules à quatre roues motrices sans suspension sport de série, il faut utiliser les pièces suivantes :
(No pièce AUDI : adaptateur 441 512 347 (gauche) 441 512 348 (droite) + palier d'appui 441 512 331 + bague 441 512 367 + disque 441 512 349)
- 51 Seulement les amortis., abaiss. par réglage deu ressort à lames
- 52 En variante 1: amortis. EAr avec réglage de dureté
- 53 Axe av moyeu de roue compris
- 54 Seulement sans suspens. à air ev. ressort à air
- 55 Seulement pour véhicules avec réglage électronique de l'amortissement
- 56 l'utilisation de PORSCHE de course Uniball portant 99633301190 (EAr) exige portant kit adaptateur: KW n° 685 10 036 CHF 123.00
- 57 Pour voitures avec dia 54.6mm à l'amortiss. avant
- 58 Pour voitures avec dia 49.8mm à l'amortiss. avant
- 59 Pour les véhicules équipés de série d'un réglage de niveau sur l'EAr, il faut utiliser le palier d'appui EAr avec la pièce de rechange Volvo No 306 66 271.
- 60 Pour véhicules avec 2 points de fixation sur l'EAr.
- 61 Pour véhicules avec 3 trous de fixation sur l'Eav.
- 62 Voitures avec réglage de niveau électrique exclus
- 63 EAr: retravailler majeur du passage de roue est essentielle pour la facilité de mouvement des roues; EAr: remaniement du pli de la stabilité facilité de mouvement
- 64 Si plus que 40mm, risque d'usure de pneus plus élevé; kit de correction carrossage n° 2103300018
- 65 Lors d'un rabaïssment dépassant les 40mm il y a le risque d'une usure plus élevée. Il est conseillé d'utiliser le kit de correction du carrossage pour EAr du fabricant : (No pièce Mercedes 202 330 01 18)
- 66 L'enregistrement selon § 21 est possible si toutes les conditions du rapport d'expertise TÜV ont été respectées.
- 67 Les amortisseurs disposent d'une molette de réglage facilement maniable. En raison du type de construction, en détente uniquement avec tige de piston accessible
- 68 Lors du montage de l'unité de pompe, des éléments de montage supplémentaires du fabricant sont év. nécessaires. Veuillez observer les instructions de montage spécifiques du véhicule.
- 69 La charge par essieu max. autorisée est réduite à la valeur indiquée entre parenthèses.
- 70 Pour la Variante 3, les boîtiers de jambes de force ne peuvent pas être livrés en échange. Veuillez d'abord nous envoyer les boîtiers de jambes de force nettoyés en échange.
- 71 Non réglable en hauteur.
- 72 Echange de suspens. EAr (consigne CHF CHF 1'500.00*), suspens. sont mises à dispos.; sinon, envoyer d'abord les pièces d'orig.
- 73 Pour le dédouanement de la roue avant / pneus standard: pas de cales nécessaires
- 74 Uniquement pour les véhicules équipés d'un boîtier électronique de transmission, situé dans le coffre à l'arrière droite
- 75 La voie et le carrossage doivent être réglés aux valeurs de série resp. au plus près des valeurs de série, selon les indications du fabricant automobile;
lors du dépassement de 4° de l'angle de carrossage sur l'EAr, mesuré avec la charge autorisée par essieu, nous rec. d'utiliser nos bras oscillants transversaux régl.: KW n° 685 10 060 CHF 370.00
- 76 Pour les véhicules des modèle 2004, il faut une modification importante sur l'Eav pour permettre la liberté de rotation de la roue. Uniquement pour véhicules avec écartement des trous de 54mm sur la jambe de force EAv (sans "Pack Sport Chassis").
- 77 Sur les voitures avec suspens. sportive, le réglage électron. des amortis. doit être déactivé chez le concessionnaire MASERATI
- 78 Sur les véhic. avec réglage PASM, celui-ci doit être neutralisé selon le mode d'emploi
- 79 Les véhicules équipés sur l'EAr de deux ressorts à lame par côté doivent être transformés à un ressort à lame (pour Caddy VW No pièce : ressort à lame 2K0 511 151 N pour Caddy Maxi VW No pièce : ressort à lame 2K3 511 151 E)
- 80 Des pièces de montage supplém. du fabricant auto-mobile sont nécess.: MASERATI n° EAr: 2x Hyperblock M205586; EAr: 2x Hyperblock M205587; EAv+EAr: 4x support M200336, 4x Spacer M201167, 4x bague d'écartement M201904
- 81 Sur les voitures avec 4 roues motrices la variante 3 peut être utiliser uniquement avec jantes de 17"
- 82 Production effectuée après l'ordre, temps de livraison sur demande.
- 83 Le ressort à lames de série doit devenir démonté
- 84 A la variante 3, amortisseurs AR sans réglable de dureté
- 85 Nous conseillons l'utilisation du bras trans-versale réglable arr. (prix sur demande)
- 86 Recommandé pour plus de stabilité et de confort trousse de voyage; pas de xenon: KW n° 685 50 000 CHF 222.00 et xenon: KW n° 685 50 005, CHF 247.00
- 87 Pour garantir la hauteur min. de 350mm pour les feux de position avant, le rabaïssment max. se réduit jusqu'à 20mm
- 88 Le réglage de susp. électronique doit être désactivé; le kit électronique dans la livraison
- 89 Seulement EAr réglable en hauteur (ressorts+réglage de la hauteur), rabaïssment de l'EAr avec amortisseur pneumatique de série
- 90 Jambes de force alu (sauf inox-line)
- 91 EAr + Ear réglables en hauteur (kit avec ressorts EAv+EAr réglables en hauteur, utiliser des amortisseurs de série)
- 92 Pas pour les véhicules de manutention avec le package dynamique (système d'amortissement adaptatif, ADS)
- 93 Au maximum de descente et les feux de jour sont à l'avant et à convertir, car en dehors du code de la route
- 94 Certains modèles d'amortisseur sont livrables jusqu'à épuisement du stock, renseignez-vous !
- 95 Les paliers d'appui peuvent être combinés avec les suspensions filetes KW. Il faut év. commander des pièces supplémentaires (ressorts, entretoises). Veuillez vous adresser à notre service clients.
- 96 Sans rapport d'expertise TÜV
- 97 Suspension Clubsport avec palier d'appui : livrable uniquement avec palier d'appui Eav
- 98 Suspension Clubsport avec palier d'appui : livrable avec paliers d'appui Eav+EAr
- 99 Sans rapport d'expertise TÜV
- 400 Le kit comprend quatre amortisseurs, incluant les accessoires de montage (les ressorts d'origine doivent être réutilisés)
- 401 Pour les véhicules équipés d'origine du « lift system », il faut utiliser les boîtiers anti-erreur. Ces boîtiers sont livrés dans le kit.
- 402 Uniquement pour les véhicules présentant 5 trous au niveau des coupelles supérieures de l'essieu avant.
- 403 Pas pour véhic. avec Lift System d'origine
- 404 Suspensions galvanisée
- 405 Uniquement pour véhicules avec jambes de force avant de 50mm (pas 48.5mm) / Diamètre appui du ressort 53mm .
- 406 Adapté pour véhicules avec un empattement de maximum 3200mm.
- 407 Sur les véhicules ayant des biellettes plus longues que 290mm, il faut les remplacer: Numéro de série des pièces KIA : 54830A 6000.
- 408 Jambes de force filetées avant, inclus fusée en acier zingué.
- 409 Uniquement pour véhicules avec jambes de force avant de 48.5mm (pas 50mm).
- 410 Pas compatible avec véhicule possédant des jantes à écrou central.
- 411 Variante 4 jambe de force / amortisseur en aluminium ou essieux combinés en aluminium et acier inoxydable
- 412 Des accessoires supplémentaires provenant du constructeur du véhicule sont nécessaires. (Pièces GM Nr: paliers GM-84103429)
- 413 Seulement pour véhicules avec support d'amortisseur de type fourche sur l'essieu avant
- 414 Montage de l'unité de pompe HLS dans l'emplacement de la roue de secours. Il peut y avoir un éventuel problème de place à cause du Subwoofer Audi
- 415 Uniquement pour les véhicules ayant un espacement de 18 mm au niveau des languettes de montage
- 416 Pour des valeurs élevées de carrossage des roues sur l'essieu avant, nous recommandons l'utilisation de biellettes réglables de carrossage avec le numéro d'article : 68511125
- 417 Pour voitures avec dia 48.6mm à l'amortiss. avant
- 418 Pour voitures avec dia 53mm à l'amortiss. avant
- 419 Uniquement pour les véhicules avec les pincas de freins du Modèle S (écartement des trous de fixations de l'étrier 89mm)
- 420 Sur toutes les voitures après 05/82, il faut remplacer les coupelles d'amortisseurs avant. (Pièce BMW : Nr : 33 52 1 126 987 + support de ressort : 33 52 1 117 671 + joint 33 52 1 118 480 + distanceur 33 52 1 125 651 + assiette 33 52 6 762 325).

421 *Le système d'amortisseurs pilotés doivent être annulés. Le kit d'annulation électronique n'est pas compris dans le colis.*

CODES Notes in English.

- T1 Tested lowering - the individual lowering option tested as part of the parts certificate allows acceptance and registration in the vehicle registration document. For more than 40 mm lowering with DTC certificate possible (separately).
- a Including front axle top mounts
- b The battery has to be modified for vehicles with factory battery longer than 278 mm. We recommend Varta Silver Dynamic 77Ah or Bosch S5 77Ah (not included in the kit).
- c No vehicle specific applications
- d HLS2 only for vehicles with dynamic headlight range adjustment (vehicle - level sensor FA + RA)
- V2 KW coilover kit Variant 2 with adjustable rebound dampening
- V3 KW coilover Kit Variant 3 with adjustable rebound & compression dampening
- 3A KW coilover kit aluminum 3-way adjustable racing shock
- i.E. i.P. = In production, development phase completed, availability on request
- i.P. i.E. = In developmental phase. Delivery date upon request
- i.V. i.P. = In preparation. Delivery date available upon request
- n.I. out of stock
- VA FA = Front axle
- HA RA - Rear axle
- 0 Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment + shock absorbers)
- 1 Height adjustable on the front and rear axles (threaded strut housings)
- 2 Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers)
- 3 Only height adjustable on the front axle (threaded strut housings, springs + dampers for the rear axle)
- 4 Height adjustable threaded housing struts for the front axle, sport shock absorbers for the rear axle (Height on the rear axle adjusted by standard torrision bar tuning)
- 5 For height adjustable threaded strut housings, rear axle = standard
- 6 When using original tires, wheel offset spacers may be required. We recommend POWERTECH track wideners.
- 7 When lowering more than 40 mm, the anti-sway bar must be retrofitted. Anti-sway bar conversion set without Xenon headlights: KW Part No. 685 50 000, Price: CHF 222.00 incl. VAT.
- Anti-sway bar conversion set for vehicles with Xenon headlights: KW Part No. 685 50 005, Price: CHF 247.00 incl. VAT
- 8 Not for vehicles with automatic self leveling control / air suspension
- 9 The automatic level control must be disabled
- 10 In Variant 2, hardness adjustment for front axle only in not installed condition possible
- 11 Front axle strut housings on an exchange basis are available for a deposit of CHF 590.00 incl. VAT - otherwise,
- 12 To identify the suspension struts, measure the diameter of the strut mounting screw at the steering knuckle. Screw diameter either M12 or M14
- 13 The original anti-sway has to be rebuilt. KW Part No. Anti-sway bar see references 7
- 14 Only for vehicles with ESP
- 15 Measure the outer diameter of strut housing (45 mm or 51 mm)
- 16 Additional assembly parts are required from the automobile manufacturer for vehicles with self levelling control. (Audi part-no.: damper bearing 8E0 512 121 E, spring base 8E0 512 149 H, bump stop eB0 512 131Q)
- 17 All vehicles manufactured before 6/92 require dome bearings: (BMW Part No.: dome bearing 31 33 6 779 613 + washer 31 33 6 776 760 + collar 331 110 196)
- 18 For front dome bearing caps with a diameter of 80 mm, new parts are required. (BMW Part No.: dome bearings 31 331 139 452 + washer 31 331 116 983 + collar 31 331 110 196)
- 19 Additional front axle assembly parts for vehicles with EDC and/or 8cyl. engine are required from the automobile manufacturer:
- for the front: (BMW Part No.: To My. 09/97 = 31 35 2 298 910, Till My. 09/97 = 31 35 2 298 911), for the rear (only sedan): (BMW Teile-Nr. dome bearing 33 521 091 710 + 33 521 090 282 + washer 33 521 092 986
- 20 Additional assembly parts from manufacturer required. (Fiat Part No.: support bearing 777 59 40 + sleeve 779 52 59 + washer 779 52 60)
- 21 Additional attachments are required from the automobile manufacturer (for the Fiat Bravo/Brava only available for vehicles with original sport suspension). Fiat Part No.: support bearings 00046469709 + strut insulator 00046448102
- 22 Check the rear shock absorber mounting! Standard bolt or fork?
- 23 For Variant 2: Rear axle shock does not offer hardness adjustment
- 24 In Variant 2, the original rear support bearing must be bored to a diameter of 12 mm
- 25 front axle hight adjustable, for rear axle lowering springs (only factory rear dampers can be used)
- 26 The 8-digit strut housing number is necessary to identify the strut housing. This number is located on the inner side of the wheel bearing housing. Also, it must be determined if the vehicle has an ABS system.
- 27 Strut housings must be delivered in advance for the conversion
- 28 The standard self levelling shock absorber has to be replaced with the supplied sport shock absorber
- 29 Only for vehicles which have rear dampers mounted below with a M 10 screw on the underside, otherwise use Item No. 10260012 or 15260012
- 30 Only for vehicles which have rear dampers mounted below with M 14 screws on the underside, otherwise use Item No. 10260011 or 15260011
- 31 For vehicles with factory lowering is the mentionned lowering reduced by the factory lowering.
- 32 In case of Variant 2 the rear axle rebound damping can only be adjusted with special tools and if damper is dismantled.
- 33 In variant 2: rear axle shock absorber are only available in variant 3
- 34 To insure a minimum height of 350 mm for the front direction indicators (\$76/756 EG), it may be necessary to install a conversion kit supplied by the automobile manufacturer. (Alfa Romeo Parts No. 46 226 698)
- 35 Only for vehicles manufactured after 1998. Model year can be found in the 10th position of the vehicle identification number (V=97, W=98, X=99, Y=2000, 1=2001,...).
- 36 Check the inner distance between the two lower clips on the front suspension strut (for 23 mm = Item No. 10290013/15290013), (for 27 mm = Item No. 10290003/15290003
- 37 For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list
- 38 If the rear axle shock absorber of the car is equipped with M12 thread - you need to modify the supporting bearing unit to M10 thread.
- Therefore please buy the following BMW parts from the car manufacturer: supporting bearing 33 52 1 132 270, washer disc 33 52 1 136 063, disc 33 52 1 129 565
- 39 For vehicles with a right drive shaft diameter of more than 42 mm, the maximum lowering tested (German technical inspection association) is reduced by 15 mm
- 40 Original struts need to be sent in advance for modification
- 41 Coilover kits where the strut housings are delivered on exchange basis are only available in galvanized finish
- 42 For the rear axle sport shock absorbers will be supplied, the factory air spring will maintain. The lowering of the vehicle needs to be done according to the instructions.
- 43 Not for vehicles with Airmatic suspension
- 44 Not for vehicles with "Integral Active Steering"
- 45 In variant 3: rear axle shock absorber are only available in variant 2
- 46 The upper spring perch is fastened to the vehicle, a) beginning Model year 2000 and up with three fasteners to the body, b) via the support bearing that is centrally fastened through the piston rod of the shock absorber
- 47 For vehicles manufactured before 4/02, the piston rod is fastened to the support bearing with an arched disk (piston rod threads visible). In models built after 4/02, the piston rod mount is lowered and covered by a cap (piston rod threads not visible)
- 48 V2 and V3 for vehicles with Xenon headlight only compatible when the serial height sensor is not fixed on the rear axle dust cover
- 49 From vehicle no. M45 255 with fork mounting on front axle transverse control arm
- 50 The following parts must be used for front-wheel drive and four-wheel drive vehicles without standard sports suspension. (AUDI part nos.: adapter 441 512 347(left) 441 512 348(right) + support bearing 441 512 331 + ring 441 512 367 + curved washer 441 512 349)
- 51 Lowering can be achieved if required by adjusting the standard leaf springs.

52	In the case of variant 1 rear shock absorber with stiffness adjustment.
53	The front wheel hub and ABS sensor are among the items supplied.
54	Only for vehicles without air suspension
55	Only for vehicles which have electronic dampers
56	If the Porsche Motorsport rear axle top mount # 99633301190 is installed, the KW top mount adapter set # 68510036, price CHF 123.00 incl. VAT, has to be used.
57	Only for cars with a clamp diameter of 55mm on the front axle
58	Only for cars with a clamp diameter of 50mm on the front axle
59	The following part has to be used for cars which have the standard rear axle self levelling system: Volvo rear axle top mount # 306 66 271 has to be used.
60	Only for cars with 2-hole-bracket at front axle
61	Only for cars with 3-hole-bracket at front axle
62	Not for cars with electronic damping
63	To achieve the necessary clearance of the wheels on the front axle, significant modifications are necessary at the inside of the fender (at the front side of the wheel arch). On the rear axle you have to modify the chassis fold in the area of the stabilizer for achieving a sufficient clearance of the stabilizer.
64	At lowering of more than 40 mm an increased tire wear is possible. We recommend to use the camber adjustment set for the front axle (Mercedes article no. 210 330 00 18).
65	At lowering of more than 40 mm an increased tire wear is possible. We recommend to use the camber adjustment set for the front axle (Mercedes article no. 202 330 01 18)
66	With test report to present for homologation according to § 21 (according to German transport & traffic regulations - mainly for Germany)
67	Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
68	When installing the pump unit components, additional mounting parts from the car manufacturer might be necessary. For that please note the vehicle specific installation instructions.
69	The maximum axle load is reduced to the amount mentioned in brackets.
70	For Variant 3 the strut housings can not be delivered in exchange. Please send us the cleaned original parts in advance for rebuilding.
71	not height adjustable
72	Front axle strut housings on an exchange basis are available for a deposit of CHF 1'475.00 incl. VAT - otherwise, please provide original parts in advance
73	There is no need to install spacers on the front axle for sufficient clearance of the factory tyres.
74	only for vehicles with transmission control unit in the rear right side of the trunk
75	The tread width and camber needs to be adjusted like or almost like factory according to the vehicle manufacturer's specifications. If the camber exceeds 4° at the rear axle with the maximum permissible axle load we recommend to use our adjustable control arm. KW part-no. 685 10 060 price CHF 370.00 incl. VAT.
76	For vehicles from 2004 onwards extreme reworking is necessary for creating sufficient clearance of the wheels. Only for cars with hole distance of 54 mm on the front axle strut (without "Pack Sport Chassis").
77	At vehicles equipped with a factory sport suspension kit the electronic damper control needs to be deactivated at your local Maserati dealer (Instructions for the deactivation are included in delivery)
78	If the car is equipped with PASM, the PASM needs to be disabled.
79	Vehicles with a two-part leaf spring on the rear axle have to be equipped with a one-piece leaf spring. (for Caddy up to mod.2015 VW part no. for leaf spring spring 2K5 511 151 N, for Caddy from 2015- VW part no. for leaf spring spring 2K5 511 151 AA, for Caddy Maxi VW part no. for leaf spring spring 2K5 511 151 E)
80	Additional assembly parts from manufacturer required. Maserati Part No. For the front: 2x Hyperblock M205586, for the rear: 2x Hyperblock M205587, front & rear: 4x holder M200336, 4x Spacer M201167, 4x spacer ring M201904
81	At vehicles with four-wheel-drive the coilover kit variant 3 can only be used in combination with wheels with a size of 17" and higher.
82	Production on demand. Please ask for delivery time.
83	standard leaf spring has to be dismantled!
84	For Variant 3: Rear axle shock does not offer hardness adjustment
85	For rear axle camber adjustment we recommend the installation of the car specific adjustable control arm set from KW. The part number for the control arm set is mention in the accessories list.
86	We recommend to replace the anti-sway bar for more spring travel and comfort. KW Part No. 685 50 000, Price: CHF 222.00 incl. VAT Anti-sway bar conversion set for vehicles with Xenon headlights: KW Part No. 685 50 005, Price: CHF 247.00 incl. VAT
87	For ensuring the minimum necessary head light height of 350mm from the ground, the maximum lowering range could be reduced up to 20mm.
88	Electronic damping control has to be deactivated. Deactivation kit is included in the delivery.
89	Height adjustability only for front axle (springs + height adjustment), rear axle lowering with standard air suspension
90	Aluminium suspensions struts
91	Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment, usage only with factory dampers)
92	Not for cars with electronic damping (adaptiv damping system ADS)
93	To guarantee at maximum lowering the minimum clearance of the FA indicator light (350 mm) and day headlight (250 mm) beyond STVZO, they have to be modified
94	Specific damping variants only available while stocks last. Please request!
95	Top mounts can also be combined with a KW coilover kit. Therefore some additionally parts have to be ordered (springs, intermediate rings). Please ask our sales department.
96	Without German homologation certificate, optional with stability confirmation for individual registration according to §21 German law, clubsport top mounts generally without homologation certificate.
97	Clubsport coilover with top mount: only with front axle top mount available
98	Clubsport coilover with top mount: with front- and rear axle top mount available
99	Without homologation certificate
400	Scope of delivery contains four dampers including accessory parts (series springs remain)
401	For cars with original lift system this has to be deactivated. Deactivation kit is included in the delivery
402	Only for cars with 5-hole connection to front axle top mount
403	Not for cars with original lift system
404	Damper set incl. knuckle in galvanized steel
405	Only for cars with damper diameter 50mm (not 48,5mm) / clamp diameter 53mm on the front axle
406	Suitable for vehicles with a wheelbase of up to 3.200mm
407	Sway bar link must be changed at cars with a sway bar link longer than 290 mm. Kia part number 54830A 6000
408	Front axle coilovers incl. Knuckle in galvanized steel
409	Only for cars with damper diameter 48,5mm (not 50mm) on the front axle
410	Not for cars with central locking
411	Variant 4 struts / shock absorbers made of aluminium or axle-wise combined of aluminium and stainless steel
412	Additional assembly parts from manufacturer required. (GM Part No.: top mount GM-84103429)
413	only for vehicles with eye mounting on the front axle
414	Installation of the HLS pump unit in the spare wheel well, possible problems with the Audi subwoofer
415	Only for cars with front axle dimension bracket 18mm
416	For increased wheel-camber data on the front axle we recommend the adjustable camber correction for the listed vehicles (- please check our KW accessories list -)
417	Only for cars with a clamp diameter of 48,6mm on the front axle
418	Only for cars with a clamp diameter of 53mm on the front axle
419	Only for cars with the S model caliper (whole center distance caliper 89 mm)
420	All vehicles manufactured after 05/82 require rear axle dome bearings: (BMW Part No.: dome bearing 33 52 1 126 987 + spring pad 33 52 1 117 671 + sealing washer 33 52 1 118 480 + washer 33 52 1 125 651 + plate 33 52 6 762 325)
421	Electronic damping control has to be deactivated. Deactivation kit is not included in the delivery.